

Codice: CD70-2812

## TELECAMERA PAL **CD70-2812** 700 TVL 2.8 ... 12 mm

Netto: **71.85 AUD** Lordo: **87.66 AUD**

Telecamera dotata di un eccellente sensore Sony ad altissima risoluzione e processore d'immagine Sony Effio. L'alta risoluzione del sensore assicura un'immagine molto dettagliata, per cui la telecamera può essere utilizzata con successo, ad esempio, per identificare le persone. Il disegno della custodia consente d'installare la telecamera a soffitto o a parete (l'immagine non viene ruotata di 90°). Il modulo è collocato in una custodia che consente di ruotare la telecamera attorno a qualsiasi asse. Sebbene la custodia è completamente fatta di plastica è molto robusta, anche le parti meccaniche.



### SPECIFICHE

Standard:	PAL
Sensore:	1/3 " Sony Super HAD II CCD
Processore d'immagine:	DSP Sony Effio-E
Numero di linee:	700 TVL
Obiettivo:	2.8 ... 12 mm
Angolo di visione:	81 ° ... 23 ° (dati del costruttore) 78 ° ... 31 ° (i nostri test)
Sensibilità:	0.001 Lux
Uscita video:	1 Vpp / 75 Ω
Rapporto segnale/rumore (S/N):	> 52 dB
Caratteristiche selezionate:	<ul style="list-style-type: none"><li>• WDR - Ampia gamma dinamica dell'illuminazione</li><li>• DNR - Riduzione digitale del rumore nell'immagine</li><li>• HLC - Compensazione luce alta (a punto)</li><li>• BLC - compensazione del controluce configurabile</li><li>• Zone di privacy configurabili</li><li>• Modalità giorno/notte (color/b&amp;w/auto)</li><li>• WB - Bilanciamento del bianco</li><li>• Sharpness - più nitidi contorni dell'immagine</li><li>• Mirror - Immagine speculare</li></ul>
Menu dello schermo OSD:	✓
Alimentazione:	12 V / 90 mA
Custodia:	Dome - Plastica
Colore:	Bianco
Uso destinato:	La telecamera è progettata per uso interno, a causa della possibilità di condensazione del vapore.
Temperatura di funzionamento:	-10 °C ... 50 °C
Peso:	0.27 kg
Dimensioni:	Ø 128 x 92 mm
Garanzia:	2 anni

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
e-mail: [delta-opti@delta.poznan.pl](mailto:delta-opti@delta.poznan.pl); tel: +(48) 61 864 69 60

## PRESENTAZIONE

Telecamera dopo aver rimosso il coperchio (l'immagine mostra la regolazione dell'obiettivo e il controllore OSD sul cavo):



Vista dal lato di montaggio:



## I NOSTRI TEST

Immagine della telecamera a illuminazione artificiale (circa 30 Lux):



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Immagine della telecamera a una forte luce diretta di fronte alla telecamera:



Immagine di notte, a diversi valori di illuminamento indicati sotto:

1 LUX:



0.1 LUX:



0.01 LUX:



## LE NOSTRE RECENSIONI



- Una gamma ampia di regolazione angolo di visione della telecamera consente di ritagliare l'immagine in modo ottimale.
- Può essere installata a soffitto o a parete (rotazione del modulo della telecamera attorno a qualsiasi asse).

## CONFEZIONE

Dimensioni (L x P x A): 0x0x0 mm	Peso lordo: 0 kg
----------------------------------	------------------