

Kood: TPC-BF5601-T(25MM)

IP-TERMOKAAMERA **TPC-BF5601-T(25MM)** - 1.4 Mpx, 25 mm DAHUA

Neto: 9 348.70 EUR Bruto: 9 348.70 EUR

Termokaamera TPC-BF5601-T(25MM) on kaasaegne lahendus, mis võimaldab tuvastada inimeste, loomade ja sõidukite kohalolu hoolimata hetkel valitsevast nähtavusest. Seade on varustatud tundliku mikrobolomeetriga VOx, mis võimaldab jälgida objekte udus, suitsus ja valguse puudumise korral. TPC seeria kaamerate täiendav eelis on võime tuvastada tulekahjut ning selle toimumise korral saata signaal häire juhtpaneeli.

PoE toite võimalus ja ühilduvus 802.3af standardiga muudab seadme universaalseks ja lihtsa vaevaga paigaldatavaks.



TEHNILISED ANDMED

Standard:	TCP/IP, CVBS
Sensor:	Mittejahutatav mikrobolomeeter VOx
Maatriksi suurus:	640 x 512 px
Pikslisamm:	17 µm
Termotundlikkus (NETD):	≤ 40 mK @ F1.0
Spektri ulatus:	8 µm ... 14 µm
Resolutsioon:	1280 x 1024 - 1.4 Mpx , 1280 x 720 - 720p , 640 x 512 - 0.3 Mpx
Lääts:	25 mm
Vaatenurk:	25 °
Videoväljund:	CVBS, PAL - 1 Vpp / 75 Ω, BNC
RS-485 liides:	✓
Mälukaardipesa:	Kuni 256GB suuruse Micro SD kaardi tugi (võimalik kohalik salvestamine)
Kujutise pakkimisviis:	H.265 / H.264M / H.264H / H.264B / MJPEG
Häiresisendid/-väljundid:	2 / 2
Heli:	• Audio sisend • Audio väljund
Temperatuuri mõõtevahemik:	• Punkt • Joon • Ala max. 12 asendit
Temperatuuri mõõtevahemik:	• -20 °C ... +150 °C, • 0 °C ... +550 °C
Põhivoo kaadrisagedus:	25 kaadrit/s @ 1280 x 1024
Võrguliides:	10/100 Base-T (RJ-45)
Võrguprotokollid:	HTTP, HTTPS, TCP/IP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE IPv4/IPv6, SNMP, QoS, UPnP, NTP
WEB Server:	Sisseehitatud

Maks. online kasutajate arv:	20
ONVIF:	✓
Mobiiltelefonide tugi:	37777-port • Android: Tasuta äpp DMSS • iOS (iPhone): Tasuta äpp DMSS
Vaikimisi määratud IP-aadress:	192.168.1.108
Administraatori konto vaikenimetus- ja parool:	admin / admin
Veebilehitseja pääsupordid:	80, 37777
PC-kliendi pääsupordid:	37777
Mobiilkliendi pääsupordid:	37777
ONVIF-port:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Peavoog rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Kõrvalvoog
Põhiomadused:	• DDE (Digital Detail Enhancement) (ingl k digitaalne detailide võimendus) reguleerib väga dünaamiliste kujutiste korral kujutise kontrasti vastavalt temperatuuri parameetritele. DDE funktsioon on ideaalne tööriist elektripaigaldiste kiireks ja täpseks testimiseks. Tänu antud funktsioonile on kujutis palju detailsem ja teravam • 2D-DNR, 3D-DNR - digitaalne müravähendus • ROI - kujutise valitud osade kvaliteedi tõstmine • AGC - automaatne võimenduse juhtimine • EIS - elektrooniline kujutise stabiliseerimine • Mirror - peegelkujutus • D-ZOOM - digitaalsuum : 24 x • IVS-analüüs : joone ületamise tuvastamine, sissetungimine, objekti tuvastamine (inimesed, sõidukid), tulekahju tuvastamine, Kõige soojema/külmema punkti intelligentne jälitamine
Toitevarustus:	• 12 V DC / 1.2 A, • PoE (802.3af), • ePoE
Voolutarve:	max. 13 W
Korpus:	Compact - Metall
Värv:	Valge
Töötemperatuur:	-40 °C ... 70 °C
Kaitsme klass:	IP67
Kaal:	1.4 kg
Mõõtmed:	291 x 104 x 97 mm
Saadaolevad keeled:	inglise
Tootja / mark:	DAHUA
Garantii:	3 aastat

PAKEND

Mõõtmed (P x L x K): 0x0x0 mm	Brutokaal: 0 kg
-------------------------------	-----------------