

Kód: BCS-L-NVR0401-4KE

NVR BCS-L-NVR0401-4KE 4 KANÁLY BCS LineNetto: **84.60 GBP** Brutto: **101.52 GBP**

Digitálny zapisovač BCS-L-NVR0401-4KE je profesionálne zariadenie používané v monitorovacích systémoch IP. Registrácia prebieha v štandarde kompresie H.265 / H.264, ktorý umožňuje získanie najlepšej kvality obrazu pri využití minimálnej priepustnosti siete a diskovej kapacity.

**ŠPECIFIKÁCIA**

Štandard:	TCP/IP
Podporované rozlíšenia:	max. 8.3 Mpx - 3840 x 2160 px, 4K UHD
Video výstupy:	1 ks. HDMI 4K 1 ks. VGA
Podpora audia:	4 Kanály - Audio z kamier
Audio vstupy:	1 ks. CINCH
Audio výstupy:	1 ks. CINCH
Metóda kompresie obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Podporované pevné disky:	1 x 10 TB SATA
Režim záznamu:	Ručná, detekcia pohybu, harmonogram
Sieťové protokoly:	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, DDNS, FTP, Alarm Server, SADP, IP Search, P2P
Externé pamäťové zariadenie na zálohu dát:	Archivácia na USB disk (pendrive, externý disk)
Prednastavené prihlasovacie meno / heslo správcu:	admin / - Heslo administrátora je nutné nastaviť už pri prvom rozbehu
Prednastavená adresa IP:	192.168.1.64
Porty prístupu cez www:	80
Porty prístupu cez aplikácie na PC:	Port: 8000 alebo prístup cez cloud
Port prístupu cez mobilnú aplikáciu:	8000
RTSP URL:	• rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/channel_no01/ - Hlavný prúd • rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/channel_no02/ - Pomocný prúd
Vyhľadávanie a prehranie záznamov:	• Vyhľadávanie nahrávok podľa času a typu udalosti. Prehrávanie: dopredu, dozadu, zrýchlenie, spomalenie nahrávky • Paralelné prehrávanie nahrávok z max. 4 kamier @ 1080p
Prenosová rýchlosť (bitrate):	max. 80 Mbps
Sieťové funkcie:	• Zabudovaný web server • aplikácia CMS • Živý náhľad, Prehranie nahrávok, Záloha nahrávok, vzdialený prístup

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

ONVIF:	✓
Podpora mobilných telefónov:	Port: 8000 alebo prístup cez cloud • Android: Aplikácia zadarmo BCS Manager • iOS (iPhone): Aplikácia zadarmo BCS Manager
Vstupy/výstupy alarmov:	—
Ovládanie PTZ:	Kamery IP rýchlootočné (Speed Dome)
USB:	2 ks. USB 2.0
Detekcia pohybu:	✓
Inteligentná analýza obrazu:	✓
Hlavné vlastnosti:	Funkcie realizované spoluprácou zapisovača s kamerami podporujúcimi tieto funkcie • Pokročilé funkcie obvodovej ochrany: vtrhnutie, prekročenie línie zohľadnením zvláštnych pravidiel pre vozidlá a chodcov, • detekcia tváre, • SMD PLUS - hľadanie objektu klasifikovaného ako: človek, motorové vozidlo, bezmotorové vozidlo • Zóny súkromia
Obsluha myšou:	✓
Súčasťou sady je IR diaľkové ovládanie:	—
Prevádzková teplota:	-10 °C ... 55 °C
Napájanie:	12 V DC / 2 A (adaptér je súčasťou balenia)
Hmotnosť:	0.85 kg
Rozmery:	260 x 232 x 48 mm
Podporované jazyky:	poľština, angličtina
Výrobca / Značka:	BCS Line
Záruka:	3 roky

PREZENTÁCIA

Predný panel:



Zadný panel:



V sade:



BALENIE

Rozmery (DxŠxV): 0x0x0 mm	Celková hmotnosť: 0 kg
---------------------------	------------------------