

Koda: DS-7608NI-I2

REGISTRATOR IP **DS-7608NI-I2** 8 KANALOV Hikvision

Neto: **585.70 CHF** Bruto: **585.70 CHF**



SPECIFIKACIJA

Standard:	TCP/IP
Omogočane ločljivosti:	12 @ 4000 x 3000 px, 8 @ 3840 x 2160 px, 8 @ 3072 x 2048 px, 8 @ 2592 x 1944 px, 8 @ 2560 x 1944 px, 8 @ 2560 x 1440 px, 8 @ 2048 x 1536 px, 8 @ 1920 x 1536 px, 8 @ 1920 x 1080 px, 8 @ 1280 x 720 px, 8 @ 704 x 576 px
Izhodi video:	1 kosov HDMI 1 kosov VGA Obstaja možnost konfiguriranja funkcij SPOT na enem izmed izhodov
Podpora audio:	• 8 Kanalov - Avdio s kamer • Podpora dvosmernega audio
Vhodi audio:	1 kosov CINCH
Izhodi audio:	1 kosov CINCH
Metoda kompresije slike:	H.265 / H.264 / H.264+ / MPEG-4
Skupna maks. hitrost zapisa:	200 sl./s @ 4000 x 3000 px, 200 sl./s @ 3840 x 2160 px, 200 sl./s @ 3072 x 2048 px, 200 sl./s @ 2592 x 1944 px, 200 sl./s @ 2560 x 1944 px, 200 sl./s @ 2560 x 1440 px, 200 sl./s @ 2048 x 1536 px, 200 sl./s @ 1920 x 1536 px, 200 sl./s @ 1920 x 1080 px, 200 sl./s @ 1280 x 720 px, 200 sl./s @ 704 x 576 px
Podpirani trdi diski:	2 x 8 TB SATA
Načini snemanja:	Ročni, alarmni, detekcija gibanja, harmonogram
Mrežni protokoli:	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF
Arhiviranje na zunanjih nosilcih:	Arhiviranje na pomnilnik USB (pendrive, zunanji disk)
Iskanje in predvajanje posnetkov:	Iskanje posnetkov po času in tipu dogodka. Predvajanje: naprej, nazaj, pospeševanje, upočasnjevanje predvajanja Napredno iskanje (do sekunde natančno) Sinhronsko odpiranje vseh kanalov, funkcija Smart Search Hkratno predvajanje posnetkov iz maks. 8 kamer @ 1080p ali max. 2 @ 4K

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Pretočnost (bitrate):	max. 80 Mbps
Mrežne funkcije:	- Pogled na živo sliko, Predvajanje posnetkov, Arhiviranje posnetkov - max. 32 on-line uporabnikov - aplikacija iVMS-4200 - ANR - zapis slike na kartico pri izpadu povezave z rekorderjem (okvara na omrežju) in kasnejša sinhronizacija
ONVIF:	✓
Dostop iz mobilnega telefona:	Port: 8000 ali dostop prek oblaka Android: Brezplačna aplikacija iVMS-4500 ali Hik-Connect iOS (iPhone): Brezplačna aplikacija iVMS-4500 ali Hik-Connect
Privzeto prijavno ime / geslo administratorja:	admin / -
Privzeti naslov IP:	DHCP ali 192.168.1.64
Porti dostopa prek strani www:	80, 8000
Porti dostopa prek aplikacije PC:	8000
Porti dostopa prek mobilne aplikacije:	8000
RTSP URL:	- rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/channel_no01/ - Glavni tok - rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/channel_no02/ - Pomožni tok
Alarmni vhodi / izhodi:	4 / 1
Krmiljenje z vrtilnimi glavicami PTZ:	✓
Detekcija gibanja:	22 x 18 polja detekcije
Inteligentna Analiza Slike:	✓
Podpora miške:	✓
V kompletu IR daljinski upravljalnik:	—
Napajanje:	12 V DC / 3.33 A (Napajalnik v kompletu)
Teža:	1.79 kg
Dimenzije:	380 x 325 x 52 mm
Podpirani jeziki:	angleški, bolgarski, hrvaščina, češki, danščina, estonski, francoski, grščina, španski, nizozemski, litvanski, latvijski, nemški, norveški, poljski, portugalsščina, ruščina, romunski, srbski, slovaški, slovenščina, švedski, turščina, madžarski, italijanski
Država izvora:	Kitajska
Proizvajalec / Znamka:	Hikvision
SAP Code:	303602910
Garancija:	3 leta

PREDSTAVITEV

Sprednja plošča:



Zadnja plošča:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Oglejte si, kako pritrditi disk in konfigurirati snemalnik:

:

V kompletu:



NAŠA MNENJA



- Audio prenos po mreži.
- DS-7608NI-I2 ima port USB 3.0, ki omogoča hitro arhiviranje posnetkov.

PAKIRANJE

Dimenzije (Dolž. x Šir. x Viš.): 0x0x0 mm	Bruto teža: 0 kg
---	------------------