

Codice: DHI-NVR2108HS-W-4KS2

REGISTRATORE IP **DHI-NVR2108HS-W-4KS2** Wi-Fi, 8 CANALI, 4K UHD DAHUA

Netto: **247.99 EUR** Lordo: **302.55 EUR**



SPECIFICHE

Standard:	TCP/IP
Risoluzioni supportate:	max. 8.3 Mpx - 3840 x 2160 px, 4K UHD
Uscite video:	1 unità HDMI 1 unità VGA
Supporto per audio:	8 Canali - Audio da telecamere
Ingressi audio:	—
Uscite audio:	—
Metodo di compressione dell'immagine:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Dischi rigidi supportati:	1 x 4 TB SATA
Modalità di registrazione:	Manuale, rilevazione del movimento, programmazione
Protocolli di rete:	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, DDNS, IP Search, P2P, ONVIF 2.4
Memorizzazione della copia di sicurezza su dispositivi esterni:	Archiviazione su unità USB (pendrive, disco esterno)
Ricerca e la riproduzione delle registrazioni:	Ricerca di registrazioni per tempo e tipo di eventi. Riproduzione: avanti, indietro, modalità veloce, modalità lenta Ricerca avanzata (con la precisione di un secondo) Riproduzione sincrona di tutti i canali, funzione Smart Search
Bitrate:	max. 80 Mbps
Funzioni di rete:	<ul style="list-style-type: none">• Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 GHz, Supporto per telecamere Dahua• Supporto totale via rete, Copia remota di registrazioni, Server web incorporato max. 128 utenti on-line

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Accesso da cellulare:	Porta: 37777 o accesso via cloud <ul style="list-style-type: none"> • Android: Applicazione gratuita DMSS • iOS (iPhone): Applicazione gratuita DMSS Vedi come configurare la funzione P2P nei registratori Dahua e come attivare l'applicazione mobile
Nome utente predefinito / password predefinita dell'amministratore:	admin / - La password dell'amministratore deve essere impostata al primo avvio
Indirizzo IP predefinito:	192.168.1.108
Porte di accesso via browser:	80, 37777
Porte di accesso via applicazione PC:	37777
Porte di accesso via applicazione mobile:	37777
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Flusso principale rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Sottoflusso
Ingressi / uscite di allarme:	—
Controllo PTZ:	Telecamere IP Speed Dome
Rilevazione di movimento:	22 x 18 campi di rilevazione - una volta rilevato un movimento, inizia a registrare solo la telecamera con rilevazione
USB:	2 unità USB 2.0
Supporto per il mouse:	✓
Telecomando IR fornito in dotazione:	—
Alimentazione:	12 V DC / 2 A (alimentatore fornito in dotazione)
Peso:	0.88 kg
Dimensioni:	260 x 200 x 48 mm
Lingue supportate:	polacco, inglese, bulgaro, ceco, danese, finlandese, francese, greco, spagnolo, neerlandese, tedesco, portoghese, russo, rumeno, serbo, sloveno, svedese, ungherese, italiano
Paese d'origine:	Cina
Costruttore / Marca:	DAHUA
Garanzia:	3 anni

PRESENTAZIONE

Pannello frontale:



Pannello posteriore:



Fornita in dotazione:



Esempi di catture d'immagine dell'interfaccia del dispositivo:



LE NOSTRE RECENSIONI



- Trasmissione audio via rete.

CONFEZIONE

Dimensioni (L x P x A): 0x0x0 mm	Peso lordo: 0 kg
----------------------------------	------------------

