

Kood: BCS-NVR0802-4K-III

NVR **BCS-NVR0802-4K-III** 8 KANALIT

Neto: **862.56 CAD** Bruto: **862.56 CAD**



TEHNILISED ANDMED

Standard:	TCP/IP
Toetatavad resolutsioonid:	max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px
Videoväljundid:	1 tk HDMI 4K 1 tk VGA
Helitugi:	8 Kanalid - Kaamerate heli
Helisisendid:	1 tk CINCH
Heliväljundid:	1 tk CINCH
Kujutise pakkimisviis:	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Ühilduvad kõvakettad:	2 x 10 TB SATA III Võimalus kasutada RAID 1 massiivi kettaid
Salvestusrežiimid:	Käsitsi, sensor, liikumistuvastus, graafik
Jadapordid:	RS-232, RS-485
Võrguprotokollid:	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, P2P
Välised salvestusseadmed varundamiseks:	Varundamine USB-seadmele (mäluvulgale, väline ketas)
Salvestuste otsimine ja esitamine:	Salvestiste otsimine: aja ja sündmuste tüübi järgi. Salvestiste taasesitus: edasi, tagasi, kiirelt, aeglaselt Edasijõudnud otsing (ühesekundilise täpsusega) Kõigi kanalite sünkroonne taasesitus, nutikas otsingufunktsioon
Kiirus bittides:	max. 320 Mbps
Võrgufunktsioonid:	Täielik võrgutugi, Salvestiste kaugkopeerimine, Sisseehitatud veebiserver max. 128 online kasutajad
ONVIF:	2.4
Mobiiltelefonide tugi:	Port nr: 37777 või ligipääs pilve kaudu • Android: Tasuta äpp DMSS • iOS (iPhone): Tasuta äpp DMSS Mobiilirakendusest on olemas ka teised versioonid: gDMSS Plus, iDMSS Plus
Vaikimisi määratud IP-aadress:	192.168.1.108
Administraatori konto vaikenimetus- ja parool:	admin / - Administraatori parool tuleb määrata esimesel käivitamisel

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Veebilehitseja pääsupordid:	80, 37777
PC-kliendi pääsupordid:	37777
Mobiilkliendi pääsupordid:	37777
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Peavoog rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Kõrvalvoog
Häiresisendid/-väljundid:	4 tk / 2 tk - Releeväljund
PTZ-kontroll:	RS-485 - Palju protokolle
Liikumistuvastus:	22 x 18 liikumistsoonideks
USB:	1 tk USB 3.0 - Tagapaneel 1 tk USB 2.0
Hiire tugi:	✓
IR kaugjuhtimispult kuulub komplekti:	✓
Toitevarustus:	12 V DC / 4 A (toiteadapter kaasas)
Kaal:	1.67 kg
Mõõtmed:	375 x 282 x 56 mm, RACK 19", 1U
Saadaolevad keeled:	inglise, poola
Päritoluriik:	Hiina
Tootja / mark:	BCS
Garantii:	3 aastat

ESITLUS

Esipaneel:



Tagapaneel:



Komplektis:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



MEIE ARVAMUS



- Kahesuunaline heliedastus võrgu vahendusel.

PAKEND

Mõõtmed (P x L x K): 0x0x0 mm	Brutokaal: 0 kg
-------------------------------	-----------------