

Kood: DS-7616NI-K2/16P

## NVR **DS-7616NI-K2/16P** 16 KANALIT, 16 PoE Hikvision

Neto: **678.15 EUR** Bruto: **678.15 EUR**

Digitaalsalvesti DS-7616NI-K2/16P on professionaalne IP valvesüsteemides kasutatav seade. Videoandmete salvestamisel kasutatakse H.265 / H.264 videokompressiooni standardi, võimaldades saavutada salvestatava kujutise parima kvaliteedi minimaalse võrgus edastatava ja kettale talletatava andmemahuga.



### TEHNILISED ANDMED

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standard:                               | TCP/IP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Toetatavad resolutsioonid:              | 16 @ 3840 x 2160 px,<br>16 @ 3072 x 2048 px,<br>16 @ 2560 x 1920 px,<br>16 @ 2048 x 1536 px,<br>16 @ 1920 x 1080 px,<br>16 @ 1600 x 1200 px,<br>16 @ 1280 x 720 px,<br>16 @ 704 x 576 px                                                                                                                                                                                               |
| Videoväljundid:                         | 1 tk HDMI 4K<br>1 tk VGA<br>Võimalik on seadistada SPOT funktsioon ühele väljundile                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Helitugi:                               | 16 Kanalid - Kaamerate heli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Helisisendid:                           | 1 tk CINCH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Heliväljundid:                          | 1 tk CINCH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kujutise pakkimisviis:                  | H.265 / H.264 / H.264+ / MPEG-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Maksimaalne kaadrisagedus:              | 400 kaadrit/s @ 3840 x 2160 px,<br>400 kaadrit/s @ 3072 x 2048 px,<br>400 kaadrit/s @ 2560 x 1440 px,<br>400 kaadrit/s @ 2048 x 1536 px,<br>400 kaadrit/s @ 1920 x 1080 px,<br>400 kaadrit/s @ 1600 x 1200 px,<br>400 kaadrit/s @ 1280 x 720 px,<br>400 kaadrit/s @ 704 x 576 px                                                                                                       |
| Ühilduvad kõvakettad:                   | 2 x 6 TB SATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Salvestusrežiimid:                      | Käsitsi, sensor, liikumistuvastus, graafik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Võrguprotokollid:                       | TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, HTTPS, UPnP, iSCSI, Hik Cloud P2P                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Välised salvestusseadmed varundamiseks: | Varundamine USB-seadmele (mälu-pulgale, väline ketas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Salvestuste otsimine ja esitamine:      | Salvestiste otsimine: aja ja sündmuste tüübi järgi. Salvestiste taasesitus: edasi, tagasi, kiirelt, aeglaselt                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kiirus bittides:                        | max. 160 Mbps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Võrgufunktsioonid:                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Reaalajas kujutis, Salvestuste taasesitamine, Salvestuste varundamine</li><li>• max. 128 online kasutajat - iVMS-4200 rakendus</li><li>• ANR - automaatne võrgu kaudu varundamine (Automatic Network Replenishment) võimaldab DVR-i võrguühenduse katkedes (võrgu viga) salvestada kujutise kaardile ja sünkroniseerida selle hiljem</li></ul> |

|                                                |                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ONVIF:                                         | ✓                                                                                                                                                                                                                  |
| Mobiiltelefonide tugi:                         | Port nr: 8000 või ligipääs pilve kaudu<br>• Android: Tasuta äpp <a href="#">iVMS-4500</a> või <a href="#">Hik-Connect</a><br>• iOS (iPhone): Tasuta äpp <a href="#">iVMS-4500</a> või <a href="#">Hik-Connect</a>  |
| Vaikimisi määratud IP-aadress:                 | 192.168.1.64                                                                                                                                                                                                       |
| Administraatori konto vaikenimetus- ja parool: | admin / -                                                                                                                                                                                                          |
| Veebilehitseja pääsupordid:                    | 80                                                                                                                                                                                                                 |
| PC-kliendi pääsupordid:                        | Port nr: 8000 või ligipääs pilve kaudu - iVMS-4200 rakendus                                                                                                                                                        |
| Mobiilkliendi pääsupordid:                     | 8000                                                                                                                                                                                                               |
| Töötemperatuur:                                | -10 °C ... 55 °C                                                                                                                                                                                                   |
| RTSP URL:                                      | • rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/channel_no01/ - Peavoog<br>• rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/channel_no02/ - Kõrvalvoog                                        |
| Häiresisendid/-väljundid:                      | 4 / 1                                                                                                                                                                                                              |
| PTZ-kontroll:                                  | Kiired IP-kuppelkaamerad                                                                                                                                                                                           |
| Liikumistuvastus:                              | ✓                                                                                                                                                                                                                  |
| Intelligentne pildianalüüs:                    | ✓                                                                                                                                                                                                                  |
| Hiire tugi:                                    | ✓                                                                                                                                                                                                                  |
| IR kaugjuhtimispult kuulub komplekti:          | —                                                                                                                                                                                                                  |
| Switch PoE:                                    | Sisseehitatud 16 pordiga PoE lüliti, 25.5 W / Kanal - PoE (802.3af/at), max. 200 W (kokku)                                                                                                                         |
| Toitevarustus:                                 | 100 ... 240 V AC @ 50 / 60 Hz                                                                                                                                                                                      |
| Kaal:                                          | 2.57 kg                                                                                                                                                                                                            |
| Mõõtmed:                                       | 380 x 325 x 52 mm                                                                                                                                                                                                  |
| Saadaolevad keeled:                            | inglise, bulgaaria, horvaadi, tšehhi, taani, eesti, prantsuse, kreeka, hispaania, hollandi, leedu, läti, saksa, norra, poola, portugali, vene, rumeenia, serbia, slovaki, sloveeni, rootsi, türgi, ungari, itaalia |
| Päritoluriik:                                  | Hiina                                                                                                                                                                                                              |
| Tootja / mark:                                 | Hikvision                                                                                                                                                                                                          |
| SAP Code:                                      | 303603698                                                                                                                                                                                                          |
| Garantii:                                      | <b>3 aastat</b>                                                                                                                                                                                                    |

## ESITLUS

Esipaneel:



Tagapaneel:



Vaata, kuidas paigaldada kõvaketast ja seadistada salvestit:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
e-mail: [delta-opti@delta.poznan.pl](mailto:delta-opti@delta.poznan.pl); tel: +(48) 61 864 69 60

:  
Komplektis:



## MEIE ARVAMUS



- DS-7616NI-K2/16P on varustatud USB 3.0 pordiga, mis võimaldab salvestisi kiiresti varundada.

## PAKEND

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Mõõtmed (P x L x K): 0x0x0 mm | Brutokaal: 0 kg |
|-------------------------------|-----------------|