

Код: DS-7716NI-K4/16P

РЕГИСТРАТОР IP DS-7716NI-K4/16P 16 КАНАЛОВ, 16 PoE Hikvision

Нетто: 7 296.86 DKK Брутто: 7 296.86 DKK

Цифровой рекордер DS-7716NI-K4/16P это профессиональное устройство, используемое в инсталляциях для мониторинга IP. Регистрация происходит в стандарте компрессии H.265 / H.264, позволяет получить наилучшее качество записанного изображения при минимальной передаче и пропускной способности сети хранения дисков.

**НАКЛАДНАЯ**

Стандарт:	TCP/IP
Поддерживаемые разрешения:	16 @ 3840 x 2160 px, 16 @ 3072 x 2048 px, 16 @ 2560 x 1920 px, 16 @ 2048 x 1536 px, 16 @ 1920 x 1080 px 16 @ 1600 x 1200 px 16 @ 1280 x 720 px 16 @ 704 x 576 px
Выходы видео:	1 шт. HDMI 4K 1 шт. VGA Присутствует возможность настройки функции SPOT на одном из выходов
Поддержка аудио:	16 Каналов - Звук с камер
Входы аудио:	1 шт. CINCH
Выходы аудио:	1 шт. CINCH
Метод сжатия изображения:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MPEG-4
Максимальная общая скорость записи:	400 кадров в секунду @ 3840 x 2160 px, 400 кадров в секунду @ 3072 x 2048 px, 400 кадров в секунду @ 2560 x 1920 px, 400 кадров в секунду @ 2048 x 1536 px, 400 кадров в секунду @ 1920 x 1080 px 400 кадров в секунду @ 1600 x 1200 px 400 кадров в секунду @ 1280 x 720 px 400 кадров в секунду @ 704 x 576 px
Поддерживаемые жесткие диски:	4 x 6 TB SATA
Режимы записи:	Ручной, тревожный, детектор движения, график
Сетевые протоколы:	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, HTTPS, UPnP, iSCSI, Hik Cloud P2P
Архивация на внешних носителях данных:	Архивация на USB (pendrive, внешний диск)
Поиск и воспроизведение звукозаписей:	Поиск по времени и событиям типа. Воспроизведение: вперед, назад, быстро, медленно
Поток (bitrate):	max. 160 Mbps
Сетевые функции:	• Просмотр изображения в реальном времени, Воспроизведение записи, Архивация записи • max. 128 он-лайн пользователи - приложение iVMS-4200 • ANR - запись изображения на карте при отсутствии связи с рекордером (авария сети) и последующая синхронизация

ONVIF:	✓
Доступ с мобильного телефона:	Порт: 8000 или доступ через облако • Android: Бесплатное приложение iVMS-4500 или Hik-Connect • iOS (iPhone): Бесплатное приложение iVMS-4500 или Hik-Connect
Адрес по умолчанию IP:	DHCP или 192.168.1.64
Имя пользователя по умолчанию /пароль администратора:	admin / -
Порты доступа через веб-сайт:	80
Порты доступа через приложение на PC:	Порт: 8000 или доступ через облако - приложение iVMS-4200
Порт доступа через мобильного приложения:	8000
Рабочая температура:	-10 °C ... 55 °C
RTSP URL:	• rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/channel_no01/ - Основной поток • rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/channel_no02/ - Дополнительный поток
Тревожные входы / выходы:	16 / 4
Управление оборотными наконечниками PTZ:	Быстрооборотные (Speed Dome) камеры IP
Детектор движения:	✓
Интеллектуальный анализ изображения:	✓
Поддержка мыши:	✓
Пульт IR в комплекте:	—
Switch PoE:	Встроенный 16-портовый свитч PoE, 25.5 W / Канал - PoE (802.3af/at) max. 200 W (всего)
Питание:	100 ... 240 V AC
Вес:	4.61 kg
Размеры:	440 x 390 x 75 mm
Поддерживаемые языки:	английский, болгарский, хорватский, чешский, датский, эстонский, французский, греческий, испанский, голландский, литовский, латвийский, немецкий, норвежский, польский, португальский, русский, румынский, сербский, словацкий, словенский, шведский, турецкий, венгерский, итальянский
Страна изготовления:	Китай
Производитель/ Марка:	Hikvision
SAP Code:	303603710
Гарантия:	3 года

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Передняя панель:



Задняя панель:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Посмотрите, как смонтировать диск и настроить рекордер:

:

В комплекте:



НАШИ ХАРАКТЕРИСТИКИ



- DS-7716NI-K4/16P имеет порт USB 3.0, который позволяет на быструю архивизацию записей.

УПАКОВКА

Размеры (д. х ш х в): 0x0x0 mm	Вес брутто: 0 kg
--------------------------------	------------------