

Код: BCS-L-NVR1601-4KE(2)

ЦИФРОВ ВИДЕОРЕКОРДЕР IP **BCS-L-NVR1601-4KE(2)** 16 КАНАЛА BCS Line

Нето: 3 415.64 NOK Бруто: 4 098.77 NOK



Цифровият рекордер BCS-L-NVR1601-4KE(2) е професионално устройство използвано в инсталациите за мониторинг IP.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| | |
|---|---|
| Стандарт: | TCP/IP |
| Поддържани резолюции: | max. 16 Мрх |
| Видео изходи: | 1 бр. HDMI 4K 1 бр. VGA |
| Аудио обслужване: | <ul style="list-style-type: none">• 16 канала - Аудио от камерите• Съответствие със стандарта AAC |
| Аудио входове: | 1 бр. CINCH |
| Аудио изходи: | 1 бр. CINCH |
| Метод за компресия на образа: | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
| Скорост на трансмисия (битрейт): | max. 260 Mbps |
| Поддържани твърди дискове: | 1 x 16 TB SATA |
| Режими на запис: | Ръчен, детекция на движение, разписание |
| Архивиране на външни носители: | Архивиране на устройство USB (pendrive, външния диск) |
| Търсене и възпроизвеждане: | <ul style="list-style-type: none">• Търсене на записи по време и тип случаи. Възпроизвеждане: напред, назад, ускорение, забавяне на записа• Едновременно възпроизвеждане на записите от макс. 8 камери @ 1080p• Синхронно възпроизвеждане при разделение на 1/4/9/16 канала |
| Мрежов интерфейс: | 1 x RJ-45, 10/100/1000 Base-TX |
| Мрежови функции: | <ul style="list-style-type: none">• Предварителен преглед на картината в реално време, Възпроизвеждане на записите, Архивиране на записите, отдалечен достъп, апликация CMS• Вграден web server max. 128 потребители On-line |
| Мрежови протоколи: | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, P2P, Auto Register |
| ONVIF: | ✓ |
| IP адрес по подразбиране: | 192.168.1.108 |
| Потребителско име по подразбиране / парола на администратора: | admin / - Паролата на администратора трябва да бъде зададена при първото стартиране |

| | |
|--|---|
| Достъп от мобилен телефон: | Порт: 37777 или достъп чрез облака <ul style="list-style-type: none"> • Android: Безплатно приложение BCS Manager • iOS (iPhone): Безплатно приложение BCS Manager |
| Портове за достъп чрез интернет: | 80, 37777 |
| Портове за достъп чрез приложение на PC: | 37777 |
| Порт за достъп чрез мобилно приложение: | 37777 |
| RTSP URL: | <ul style="list-style-type: none"> • rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Основен поток • rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Спомагателен поток |
| USB: | 2 бр. USB 2.0 |
| Алармени Входи / Изходи: | — |
| Управление на PTZ роторни глави: | Високоскоростни IP камери (Speed Dome) |
| Детекция на движение: | ✓ |
| Интелигентен Анализ на Изображението: | ✓ |
| Избрани функции: | <ul style="list-style-type: none"> • Интелигентен Анализ на Изображението : пресичане на линията, проникване, промяна на сцена, разпознаване на лице • SMD PLUS - търсене на обект, класифициран като: човек, моторно превозно средство • Филтриране на фалшивите аларми въз основа на разпознаването на лица и превозни средства • Quick Pick - AI технология, позволяваща, заедно със записващото устройство, бързо идентифициране на интересни обекти (хора/превозни средства) въз основа на алгоритъм с изкуствен интелект. Позволява да се извличат и сравняват цветовете на дрехи и превозни средства • Разпознаване на лице • Анализ на лицето: определяне на пол, възраст и характерни елементи от външния вид (очила, окосмяване по лицето, маска) • Поддръжка за до 10 бази данни, включително 20 000 снимки на лица • В базата, извън снимката на лице, може да се съхранява и информация като: име, пол, дата на раждане, националност, адрес, номер ID • Интелигентно търсене на лице според метаданни на различни обекти или качване на снимки на лицето към устройството и сравняването им със записани лица по сходство • Зони за секретност <p>Функции, реализирани в сътрудничество между записващото устройство и камерите, които поддържат тези функции :</p> <ul style="list-style-type: none"> • ANPR • преброяване на хората • топлинна карта |
| Обслужване с мишка: | ✓ |
| IR дистанционно управление в комплекта: | — |
| Захранване: | 12 V DC / 2 A (в комплект с адаптер) |
| Консумация на мощност: | max. 10 W (без HDD) |
| Работна температура: | -10 °C ... 50 °C |
| Тегло: | 0.84 kg |
| Размери: | 260 x 226 x 48 mm |
| Поддържани езици: | полски, английски |
| Производител / Марка: | BCS Line |
| Гаранция: | 3 години |

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Преден панел:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Заден панел:



В комплект:



ОПАКОВКА

| | |
|--|-------------------|
| Размери (Дъл. x Шир. x Вис.): 0x0x0 mm | Тегло бруто: 0 kg |
|--|-------------------|