

Kode: BCS-V-NVR3204-4K-AI

NVR **BCS-V-NVR3204-4K-AI** 32 KANALER +eSATA BCS View

Netto: **1 837.04 AUD** Brutto: **1 837.04 AUD**

BCS-V-NVR3204-4K-AI digital optager er en professional enhed, som bruges i IP overvågningssystemer. H.265 / H.264 video kompressionstandard bruges til optagelse af videodata, gør det muligt at få den bedste mulige kvalitet af billedoptagelse ved minimal netværkoverførsel og disk lagerkapacitet.



SPECIFIKATION

Standard:	TCP/IP
Understøttede opløsninger:	max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px
Video udgange:	1 stk. HDMI 4K 1 stk. HDMI 1 stk. VGA 1 stk. CVBS - BNC stikkontakt Der er mulighed for at konfigurere en SPOT funktion på en af udgangene
Audio betjening:	32 Kanaler - Lyd fra kameraer
Audio indgange:	1 stk. CINCH
Audio udgange:	1 stk. CINCH
Billede komprimeringsmetode:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Understøttede harddiske:	4 x 8 TB SATA + 1 x eSATA
Optagelsesmodes:	Manuel, Bevægelse detektion, Diagram
Netværksprotokoller:	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, P2P, ONVIF
Eksterne lagerenheder backup:	Arkivering til USB drev (pendrive, eksternt drev)
Standard admin bruger / password:	admin / - Administratoradgangskoden skal indstilles ved første start
Standard IP adresse:	DHCP eller 192.168.1.64
Web browser adgangsporte:	80
PC klient adgangsporte:	Port nr.: 8000 eller adgang til en sky
Mobile klient adgangsporte:	8000
RTSP URL:	<ul style="list-style-type: none">• rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/channel_no01/ - Hoved strøm• rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/channel_no02/ - Ekstra strøm
Søgning og afspilning af optagelser:	Søgning af optagelser: efter tid og begivenhedstype. Afspilning af optagelser: forlæns, baglæns, hurtigt, langsomt
Bithastighed (bitrate):	max. 256 Mbps
Intelligent billedanalyse:	overskridelse af linjen, indbrud
Netværksfunktioner:	Levende billede udsigt, Afspilning af optagelser, Backup af optagelser
ONVIF:	✓

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Mobiltelefon support:	Port nr.: 8000 eller adgang til en sky • Android: Gratis program BCS View • iOS (iPhone): Gratis program BCS View
Alarm indgange/udgange:	16 / 4
PTZ kontrol:	IP Speed Dome kameraer
USB:	2 stk. USB 2.0 1 stk. USB 3.0
Bevægelsesdetektering:	✓
Mus betjening:	✓
IR fjernbetjening i sættet:	—
Udvalgte funktioner:	POS - understøtter de maskiner, der er installeret i salgsstederne og viser datoen fra dem som overlejret tekst på det valgte kanalvindue
Arbejdstemperatur:	-10 °C ... 55 °C
Strømforsyning:	100 V ... 240 V AC @ 50 / 60 Hz
Vægt:	4.33 kg
Dimensioner:	440 x 400 x 71 mm
Understøttede sprog:	polsk, engelsk
Producent / Mærke:	BCS View
Garanti:	3 år

PRÆSENTATION

Frontpanel:



Bagpanel:



I sættet:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

PAKNIG

Dimensioner (Længde.x Dybde.x Højde.): 0x0x0 mm	Bruttovægt: 0 kg
---	------------------

