

GRABADOR IP TC-R3232 SPEC:I/B/K/V3.1 32 CANALES TIANDYNeto: **174 666.67 HUF** Bruto: **211 346.67 HUF**

La grabadora digital TC-R3232 SPEC:I/B/K/V3.1 es una herramienta profesional utilizada en los sistemas de vigilancia. La grabación se lleva a cabo en el estándar de compresión H.265 / H.264 que permite obtener la mejor calidad posible de la imagen con la mínima transferencia de la red y capacidad de almacenamiento en disco. El menú ha sido diseñado para facilitar a todos, incluso a los usuarios principiantes, la navegación y configuración de cambios en los ajustes de la grabadora.

**ESPECIFICACIONES**

Estándar:	IP
Resoluciones compatibles:	max. 8 Mpx
Salidas de vídeo:	1 uds. HDMI 4K 1 uds. VGA
Soporte de audio:	32 Canales - Audio de cámaras
Entradas de audio:	1 uds.
Salidas de audio:	1 uds.
Método de compresión de imágenes:	S+265 / H.265 / S+264 / H.264
Discos duros compatibles:	2 x 10 TB SATA
Modos de grabación:	Manual, detección de movimiento, horario
Almacenamiento de la copia de seguridad en dispositivos externos:	Archivado en el disco USB (pendrive, disco externo)
Búsqueda y reproducción de grabaciones:	<ul style="list-style-type: none"> • Búsqueda de grabaciones por tiempo y tipo de eventos. Reproducción: hacia adelante, hacia atrás, modo rápido, modo lento • Búsqueda avanzada (con la precisión de un segundo) • Reproducción de un máx. de 16 cámaras simultáneamente
Interfaz de red:	1 x RJ-45 - 10 / 100 / 1000 Mbps
Funciones de red:	Apoyo total a través de la red, Copiado remoto de grabaciones, Servidor web incorporado
ONVIF:	✓
Tasa de bits (bitrate):	max. 160 Mbps
Nombre de usuario / contraseña de administrador por defecto:	admin / - La contraseña de administrador debe establecerse cuando se inicia por primera vez
Dirección IP predeterminada:	192.168.1.3
RTSP URL:	rtsp://user:password@192.168.1.3:554/1/1 - Flujo principal rtsp://user:password@192.168.1.3:554/1/2 - Subflujo
Puertos de acceso a través del navegador:	80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002
Puertos de acceso a través de la aplicación PC:	3000, 3001
Puerto de acceso a través de la aplicación móvil:	3000, 3001

Acceso desde el teléfono móvil:	Puerto: 3000 o acceso a través de la nube <ul style="list-style-type: none"> • Android: Aplicación gratuita EasyLive Plus • iOS (iPhone): Aplicación gratuita EasyLive Plus
Acceso desde el ordenador PC:	Puerto: 3000 o acceso a través de la nube - PC: Aplicación gratuita Easy7 Smart Client Express
Entradas / salidas de alarma:	4 / 1
Detección de movimiento:	✓
Análisis Inteligente de la Imagen:	—
USB:	2 x USB 2.0
Manejo con ratón:	✓
Mando a distancia IR incluido:	—
Características principales:	Soporte para análisis inteligente de imágenes, disponible en cámaras TIANDY : <ul style="list-style-type: none"> • cruzamiento de la línea (cable trampa) • doble cruzamiento de la línea • mapa de calor • conteo de personas • objeto abandonado/falta de objeto • detección del merodeo en un área determinada • actividad de carrera • detección de aparcamiento • detección de reunión de personas • detección de personas de servicio • indicación de pérdida de señal • detección de rostros
Alimentación:	12 V DC / 3.3 A (fuente de alimentación incluida)
Peso:	1.62 kg
Dimensiones:	340 x 283 x 48 mm
Idiomas compatibles:	polaco, inglés, chino, español, coreano, italiano, turco, ruso, tailandés, francés, holandés, hebreo, árabe, vietnamita, alemán, ucraniano, portugués, albanés
Fabricante / Marca:	TIANDY
Garantía:	3 años

PRESENTACIÓN

Panel frontal:



Panel trasero:



Incluido:



EMBALAJE

Dimensiones (Lon. x An. x Alt.): 0x0x0 mm	Peso bruto: 0 kg
---	------------------

