

Kood: BCS-NVR64082M

NVR **BCS-NVR64082M** 64 KANALIT +eSATA

Neto: 9 644.53 NOK Bruto: 9 644.53 NOK



TEHNILISED ANDMED

Standard:	TCP/IP
Toetatavad resolutsioonid:	64 @ 1920 x 1080 px, 64 @ 1280 x 960 px, 64 @ 1280 x 720 px, 64 @ 704 x 576 px
Helitugi:	Kaamerate heli
Videoväljundid:	1 tk HDMI 1 tk VGA 1 tk BNC
Helisisendid:	1 tk Mikrofon, BNC
Heliväljundid:	1 tk BNC
Kujutise pakkimisviis:	H.264 / MPEG-4
Maksimaalne kaadrisagedus:	1600 kaadrit/s @ 1920 x 1080 px, 1600 kaadrit/s @ 1280 x 960 px, 1600 kaadrit/s @ 1280 x 720 px, 1600 kaadrit/s @ 704 x 576 px
Ühilduvad kõvakettad:	8 x 4 TB SATA + 4 x 2 TB eSATA - HDD Matrix
Salvestusrežiimid:	Käsitsi, sensor, liikumistuvastus, graafik
Võrguprotokollid:	HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, Alarm Server, IP Search ONVIF
Välised salvestusseadmed varundamiseks:	Varundamine USB-seadmele (mäluvulgate, väline ketas), eSATA
Salvestuste otsimine ja esitamine:	Salvestiste otsimine: aja ja sündmuste tüübi järgi. Salvestiste taasesitus: edasi, tagasi, kiirelt, aeglaselt Edasijõudnud otsing (ühesekundilise täpsusega) Kõigi kanalite sünkroonne taasesitus, nutikas otsingufunktsioon
Kiirus bittides:	max. 192 Mbps
Võrgufunktsioonid:	Täielik võrgutugi, Salvestiste kaugkopeerimine, Sisseehitatud veebiserver max. 120 online kasutajad
ONVIF:	2.0
Mobiiltelefonide tugi:	Port nr: 37777 või ligipääs pilve kaudu • Android: Tasuta äpp DMSS • iOS (iPhone): Tasuta äpp DMSS • Windows Phone: Tasuta äpp wDMSS Lite Saadaval on ka tasulisi mobiilirakendusi: gDMSS Plus, iDMSS Plus, wDMSS plus
Häiresisendid/-väljundid:	16 tk / 5 tk - Releeväljund

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

