

Koda: DH-IPC-HDB4231CP-AS-

VANDALOODPORNNA KAMERA IP **DH-IPC-HDB4231CP-AS-** - 1080p 2.8 mm DAHUA

Neto: **168.63 EUR** Bruto: **168.63 EUR**

Kamera IP z zelo zmogljivim algoritmom kompresije slike H.264 / H.265 zagotavlja čist in bolj tekoč prenos slike v maksimalni ločljivosti 1920 x 1080 (1080p).
Z možnostjo napajanja PoE skladno s standardom 802.3af je naprava še bolj univerzalna in enostavna za instaliranje.
Kamera izpolnjuje razred tesnosti IP66.



SPECIFIKACIJA

Standard:	TCP/IP
Pretvornik:	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Velikost matrice:	2.0 Mpx
Sistem skeniranja:	Progresivni
Ločljivost:	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 1024 - 1.4 Mpx 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Objektiv:	2.8 mm
Vidni kot:	110 ° (Podatki proizvajalca)
Razmerje signal/šum (S/N):	> 50 dB
Vmesnik RS-485:	—
Metoda kompresije slike:	H.265 / H.264 / MJPEG
Alarmni vhodi / izhodi:	—
Audio:	Vgrajen mikrofoni
Pretočnost (bitrate):	24 ... 9472 kbps - H.264 14 ... 5632 kbps - H.265
Hitrost prenosa glavnega toka:	50 sl./s @ 1080p
Mrežni vmesnik:	10/100 Base-T (RJ-45)
Mrežni protokoli:	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DDNS, NTP, DNS, ARP, RTSP, RTP, UPnP
Vtičnica pomnilne kartice:	Podpora kartic Micro SD do 128GB (možen lokalni zapis)
Dostop iz mobilnega telefona:	Port: 37777 ali dostop prek oblaka • Android: Brezplačna aplikacija DMSS , Android: Brezplačna aplikacija IMOU • iOS (iPhone): Brezplačna aplikacija DMSS , iOS (iPhone): Brezplačna aplikacija IMOU
Privzeto prijavno ime / geslo administratorja:	admin / admin

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Privzeti naslov IP:	192.168.1.108
Porti dostopa prek strani www:	80, 37777
Porti dostopa prek aplikacije PC:	37777
Porti dostopa prek mobilne aplikacije:	37777
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Glavni tok rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Pomožni tok
WEB Server:	Vgrajen
Maks. število uporabnikov on-line:	20
ONVIF:	2.42
Izbrane funkcije:	• 3D-DNR - digitalna redukcija šuma v sliki • Možnost spremembe ločljivosti, kakovosti in prepustnosti • Znak časa in opis slike • Zasuk slike in zrcalna slika • Konfigurabiljivo: svetlost, kontrast, nasičenost • Cone zasebnosti • Detekcija gibanja • Detekcija zvoka • Analiza IVS : prečkanje linije, sprememba scene, vdor, zavržen/manjkajoči objekt, zaznavanje obraza
Vandaloodporna:	✓
Napajanje:	• PoE (802.3af) • 12 V DC / 250 mA
Poraba moči:	≤ 3 W
Ohišje:	Dome - Kovinska
Barva:	Bel
Delovna temperatura:	-30 °C ... 60 °C
Razred tesnosti:	IP66
Teža:	0.270 kg
Dimenzije:	Ø 110 x 56 mm
Podpirani jeziki:	poljski, angleški
Proizvajalec / Znamka:	DAHUA
Garancija:	3 leta

PREDSTAVITEV

Kamera po snetju poklopca:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Montażne dimenzje:



V kompletu:



Glej možnosti dela v oblaku imou:
:

NAŠI TESTI

Slika iz kamere pri umetni osvetlitvi (ok. 30 Lux):



Slika iz kamere pri močni svetlobi nastavljeni iz smeri nasprotne usmerjenosti kamere:



Slika v nočnih pogojih pri različnih vrednostih osvetlitve, podanih spodaj:

1 LUX:



0.1 LUX:



0.01 LUX:



PAKIRANJE

Dimenzije (Dolž. x Šir. x Viš.): 0x0x0 mm	Bruto teža: 0 kg
---	------------------