

Kode: IPC-HDB4431C-AS-0280B

IP HÆRVÆRKSSIKRET KAMERA **IPC-HDB4431C-AS-0280B** - 4.0 Mpx 2.8 mm DAHUA

Netto: **205.76 EUR** Brutto: **205.76 EUR**

IP kamera med effektiv H.264 / H.265 billedkomprimerings algoritme for klar og jævn video transmission med maksimal opløsning på 2688 x 1520 (4.0 MPx). PoE mulighed for kraftoverførsel forenelig med 802.3af standard gør enheden mere universel og nem til at installere. Kameraet opfylder IP66 tætningsklasse.



SPECIFIKATION

Standard:	TCP/IP
Sensor:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Matrix størrelse:	4.0 Mpx
Scanning system:	Progressiv
Opløsning:	2688 x 1520 - 4.0 Mpx 2560 x 1440 - 3.6 Mpx 2304 x 1296 - 3.0 Mpx 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 1024 - 1.4 Mpx 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Objektiv:	2.8 mm
Synsvinkel:	104 °
Signal/støj forhold (S/N):	> 50 dB
RS-485 interface:	—
Billede komprimeringsmetode:	H.265 / H.264 / MJPEG
Alarm indgange/udgange:	—
Audio:	Indbygget mikrofon
Bit hastighed (bitrate):	24 ... 9472 kbps - H.264 14 ... 9984 kbps - H.265
Data transmissionshastighed:	25 fps @ 4.0 Mpx
Netværk interface:	100/1000 Base-T (RJ-45)
Netværksprotokoller:	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DDNS, NTP, DNS, ARP, RTSP, RTP, UPnP
Hukommelseskortslot:	Micro SD hukommelseskort op til 128GB support (mulig local optagelse)
Mobiltelefon support:	Port nr.: 37777 eller adgang til en sky • Android: Gratis program DMSS • iOS (iPhone): Gratis program DMSS

Standard admin bruger / password:	admin / admin
Standard IP adresse:	192.168.1.108
Web browser adgangsporte:	80, 37777
PC klient adgangsporte:	37777
Mobile klient adgangsporte:	37777
ONVIF port:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Hoved strøm rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Ekstra strøm
WEB Server:	Indbygget
Maks. antal af online brugere:	20
ONVIF:	2.42
Udvalgte funktioner:	• 3D-DNR - Digital støjreduktion • WDR - 120 dB- Stort dynamik belysningsområde • Mulighed for at ændre opløsningen, kvalitet og bit rate • Tidsmarkering og billedbeskrivelse • Billede rotation og spejl • Konfigurerbare: lysstyrke, kontrast, farvemætning • Privacy zones • Bevægelsesdetektering • Audio afsløring • IVS analyse : overskridelse af linjen, indbrud, ændring af scene, forladte / manglende objekt, afsløring ansigt
Strømforsyning:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 250 mA
Strømforbrug:	≤ 3 W
Hus:	Dome - Metal
Hærværkssikret:	✓
Farve:	Hvid
Arbejdstemperatur:	-30 °C ... 60 °C
Tætningsklasse:	IP66
Vægt:	0.27 kg
Dimensioner:	Ø 110 x 56 mm
Understøttede sprog:	polsk, engelsk
Producent / Mærke:	DAHUA
Garanti:	3 år

PRÆSENTATION

Kameraet efter fjernelse af Dome kuppeldæksel:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Monteringsdimensioner:



Se, hvordan du initialiserer DAHUA kameraer:

:

I sættet:



VORES TESTER

Kamerabilled ved kunstig belysning (omkring 30 Lux):



Kamerabillede ved direkte stærkt lys placeret foran kamera:



Kamerabillede under natlige forhold ved forskellige belysningsværdier angivet nedenfor:

1 LUX:



0.1 LUX:



PAKNIG

Dimensioner (Længde.x Dybde.x Højde.): 0x0x0 mm	Bruttovægt: 0 kg
---	------------------