

Kodas: BNC-W/4879\*P10

## KOMPRESINIS KIŠTUKAS **BNC-W/4879\*P10** RG6 NS100 Triset113

Neto: **6.47 CHF** Bruto: **7.83 CHF**



BNC kištukas, užspaudžiamas ant bendraašio kabelio. Panaudotų medžiagų tipas garantuoja apsaugą nuo korozijos. Didžiausias gamybos tikslumas turi įtakos tiek sujungimo išvaizdai, tiek jo kokybei. Tinkamai užspausti kištuką yra labai paprasta, tuo pačiu užtikrinant teisingą ir stabilų sujungimą, tarnausiantį labai ilgai. Jungtis yra gaminama laikantis labai griežtos technologinės disciplinos. Įjungus kištuką į įrenginio lizdą nejaučiamas pigesnėms jungtims būdingo laisvumo, kuris tampa trukdžiu signalo perdavimui. Bendraašio kabelio centrinis laidininkas įjungimo į jungtį metu yra centruojamas ir pataiko į atitinkamai parengtą neįkuriamą angą.

### SPECIFIKACIJA

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pakuotėje:                     | 10 vnt. Nurodyta kaina už pakuotę                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Jungties tipas:                | BNC Kištukas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Jungties elementų tvirtinimas: | Kompresinis tvirtinimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Paskirtis:                     | Bendraašis kabelis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Gyslos tvirtinimas:            | Išspaudimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dielektriko skersmuo:          | max. 4.8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kabelio skersmuo:              | max. 7.9 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ekrano tvirtinimas:            | Kompresinis tvirtinimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Vandens nepralaidumas:         | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Naudojimo pavyzdys:            | <ul style="list-style-type: none"><li>• RG6,</li><li>• NS100-TRISHIELD</li><li>• Triset113</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pagrindinės savybės:           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Teisingai užspaustos jungties neįmanoma nutraukti</li><li>• Jungties ir kabelio sujungimui atsparumas vandeniui</li><li>• Labai paprastas ir greitas montavimas</li><li>• Atsparumas korozijai</li><li>• Labai maži nuostoliai visoje darbo dažnių juostoje</li><li>• Užspaudimui būtinos specialios replės HT-5082R</li></ul> |
| Svoris:                        | 0.013 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Matmenys:                      | Ø 14.5 mm x 39 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Garantija:                     | 2 metai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### PREZENTACIJA

Jungties vaizdas iš kabelio tvirtinimo pusės:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
e-mail: [delta-opti@delta.poznan.pl](mailto:delta-opti@delta.poznan.pl); tel: +(48) 61 864 69 60



Vaizdas iš viršaus:



BNC jungčių fiksavimas kompresinių replių pagalba:

:

Pakuotė:



## PAKUOTĖ

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
e-mail: [delta-opti@delta.poznan.pl](mailto:delta-opti@delta.poznan.pl); tel: +(48) 61 864 69 60

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Matmenys (ilg. x pl. x aukšt.): 0x0x0 mm | Svoris bruto: 0 kg |
|------------------------------------------|--------------------|

