

Код: ACAR-F5/FA/RACK

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩИТ ПИТАНИЯ ACAR-F5/FA/RACK

Нетто: 27.09 EUR Брутто: 27.09 EUR

Устройство снижает риск повреждения компьютера, телевизора, радио под воздействием скачков напряжения в энергосистеме. Устройство ACAR-F5/FA/RACK оснащено выключателем с подсветкой, указывающий на наличие напряжения в сетевых гнездах. Номинальная нагрузка 10А. Быстрый автоматический предохранитель от короткого замыкания и перенапряжения.

Устройство оснащено ограничителем перенапряжения с сигнализацией активности. Фильтр для устранения помех.

Устройство оснащено корпусом черного цвета предназначено для работы в шкафах RACK 19".



НАКЛАДНАЯ

Номинальное напряжение:	230 V AC / 50 Hz
Номинальный ток нагрузки:	max. 10 A (всего)
Максимальная суммарная нагрузка:	2300 W
Номинальное напряжение системы защищающей от перенапряжения:	250 V / 50 Hz
Степень защиты системы от перенапряжения:	$\leq 1.3 \text{ kV (L/N)}$
Количество сетевых гнезд:	5 гнезд с заземлением 10A/250V
Автоматический инерционный предохранитель:	10 A / 250 V
Номинальный разрядный ток:	2 kA (L/N) - 8/20 μs
Максимальный разрядный ток:	10 kA (L/N) - 8/20 μs Тип 2
Время реакции:	< 25 ns
Выключатель:	двусторонний, просвечиваемый
Основные характеристики:	<ul style="list-style-type: none">• Диафрагма токовой цепи• Фильтр для устранения помех : $\leq 35 \text{ dB}$
Корпус:	RACK 19", 1U, Негорючей пластмассы
Вес:	0.93 kg
Размеры:	484 x 54 x 55 mm
Длина кабеля:	2.9 m
Гарантия:	2 года

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Вид сверху:



Вилка CEE 7/7:

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



УПАКОВКА

Размеры (д. х ш х в): 0x0x0 mm	Вес брутто: 0 kg
--------------------------------	------------------

