

Kodas: TR-60VA/NORATEL

KINTAMOSIOS SROVĖS MAITINIMO ADAPTERIS **TR-60VA/NORATEL** SATEL

Neto: **34.04 EUR** Bruto: **41.19 EUR**



Vienfazis apsaugos transformatorius su integruota apsauga nuo perkaitimo ir trumpojo jungimo yra suprojektuotas ir gaminamas laikantis standarto EN61558-2-6. Apvijos yra atskirtos ir užlietos poliuretanine mase bei patalpintos savaiminiu gesinimu pasižyminčiame korpuse.

Maitintuvas skirtas naudoti instaliacijose, kurioms pagal CE direktyvą reikalaujama naudoti apsauginį transformatorių.

Dėmesio! Jeigu maitintuvas yra skirtas nepertraukiamam darbui (24H), tai jo nominalioji srovė neturi viršyti 80% maksimalios srovės. Būtina atkreipti ypatingą dėmesį į tinkamą maitintuvo aušinimą darbo metu!

SPECIFIKACIJA

Maitintuvo tipas:	Transformatorinis
Maitinimo įtampa:	230 V AC
Dažnių diapazonas:	47 ... 63 Hz
Išvesties įtampa:	18 V, 20 V AC
Maitintuvo srovinis pajėgumas:	3 A
EN standartas:	EN61558-2-6
Bandomoji įtampa tarp PRI/SEC:	AC 4kV RMS
Apsaugos klasė:	II
Izoliacijos klasė:	B (130°C)
Sandarumo klasė:	IP43
Maitintuvo galia:	60 VA
Paskirtis:	• aliarmo sistemų maitinimui • automatikai • žemos įtampos apšvietimo instaliacijų maitinimui
Išvestis:	2 vnt.
Matmenys:	124 x 72 x 67 mm
Svoris:	1.23 kg

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Gamintojas / Markė:	SATEL
Garantija:	2 metai

PREZENTACIJA

Maitintuvo jungtys (nuėmus dangtelį):



Vaizdas iš viršaus:



Vaizdas iš tvirtinimo pusės:



Komplekte:



PAKUOTĖ

Matmenys (ilg. x pl. x aukšt.): 0x0x0 mm	Svoris bruto: 0 kg
--	--------------------

