

Kood: DS-2CD1H43G2-IZ(2.8-12MM)PL

IP-KAAMERA **DS-2CD1H43G2-IZ(2.8-12MM)PL** - 3.7 Mpx - MOTORISEERITUD SUUM Hikvision

Neto: **240.16 GBP** Bruto: **240.16 GBP**

IP-kaamera tõhusa H.265 / H.264 kujutise kompressiooni algoritmiga, mis tagab selge ja stabiilse videostriimimise maks. resolutsiooniga 4 MPx. Ülaloodud põhjustel on see ideaalne lahendus jälgimissüsteemidesse, mille puhul on vajalik inimeste või sõidukite tuvastamine. Seadme motoriseeritud suum koos fookuskaugusega 2.8 ... 12 mm võimaldab vaatenurka muuta distantsilt.

Tootja andmed infrapunavalgusti tööulatuse kohta sõltuvad välitingimustest (nähtavus, õhu läbipaistvus, keskkond, seinte värvid, s.t peegeldused).

PoE toite võimalus ja ühilduvus 802.3af standardiga muudab seadme universaalseks ja lihtsa vaevaga paigaldatavaks.



TEHNILISED ANDMED

Standard:	IP
Resolutsioon:	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
Sensor:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Lääts:	2.8 ... 12 mm - Motoriseeritud suum
Vaatenurk:	96 ° ... 29 °
Infrapunavalgustuse katvus:	30 m
Mälukaardipesa:	Kuni 256GB suuruse Micro SD kaardi tugi (võimalik kohalik salvestamine)
Kujutise pakkimisviis:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Häiresendid/-väljundid:	—
Heli:	—
Võrguliides:	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server:	Sisseehitatud
Maks. online kasutajate arv:	6
ONVIF:	✓
Põhivoo kaadrisagedus:	• 20 kaadrit/s @ 3.7 Mpx • 25 kaadrit/s @ 1080p

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Mobiiltelefonide tugi:	Port nr: 8000 või ligipääs pilve kaudu • Android: Tasuta äpp Hik-Connect • iOS: Tasuta äpp Hik-Connect
Administraatori konto vaikenimetus- ja parool:	admin / -
Vaikimisi määratud IP-aadress:	192.168.1.64
Veebilehitseja pääsupordid:	80
PC-kliendi pääsupordid:	Port nr: 8000 või ligipääs pilve kaudu - iVMS-4200 rakendus
Mobiilkliendi pääsupordid:	8000
ONVIF-port:	80
RTSP URL:	• Peavoog : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Kõrvalvoog : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
Põhiomadused:	<ul style="list-style-type: none"> • Motoriseeritud suumiga objektiiv - Juhtimine brauseri, NVR-i või tarkvara kaudu • WDR - 120 dB - lai dünaamiline ulatus • 3D-DNR - digitaalne müravähendus • ROI - kujutise valitud osade kvaliteedi tõstmine • EXIR - suure tõhususega infrapuna-LEDide tehnoloogia, mis katab kogu kaadri nii olulistes kesketes punktides kui nurkades • ICR - liigutatav infrapunafilter • BLC - häälestatav taustavalguse kompenseerimine • Päeva-/öörežiim • Mirror - peegelkujutus • Kohandatavad privaatsustsoonid • Teravus - teravamad kujutise piirjooned • Intelligentne liikumise tuvastamine (koos isikute ja sõidukite tuvastamisega)
Toitevarustus:	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 750 mA
Voolutarve:	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 9 W @ 12 V DC • ≤ 10 W @ PoE
Korpus:	Dome - Metall + Plastik
Värv:	Valge
Mehaaniline kaitseklass:	—
Kaitsme klass:	IP66
Töötemperatuur:	-30 °C ... 60 °C
Kaal:	0.57 kg
Mõõtmed:	Ø 130 x 116 mm
Saadaolevad keeled:	poola
Tootja / mark:	Hikvision
SAP Code:	311327302
Garantii:	3 aastat

ESITLUS

Kaamera on kinnitusrõngast väljas:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Külgvaade:



Mälukaardi pesa ja nupp "Reset":



Vaade kinnituse poolt:



Komplektis:



PAKEND

Mõõtmed (P x L x K): 0x0x0 mm	Brutokaal: 0 kg
-------------------------------	-----------------



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60