

Code: DRP-024V048W-1AZ

CHARGEUR D'IMPULSION **DRP-024V048W-1AZ** Delta Electronics

Net: **733.45 CZK** Brut: **880.14 CZK**

Le chargeur d'impulsion est installé sur TS35/7.5 ou 15 DIN et elle est résistante aux hautes températures (à 70°C).



SPECIFICATION

Type de chargeur:	À impulsions
Tension d'alimentation:	86 ... 264 V AC
Tension de sortie:	24 V DC
Réglage de la tension de sortie:	22 ... 26 V
Tolérance de tension:	± 1 %
Sensibilité en courant du chargeur:	2 A
Puissance de chargeur:	48 W
Nombre de sorties:	1 pcs
Efficacité:	87 %
Type de boîtier:	DIN
MTBF (temps moyen entre les alertes):	500000 h
Résistance aux vibrations:	IEC60068-2-6, 10 ... 150 Hz max. 5 G pendant 90 minutes
Protections:	• Contre les courts-circuits • Anti-surtensions • Protection contre les surcharges
Température de fonctionnement / humidité relative:	-20 °C ... 75 °C / < 95 %
Poids:	0.21 kg
Dimensions:	32 x 101 x 100 mm
Fabricant/Marque:	Delta Electronics
Garantie:	5 ans

PRESENTATION

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Panneau frontal:



Panneau arrière (fixation au rail DIN):



Vue de côté:





EMBALLAGE

Dimensions (long. x larg. x h): 0x0x0 mm	Poids brut: 0 kg
--	------------------