

Codul: APTI-AI401VA2-28W

## CAMERĂ IP **APTI-AI401VA2-28W** - 4 Mpx 2.8 mm

Net: **51.50 EUR** Brut: **61.29 EUR**

Cameră de supraveghere IP cu protocol de compresie video H.264 / H.265 ce furnizează imagini clare fără întârzieri la rezoluții de maxim 4 MPx.

Raza de acțiune a iluminatorului IR indicată de producător depinde de condițiile atmosferice (transparența aerului, a mediului, culoarea pereților, adică așa-zisul coeficient de reflecție a scenei). Telealimentarea PoE 802.3af prin cablul de rețea prin care se transmit și datele simplifică semnificativ instalarea camerei în locații în care nu există prize pentru montarea unui alimentator separat.



### SPECIFICAȚII

Standard:	TCP/IP
Senzor:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Dimensiune senzor:	4 Mpx
Rezoluție:	2688 x 1512 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 720p
Obiectiv:	2.8 mm
Deschidere:	<ul style="list-style-type: none"><li>• 91 ° (conform producătorului)</li><li>• 93 ° (testele noastre)</li></ul>
Raza de acțiune a iluminării IR:	20 m
Slot pentru card de memorie:	—
Tip compresie video:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Intrări/ieșiri de alarmă:	—
Audio:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Intrare pentru microfon extern,</li><li>• Transmisie audio prin rețea</li></ul>
FPS flux principal:	25 cadre/s @ 4 Mpx
Interfață de rețea:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protocoale de rețea:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, SMTP, UDP
WEB Server:	Incorporat
Număr max. de utilizatori online:	10
ONVIF:	✓

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
e-mail: [delta-opti@delta.poznan.pl](mailto:delta-opti@delta.poznan.pl); tel: +(48) 61 864 69 60

Funcții cheie:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Analiză Inteligentă a Imaginii : intrare</li> <li>• D-WDR- O varietate de dinamică a iluminării</li> <li>• 3D-DNR - Reducerea digitală a interferențelor din imagine</li> <li>• F-DNR (Defog) - Reducere zgomot imagine cauzat de ploaie</li> <li>• ROI - îmbunătățirea calității pentru fragmente alese din imagine</li> <li>• Flicker Control - Tehnologia elimină efectul de licărire a imaginii, care este supărător pentru ochi</li> <li>• BLC/HLC - compensarea luminii de fundal / a luminii puternice</li> <li>• Se pot schimba rezoluția, calitatea imaginii și bitrate-ul</li> <li>• ICR - Filtru IR acționat mecanic</li> <li>• Detecție mișcare</li> <li>• Zone de intimitate - max. 3</li> <li>• Mirror - Imagine în oglindă</li> <li>• Mod de lucru zi/noapte - configurabil</li> <li>• Sharpness - accentuare a conturilor imaginii</li> <li>• Buton RESET - pe cablu</li> </ul>
Acces de pe telefonul mobil:	Port: 80 sau acces prin tehnologie cloud <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Aplicație gratuită <a href="#">BitVision</a></li> <li>• iOS (iPhone): Aplicație gratuită <a href="#">BitVision</a></li> </ul>
Adresă IP implicită:	192.168.1.168
Login/parolă admin implicite:	admin / admin Parola de administrare se setează la prima utilizare
Porturile de acces prin www:	80
Porturi de acces prin aplicația PC:	80
Porturi de acces prin aplicația mobilă:	80
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Stream principal rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Stream auxiliar
Alimentare:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 360 mA</li> </ul>
Consum:	≤ 4.3 W
Carcasă:	Dome, Metalică
Culoare:	Alb
Indice protecție IP:	IP67
Temperatură de lucru:	-20 °C ... 60 °C
Greutate:	0.32 kg
Dimensiuni:	Ø 93 x 74 mm
Meniu în limbile:	poloneză, engleză, bulgară, cehă, franceză, spaniolă, olandeză, germană, portugheză, turcă, italiană
Producător:	APTİ
Garanție:	2 ani

## PREZENTARE

Camera scoasă din inelul de prindere:



Vedere din spate:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
e-mail: [delta-opti@delta.poznan.pl](mailto:delta-opti@delta.poznan.pl); tel: +(48) 61 864 69 60



Intrări/ieșiri cameră:



În set:



## TESTELE EFECTUATE

Imaginea cu iluminare artificială (aprox. 30 Lux):



Imaginea din cameră în timpul nopții cu iluminatorul IR integrat pornit:



Imaginea din cameră în timpul prezenței unei lumini puternice amplasate în fața camerei:



## AMBALAJ

Dimensiuni (lăț. x înălț. x adânc.): 0x0x0 mm	Greutate brută: 0 kg
---	----------------------