

Kód: BCS-DMIP1501IR-E-G-V

KAMERA IP **BCS-DMIP1501IR-E-G-V** - 5 Mpx 2.8 mm BCS Line

Netto: **1 837.47 DKK** Brutto: **2 204.96 DKK**



Kamera IP s výkonným algoritmom kompresie obrazu H.264 / H.265 zaisťujúcim čisté a plynulejšie vysielanie obrazu v maximálnom rozlíšení 5 MPx.

Možnosť napájania PoE, zhodne so štandardom 802.3af spraví zariadenie univerzálnejším a menej náročným na inštaláciu. Dosah IR osvetlenia zodpovedá údajom výrobcu, závisí na okolitých podmienkach (viditeľnosť - priehľadnosť vzduchu, prostredie, zafarbenie stien, napr. odrazivosť scény).

Kamera vyhovuje normám indexu ochrany IP67.

ŠPECIFIKÁCIA

Štandard:	TCP/IP
Čidlo:	1/2.3 " Progressive Scan CMOS
Veľkosť matrice:	5 Mpx
Rozlíšenie:	2592 x 1944 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2048 x 1536 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Objektív:	2.8 mm
Uhol záberu:	• 103 ° (údaje výrobcu) • 95 ° (naše testy)
Dosah osvetlenia IR osvetlenia:	30 m
Rozhranie RS-485:	—
Slot pamäťovej karty:	Podpora kariet Micro SD do 256GB (možnosť lokálneho ukladania)
Metóda kompresie obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Vstupy/výstupy alarmov:	—
Audio:	• Zabudovaný mikrofón • Detekcia zvuku
Rýchlosť prenosu hlavného prúdu:	20 políčok/s @ 5 Mpx 25 políčok/s @ 4 Mpx
Sieťové rozhranie:	10/100 Base-T (RJ-45)

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Sieťové protokoly:	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, IEEE 802.1x, Bonjour
WEB Server:	Zabudovaný
Max. počet užívateľov on-line:	20
ONVIF:	18.12
Hlavné vlastnosti:	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Wide Dynamic Range • 3D-DNR - Digitálna redukcia šumu v obraze • ROI - zlepšenie kvality vybraných častí obrazu • BLC/HLC - kompenzácia svetla pozadia / silného svetla • ICR - Mechanický IR filter • Možnosť zmeny rozlíšenia, kvality a šírky pásma • Detekcia pohybu • Konfigurovateľné zóny súkromia • Mirror - Zrkadlový odraz obrazu • Analýza IVS : narušenie, prekročenie línie
Podpora mobilných telefónov:	Port: 37777 alebo prístup cez cloud <ul style="list-style-type: none"> • Android: Aplikácia zadarmo DMSS • iOS (iPhone): Aplikácia zadarmo DMSS
Prednastavená adresa IP:	192.168.1.108
Prednastavené prihlasovacie meno / heslo správcu:	admin / - Heslo administrátora je nutné nastaviť už pri prvom rozbehu
Porty prístupu cez www:	80, 37777
Porty prístupu cez aplikácie na PC:	37777
Port prístupu cez mobilnú aplikáciu:	37777
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Hlavný prúd rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Pomocný prúd
Napájanie:	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 600 mA
Spotreba energie:	< 7.2 W
Kryt:	Dome - Kovová
Farba:	Tmavý grafit
Index of Protection:	IP67
Prevádzková teplota:	-40 °C ... 60 °C
Hmotnosť:	0.49 kg
Rozmery:	Ø 106 x 94 mm
Podporované jazyky:	poľština, angličtina
Výrobca / Značka:	BCS Line
Záruka:	3 roky

PREZENTÁCIA

Kamera bez upínacieho krúžka:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Slot pamäťovej karty:



Pohľad zo strany pripevnenia:



V sade:



NAŠE TESTY

Obraz z kamery pri umelom osvetlení (cca 30 Lux):



Obraz z kamery pri práci v noci so zapnutou zabudovanou žiarivkou IR:



Obraz z kamery pri silnom svetle nastavenom priamo na kameru:



BALENIE

Rozmery (DxŠxV): 0x0x0 mm	Celková hmotnosť: 0 kg
---------------------------	------------------------

