

Koda: SP-IPT03

TESTER VIDEO IP/PAL SP-IPT03

Neto: 2 075.26 NOK Bruto: 2 075.26 NOK

Večfunkcijski tester za kamere IP, analogne kamere, kamere Speed Dome (PTZ), ki izvaja številne dodatne funkcije, potrebne pri zagonu sistema CCTV. Zahvaljujoč podpori protokola ONViF lahko povežemo tester s kamerami IP z uporabo aplikacij delujočih v okviru sistemov Android, iOS.



SPECIFIKACIJA

Video standard:	IP, PAL, NTSC
Osvetljevalnik:	3.5 " LCD, 320 x 240
Vhod Video:	1 x CVBS - Vtičnica BNC
Izhod Video:	—
Merilec jakosti video signala:	—
Generator video signala:	—
Zaporedni porti:	RS-485
Protokoli:	Pelco-P, Pelco-D, YAAN, YAAN-O, YAAN-1, SAMSUNG, PANASONIC, Lilin-FAST, Lilin-MLP2, MOLYNX, MINKING A01, Fastrax, CBC, LC-NEW, WV-CS850, SONY-EVI, LG-MULTIX, DAT-SD, VICON, Vcltp, DH-YTC 06, Santachi, Bosch OSRD, TeleEye DM2, HD 600, Hikvision, KALATEL ASC, AD 168(M-B), SAMSUNG SPD, Siemens, MINKING B01, ALEC
Hitrost prenosa:	150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 115200 b/s
Testiranje linij RS-485, :	Testiranje podatkov iz kontrolne naprave (ukazi so prikazani v šestnajstičnem zapisu)
Mrežni vmesnik:	1 x RJ-45
Modul Wi-Fi:	✓
Standard Wi-Fi:	• IEEE 802.11b, • IEEE 802.11g, • IEEE 802.11n
Mrežni protokoli:	TCP/IP, HTTP, FTP, RTSP
ONVIF:	✓
Testiranje kabla LAN (s prepletenima žicama) ali telefonske linije:	• PING - testiranje povezave z uporabo paketov ICMP • Kontrola pretoka podatkov Ethernet
Identifikacija voda v snopu vodov:	—
Spomin:	Zunanja: vtičnica za kartice microSD (v kompletu ni kartice)

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Test audio:	Vgrajena predojačevalnik in zvočnik (vtičnica JACK 3.5 mm)
Digitalni multimeter:	—
Merjenje optične moči:	—
Reflektometer TDR:	—
Delo kot vir napajanja:	12 V DC / 1 A
Napajanje:	5 V DC / 1.5 A - mini USB
Akumulator:	3.7 V / 3000 mAh
Ocenjeni čas delovanja z enim polnjenjem baterije:	8 h
Upravljanje naprave:	OSD
Izbrane funkcije:	• Grafični meni - upravljanje na dotik in s pomočjo gumbov, • Podpora za kamere IP in mrežne naprave, • Podpiranje avtomatske konfiguracije naslovov DHCP, • Monitoring povezav LAN, • Optični bralnik naslovov IP, • Iskanje in pogled na kamere IP skladne z Onvif, • Odkrivanje priključenega porta v switchu, • Krmiljenje vrtljivih delov in kamer PTZ (speed dome), • Pogled s kamer IP s koriščenjem vgrajenih aplikacij : iVMS-4500 HD, BSR MPlayer, Easy Mobile, MEye, NetVideo, PT-VSS, Wision, TSee, iCamPlayer, Safire Control Center • Vgrajeni internetni brskalnik, • Shranitev video posnetka na kartico micro SD z možnostjo predvajanja • Kalkulator
Podpirani jeziki:	angleški, kitajščina, francoski, španski, korejščina, poljski, ruščina, italijanski
Delovna temperatura:	-10 ... 50 °C
Teža:	0.240 kg
Dimenzije:	120 x 80 x 32 mm
Garancija:	2 leta

PREDSTAVITEV



Glavni meni:



Konektorji naprave:



Vtičnica pomnilne kartice:



Akumulator:



Pogled od zadaj:



V kompletu:



Naprava je varno spravljena v priročnem etuiju:



PAKIRANJE

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Dimenzije (Dolż. x Šir. x Viš.): 0x0x0 mm	Bruto teža: 0 kg
---	------------------

