


	<a href="#">INKARAS SU KILPINIU KABLIU KH-12/8X120</a>	<a href="#">EXTENDERIO IMTUVAS HDMI+USB-EX-100/RX SIGNAL</a>	<a href="#">ADAPTERIS DP-W/HDMI-G</a>	<a href="#">IP KAMERA TC-C38SS SPEC:15/A/E/Y/M/H/2.7-13.5MM/V4.0 - 8 Mpx 2.7 - MOTOZOOM TIANDY</a>	<a href="#">STUMDOMAS GROIOVELIS SU KAMUOLIU PV-WPZK</a>
					
	1.56 AUD 1.89 AUD	83.65 AUD 101.22 AUD	8.59 AUD 10.39 AUD	949.35 AUD 1148.71 AUD	0.36 AUD 0.44 AUD
Sriegio tipas	...	...	...	...	M8
Standartas	...	...	...	IP	...
Irenginio tipas	...	Imtuvas	...	...	...
Medžiaga	...	...	...	...	Aluminis
Ivestys	...	...	DisplayPort - kištukas	...	...
Medžiaga	Inkaras - Polipropilenas Sraigtas - Cinkuotas plienas	...	...	...	...
Išvestys	...	...	HDMI - lizdas	...	...
Gręžimo skersmuo	12 mm	...	...	...	...
Inkaro ilgis	60 mm	...	...	...	...
Sraigtas	90 mm (L)	...	...	...	...
Aptarnaujamos HDMI rezoliucijos	...	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p	...	...	...
Maksimalus transmisijos nuotolis	...	100 m UTP 5e, 6 kat.	...	...	...
Sraigto dydis	Ø 8 x 90 mm	...	...	...	...
Protokolai	...	HDbiT	...	...	...
Palaikomos rezoliucijos	...	...	max. 4K UHD	...	...
DisplayPort standartas	...	...	1.2	...	...
Pralaidumas (bitrate)	...	...	≤ 17.28 Gb/s Video ≤ 21.6 Gb/s TDMS	...	...
Atvaizduojamų spalvų skaičius	...	...	48 bpp	...	...
Darbo temperatūra	...	-10 °C ... 60 °C	...	...	...
Rezoliucija	...	...	...	3840 x 2160 - 8 Mpx , 3072 x 2048 - 6 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	...
Leistinas santykinis aplinkos drėgnumas	...	20 % ... 90 % (be kondensacijos)	...	...	...
Audio aptarnavimas	...	...	8 Kanalų / 768 kHz / 24 bit	...	...
Jutiklis	...	...	...	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	...
Objektyvas	...	...	...	2.7 ... 13.5 mm - Motozoom	...
Matymo kampas	...	...	...	106 ° ... 31 °	...
IR apšviestuvo aprėptis	...	...	...	50 m	...
Vaizdo glaudinimo metodas	...	...	...	S+265 / H.265 / H.264	...
Pagrindinio srauto perdavimo greitis	...	...	...	25 kps @ 8 Mpx	...
Sąsaja	...	...	...	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Aliarmo įvestys/išvestys	...	...	...	2 / 1	...
Audio	...	...	...	• Audio įvestis • Audio išvestis • Integruotas mikrofonas • Audio perdavimas per tinklą • Atitinka standartą AAC	...
WEB Server	...	...	...	Integruotas	...
Maks. on-line vartotojų skaičius	...	...	...	2	...
ONVIF	...	...	...	✓	...
Atminties kortelės lizdas	...	...	...	Kortelių Micro SD iki 512GB naudojimas	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Pirmadienis - penktadienis: 8.00-19.00 / Šeštadienis: 8.00-14.00

Prieiga iš mobiliojo telefono	...	...	...	Portas: 3000 arba prieiga per debesį • Android: Nemokama programa <a href="#">EasyLive Plus</a> • iOS (iPhone): Nemokama programa <a href="#">EasyLive Plus</a>	...
Priėjimas iš PC kompiuterio	...	...	...	Portas: 3000 arba prieiga per debesį - PC: Nemokama programa <a href="#">Easy7 Smart Client Express</a>	...
Numatytas adresas IP	...	...	...	192.168.1.2	...
Numatomas vartotojo pav. / administratoriaus slaptažodis	...	...	...	admin / - Administratoriaus slaptažodį reikia įvesti pirmą kartą įjungiant	...
Prieigos portas per www	...	...	...	80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002	...
Prieigos portas per mobiliąją programą	...	...	...	3000, 3001	...
Prisijungimo prievadas per PC	...	...	...	3000, 3001	...
ONVIF prievadas	...	...	...	80	...
Pažangi vaizdo analizė	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• žmonių ir transporto priemonių klasifikacija</li> <li>• linijų peržengimas</li> <li>• įsibrovimas</li> <li>• dvigubas linijos peržengimas</li> <li>• atmetas/trūkstantis objektas</li> <li>• parkavimo aptikimas</li> <li>• žmonių skaičiavimas</li> <li>• žmonių susirinkimo aptikimas</li> <li>• šilumos žemėlapis</li> <li>• klaidžiojimo tam tikroje srityje aptikimas</li> <li>• bėgimas</li> <li>• apsauginio šalmo aptikimas</li> <li>• žmonių, dirbančių tarnyboje, aptikimas</li> <li>• video sabotžas</li> </ul>	...
Pasirinktos funkcijos	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Extender taip pat teikia sąsajos prailginimą USB 2.0 pvz. kad valdyti registratorių pele.</li> <li>• Įrenginiams nereikalaujama tiesioginio sujungimo, veikia taip pat per LAN tinklą</li> <li>• Audio perdavimas per tinklą</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plug &amp; Play</li> <li>• Pasirengimo režimo nustatymas</li> <li>• Automatiškas pasirengimo režimo perėjimas į miego režimą</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Platus dinamikos diapazonas</li> <li>• 3D-DNR - Skaitmeninė triukšmo vaizde redukcija</li> <li>• F-DNR (Defog) - Triukšmų, susijusių su atmosferiniais krituliais, redukcija</li> <li>• ROI - vaizdo išrinktų fragmentų kokybės pagerinimas</li> <li>• BLC - užpakalinės šviesos (fono) kompensavimas</li> <li>• HLC - Stiprios (taškinės) šviesos kompensavimas</li> <li>• ICR - mechaninis IR filtras</li> <li>• Dienos/nakties režimas - konfigūruojamas</li> <li>• Judesio detekcija</li> <li>• Privatumo zonos</li> <li>• Sharpness - vaizdo kontūrų užaštrinimas</li> </ul>	...
Maitinimas	...	5 V DC / 1 A (komplekte - maitinuvus)	5 V DC - HDMI prievado	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 750 mA</li> </ul>	...
Galios suvartojimas	...	...	...	≤ 9 W	...
Korpusas	...	...	...	Dome - Metalinė	...
Spalva	...	...	...	Balta + Juoda	...
Sandarumo klasė	...	...	...	IP66	...
Mechaninio atsparumo klasė	...	...	...	—	...
Darbo temperatūra	...	...	...	-35 °C ... 65 °C	...
Svoris	...	0.168 kg	0.026 kg	0.69 kg	0.004 kg

Matmenys	...	110 x 89 x 26 mm	49 x 20 x 12 mm - DisplayPort kištukas 45 x 22 x 12 mm - HDMI lizdas ~ 15 cm (kabelio ilgis)	Ø 132 x 108 mm	22 x 13 x 12 mm
Aptarnaujamos kalbos	...	...	...	lenkų, anglų, albanų, arabų, ispanų, korėjiečių, prancūzų, olandų, hebrajų, portugalų, rusų, tajų, turkų, vietnamičių, vokiečių, ukrainietiškas, italų	...
Gamintojas / Markė	...	SIGNAL	...	TIANDY	...
Garantija	2 metai	2 metai	2 metai	3 metai	2 metai



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Pirmadienis - penktadienis: 8.00-19.00 / Šeštadienis: 8.00-14.00