





	<a href="#">CHARGEUR UPS AT-UPS650BK-LED 650 VA EAST</a>	<a href="#">PROJECTEUR LED MCE-550 MACLEAN ENERGY</a>	<a href="#">INTERRUPTEUR ILS LATERAL KN-06</a>	<a href="#">POINT D'ACCES 5G +ROUTER CUDY-P5 Wi-Fi 6, 2.4 GHz, 5 GHz ; 574 Mbps + 2402 Mbps</a>
				
	28931.43 HUF 34717.72 HUF	5072.38 HUF 6086.86 HUF	793.33 HUF 952.00 HUF	211382.86 HUF 253659.43 HUF
Flux lumineux	...	4700 lm	...	...
Détection	...	...	Ouverture de la porte et de la fenêtre	...
Tension de commutation maximale de l'interrupteur ILS	...	...	20 V	...
Puissance apparente	650 VA	...	...	...
Angle de la luminescence	...	120 °	...	...
Courant de commutation maximal	...	...	20 mA	...
Distance de la fermeture des contacts de l'interrupteur ILS	...	...	17 mm	...
Tension d'entrée	173 V ... 287 V AC	...	...	...
Couleur de la lumière	...	Neutre, 4000 K	...	...
Distance de l'ouverture des contacts de l'interrupteur ILS	...	...	18 mm	...
Interrupteur de crépuscule	...	—	...	...
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz (auto-détection)	...	...	...
Couleur	...	...	Blanc	...
Tension de sortie	230 V AC ± 10 % (sinusoïde approximée)	...	...	...
Puissance active	390 W	50 W	...	...
Fréquence de sortie	50 / 60 Hz ± 1 %	...	...	...
Classe énergétique	...	Classe d'efficacité énergétique F (Règlement (UE) 2019/2015)	...	...
Temps de commutation	2 ... 7 ms (typique), max. 10 ms	...	...	...
CRI	...	> 80	...	...
Durée de chargement (jusqu'à 90%)	8 h	...	...	...
Batterie	1 pcs - 12V/7Ah	...	...	...
Boitier	...	Aluminium	...	...
Classe d'étanchéité	...	IP65	...	...
Durée de vie estimée de la batterie	• 19 minutes @ 100 W, • 6 minutes @ 200 W, • 2 minutes @ 300 W	...	...	...
Nombre de sorties	2 pcs CEE 7/3 (Schuko)	...	...	...

Fréquence	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wi-Fi : 2.4 GHz, 5 GHz ;</li> <li>• 5G NR NSA/SA Sub-6 GHz : 600 MHz ... 4500 MHz ;</li> <li>• 4G LTE : 700 MHz ... 5200 MHz</li> </ul>
Signalisation de l'état de fonctionnement	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diodes LED,</li> <li>• Signalisation sonore</li> </ul>	...	...	...
Type d'antenne	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 x Antenne omnidirectionnelle Wi-Fi - Intégrée,</li> <li>• 4 x Antenne omnidirectionnelle 5G/4G - Connecteur SMA pour attacher l'antenne externe</li> </ul>
Standards	...	...	...	IEEE 802.11ax/n/b/g @ 2.4 GHz , IEEE 802.11ax/ac/an/a @ 5 GHz
Application	<ul style="list-style-type: none"> <li>• systèmes de vidéosurveillance</li> <li>• centres de stockage de données</li> <li>• réseau, serveurs, postes de travail</li> <li>• équipement CCTV</li> </ul>	...	...	...
Type de boîtier	Tour	...	...	...
Température de fonctionnement / humidité relative	0 °C ... 40 °C / 20 ... 90 %	...	...	...
Vitesse de la transmission	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wi-Fi 6 : 574 Mbps + 2402 Mbps,</li> <li>• 5G SA Sub-6 : max. 4.2 Gb/s (DL) / 900 Mbps (UL),</li> <li>• 5G NSA Sub-6 : max. 5 Gb/s (DL) / 650 Mbps (UL),</li> <li>• 4G LTE Cat. 20(DL)/18(UL) : max. 2 Gb/s (DL) / 200 Mbps (UL),</li> <li>• 3G WCDMA : max. 42 Mbps (DL) / 5.76 Mbps (UL)</li> </ul>
Ports LAN	...	...	...	1 x 10/100/1000 Mbps - WAN / LAN 3 x 10/100/1000 Mbps - LAN
Contrôleurs LED	...	...	...	Power, INTERNET, WiFi, 5G/4G
Prise SIM	...	...	...	2 x nano SIM
DDNS	...	...	...	✓
Serveur DHCP	...	...	...	✓
Protections	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Coupe-circuit à fusible</li> <li>• Anti-surtensions</li> <li>• Protection contre les surcharges</li> <li>• Protection contre un surchargement</li> </ul>	...	...	Pare-feu réseau NAT, filtrage des adresses IP, filtrage des adresses MAC, filtrage des domaines

Interface de la gestion	...	...	...	Navigateur Web
Caractéristiques principales	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Redémarrage automatique après la reprise de l'alimentation secteur</li> <li>• Régulateur automatique de la tension AVR</li> <li>• Compatibles avec des générateurs</li> <li>• Wbudowany filtr EMI, RFI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diodes LED SMD</li> <li>• Durée de vie LED 20 000 h</li> <li>• Structure solide</li> </ul>	Matière synthétique (ABS)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Support de la technologie CUDY Whole Home Mesh</li> <li>• Support pour Wi-Fi 6 : il offre des vitesses plus grandes, de meilleures performances dans les environnements à fort trafic</li> <li>• Touche WPS/RESET</li> <li>• La fonction WPS facilite d'établir une connexion cryptée.</li> <li>• Un switch 4 ports intégré</li> <li>• Peut accueillir deux cartes SIM</li> <li>• Filtrage des accès à Internet</li> <li>• Routage statique / dynamique</li> <li>• DHCP : serveur DHCP, liste de clients DHCP, réservation d'adresses</li> <li>• NAT : Redirection des ports, Port Triggering, UPnP, DMZ</li> <li>• Pare-feu</li> <li>• QoS</li> <li>• Réseaux VPN: PPTP, L2TP, OpenVPN, WireGuard, IPSec, Zerotier</li> <li>• Contrôle d'accès</li> <li>• Commande à distance</li> <li>• Calendrier du réseau sans fil</li> <li>• VLAN</li> <li>• Compatibilité avec IPTV</li> <li>• Compatibilité avec IPv6</li> <li>• Notification SMS</li> <li>• Verrouillage de bande 4G/5G</li> </ul>
Alimentation	...	220 ... 240 V AC	...	12 V DC / 2.5 A (chargeur fourni)
Température de travail	...	-20 °C ... 35 °C	...	0 °C ... 45 °C
Humidité relative de l'air admissible	...	...	...	5 % ... 95 % (sans condensation)
Poids	4.2 kg	0.53 kg	0.024 kg	0.64 kg
Dimensions	300 x 100 x 140 mm	170 x 150 x 28 mm	67.5 x 14.5 x 11.9 mm	253 x 161 x 48 mm
Fabricant/Marque	EAST	MACLEAN ENERGY	...	CUDY
Garantie	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans