




	<a href="#">EXTENDER ACOPERIRE RETEA WIRELESS TL- RE200 2.4 GHz, 5 GHz TP- LINK</a>	<a href="#">PUNTE WIRELESS WI-FI RG-EST100-E 2.4 GHz REYEE</a>	<a href="#">CONTROLER ACCES MC16- PAC-ST-4-KIT ROGER</a>
			
	44.01 CAD 52.37 CAD	104.68 CAD 124.57 CAD	1102.19 CAD 1311.61 CAD
Numărul de treceri deservite	...	...	4 (bidirecțional)
Bandă de frecvențe	2.4 GHz, 5 GHz	2.4 GHz ... 2.483 GHz	...
Numărul de cititoare suportate	...	...	16
Câștig energetic	...	8 dBi	...
Tip antenă	3 x Antenă De interior	2x2 MU-MIMO	...
Numărul de utilizatori	...	...	continuu (este necesară achiziționarea licenței corespunzătoare)
Polarizare	...	verticală/orizontală	...
Numărul de suporturi pentru identificator	...	...	8 - Card de proximitate, PIN, amprentă ș.a.m.d.
Standarde	IEEE 802.11 b/g/n/ac	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	...
Memoria tampon	...	...	Salvarea a 8 000 000 de evenimente
Numărul de zone de acces	...	...	8
Distanță comunicație wireless	...	max. 500 m	...
Viteză de comunicație	• 300 Mbps @ 2.4 GHz • 433 Mbps @ 5 GHz	max. 300 Mbps	...
Numărul de zone de alarmă	...	...	8
Funcție back-up pentru acumulatori de	...	...	12 V / 20 Ah
Protocol comunicație	...	...	• Ethernet - RJ-45 mamă • RACS 5 v2 (Roger) • Interfață RS-485
Acces de pe telefonul mobil	...	Android: Aplicație gratuită <a href="#">Ruijie Reye</a> iOS (iPhone): Aplicație gratuită <a href="#">Ruijie Reye</a>	...
Lățime lob principal în plan orizontal (H)	...	70 °	...
Lățime lob principal în plan vertical (V)	...	70 °	...

Carcasă	...	De exterior, din material plastic (Rezistent la intemperii) - IP55	...
Protecție împotriva supratensiunii	...	6 kV fulger	...
Senzitivitate receptor	2.4 GHz : • 270 Mbps : -70dBm@10% PER • 130 Mbps : -70dBm@10% PER • 108 Mbps : -73dBm@10% PER • 54 Mbps : -75dBm@10% PER • 11 Mbps : -86dBm@8% PER • 6 Mbps : -92dBm@10% PER • 1 Mbps : -94dBm@8% PER 5 GHz : • 390 Mbps : -60dBm@10% PER • 180 Mbps : -64dBm@10% PER • 78 Mbps : -68dBm@10% PER • 54 Mbps : -75dBm@10% PER • 29.3 Mbps : -83dBm@10% PER • 13.5 Mbps : -87dBm@10% PER • 6.5 Mbps : -90dBm@10% PER	...	...
Indicatoarele LED	5 GHz, 2.4 GHz, WLAN, LAN, Power, Indicator de semnal	...	...
QSS	—	...	...
Memorie	...	64MB DDR2, 8MB Flash	...
Moduri de funcționare	Range Extender - repeater wifi	Bridge (Point-to-Point)	...
Protecții	64/128/152-bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK	WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA/WPA2-PSK	...
Porturi LAN	1 x 10/100Mb	• 1 x 10/100Mb LAN 1 + Passive PoE • 1 x 10/100Mb LAN 2	...

Interfața de management	Browser web	Browser web, Ruijie Cloud - software de control și gestiune Configurația este posibilă cu ajutorul aplicației Ruijie Reeye	...
Putere emisie	< 20 dBm (EIRP)	max. 20 dBm	...
Caracteristici principale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WMM (Wi-Fi Multimedia)</li> <li>• filtrarea adreselor MAC</li> <li>• Statistici transmisie wireless</li> <li>• Accesare printr-un identificator de domeniu</li> <li>• Control acces</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tehnologia MIMO - crește rata conexiunii wireless (transmisie cu mai multe antene)</li> <li>• Putere de transmisie reglabilă</li> <li>• Transmisie până la 500 m</li> <li>• Ruijie Cloud - software de control și gestiune</li> <li>• Indicatori de calitate a semnalului wireless</li> <li>• WDS</li> <li>• ascundere SSID</li> <li>• SSH</li> <li>• Buton RESET</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Carcasă metalică</li> <li>• Expander intrare/ieșire MCX4D inclus în set.</li> <li>• Deservire integrată în cadrul programului VISO ST</li> <li>• Funcții în sistemul VISO ST:</li> <li>- baza de date MSSQL</li> <li>- lucru în sisteme distribuite</li> <li>- lucru cu mai multe stații</li> <li>- monitorizarea trecerilor cu previzualizare video</li> <li>- raportarea evenimentelor T&amp;A</li> <li>- numărul maxim de treceri în sistem : 128</li> </ul>
Alimentare PoE	—	Passive PoE - 12 V DC	...
Alimentare	230 V AC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 V DC / 0.5 A,</li> <li>• 12 V DC / 0.5 A Passive PoE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 17 ... 22 V AC</li> <li>• 10 ... 15 V DC</li> <li>• 22 ... 26 V DC</li> </ul>
Consum	~ 6.5 W	5 W	...
Temperatură de lucru	0 °C ... 40 °C	-30 °C ... 60 °C	5 °C ... 40 °C
Umiditatea relativă permisă	10 % ... 90 %	10 % ... 90 %	10 % ... 95 % (fără condensare)
Greutate	0.1 kg	0.14 kg	4.05 kg
Dimensiuni	110 x 75 x 66 mm	166 x 69 x 42 mm	405 x 365 x 120 mm
Producător	TP-LINK	RUIJIE / REYEE	ROGER
Garanție	3 ani	2 ani	3 ani