



	SWITCH INDUSTRIAL POE GTX-P1-12-82G-V2 CU 8 PORTURI SFP	CONDUCTOR ELECTRIC DY-2.5-BK/750V
		
	3349.51 CZK 3985.92 CZK	10.92 CZK 12.99 CZK
La cantitate de	...	100 m . Preț per 1m, se vinde doar la rolă întreagă
Conductor central	...	2.5 mm ² - Conductor solid Cu
Tensiune nominală	...	450 / 750 V
Înveliș exterior	...	Ø 3.3 mm - PVC
Culoarea învelișului	...	Negru
Porturi LAN	<ul style="list-style-type: none"> • 8 x RJ45 10/100 Base-T (2 x Hi-PoE + 6 x PoE (802.3af/at)), • 2 x RJ45 10/100/1000 Base-T - Uplink, • 2 x Port SFP 1000 Base-X - Uplink 	...
Management	—	...
Diode LED	Power, PoE, Link/Act, Speed, SFP	...
Viteză de comunicație	<ul style="list-style-type: none"> • 10 / 100 Mbps : 8 x Port LAN & PoE, • 10 / 100 / 1000 Mbps : 2 x Port RJ45 (Uplink), • 1000 Mbps : 2 x Port SFP (Uplink) 	...
Moduri de funcționare	<ul style="list-style-type: none"> • 250 m (Extend) - Rază de acțiune : 250 m @ 10 Mbps • VLAN - porturile 1 ... 8 sunt izolate unele de altele și lucrează separat de porturile 9, 10. • PD Alive • Port PoE Priority 	...
Putere maximă per port	<ul style="list-style-type: none"> • 60 W / port Hi-PoE - Porturi 1, 2 • 30 W / port PoE 802.3af/at - Porturi 3 ... 8 	...

Caracteristici principale	<ul style="list-style-type: none"> • Full Duplex: IEEE802.3x, Half Duplex: Back Pressure • Auto detecție MDI/MDI-X • Modul PD Alive - monitorizarea porturilor care alimentează echipamentele PoE și restartarea automată prin oprirea alimentării la descoperirea unui echipament care nu este compatibil sau corespunzător • Porturile 1 ... 8 deservesc prioritățile de transmisie. • Posibilitate de conectare a două alimentatoare - alimentare redundată • Produs proiectat pentru utilizări industriale la o gamă variată de temperaturi. • MTBF (timpul mediu dintre avarii) : 50000 h • Indice protecție IP : IP40 • Echipamente ce se montează pe șină DIN, TS-35 	...
Certificate	CE, FCC, RoHS	...
Protecții	<ul style="list-style-type: none"> • Supratensiune : 6 kV • Contact/Air (ESD/EMP) : 6/8 kV 	...
Alimentare	48 ... 57 V DC - 2.1/5.5 mm mamă sau șuruburi (nu include alimentator)	...
Temperatură de lucru	-30 °C ... 65 °C	...
Greutate	0.74 kg	...
Dimensiuni	165 x 125 x 54 mm	...
Garanție	2 ani	2 ani