




	KONČNA SPONKA PV-KK/30-50/B ZA FOTOVOLTAIČNE PLOŠČE 30 mm	KABEL YTDY-6X0.5	MOBILNI USMERJEVALNIK, MODEM 4G LTE CAT. 6 DWR-933 Wi-Fi 2.4 GHz, 5 GHz, 300 Mbps + 867 Mbps D-Link
			
	0.58 GBP 0.58 GBP	0.20 GBP 0.20 GBP	128.34 GBP 128.34 GBP
Material izvedbe	Aluminij
Višina	30 mm
Premer odprtine	9 mm
pritrjevalni vijak	—
Na odseku	...	100 m . Podana cena za 1m pri nakupu celotne role	...
Notranji prevodnik	...	6 x Ø 0.5 mm Cu Žica	...
Barva	Črn
Zunanja prevleka	...	PVC	...
Barva prevleke	...	Bel	...
Razpon frekvence	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi : 2.4 GHz, 5 GHz, • LTE : 2600 MHz, 2100 MHz, 1800 MHz, 900 MHz, 800 MHz
Uporaba	...	<ul style="list-style-type: none"> • Alarmna instalacija • Domofonska instalacija 	...
Tip antene	2 x WiFi - Notranja antena , 1 x 4G LTE - Notranja antena, 1 x 2 MIMO
Standardi	IEEE 802.11 b/g/n/ac, 4G LTE, 3G DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS, 2G GSM
Hitrost prenosa	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi : 300 Mbps + 867 Mbps, • LTE Cat. 6 : 300 Mbps / 50 Mbps
Vrsta omrežja	<ul style="list-style-type: none"> • 4G : FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20 - 2100 / 1800 / 2600 / 900 / 800 MHz • 4G : TDD-LTE B38 - 2600 MHz • 3G : DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS - 2100 / 1900 / 900 / 850 MHz • 2G : GSM - 1900 / 1800 / 900 / 850 MHz
Porti LAN	—

Porti	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x micro USB - Polnjenje baterije, PC • 1 x Vtičnica SIM - Podpora kartic microSIM • 1 x Vtičnica microSD - Podpora kartic microSD - max. 64 GB
LTE	✓
QSS	—
WDS	—
Varovala	<ul style="list-style-type: none"> • WEP 64/128-bit, WPA/WPA2 • Mrežna zapora NAT
Izbrane značilnosti	<ul style="list-style-type: none"> • Tipka ON/OFF • Tipka WPS • 1 " Osvetljevalnik OLED 128 x 64 px : Vrsta omrežja, Indikator signala, Roaming, SMS, INTERNET, WiFi, Baterija • Preusmerjanje portov : UPnP, DMZ • Maks. število podpiranih naprav : 32 • Čas dela na bateriji max. 14 h
Napajanje	<ul style="list-style-type: none"> • 3000 mAh Akumulator Li-Ion • 5 V DC / 1 A Polnjenje skozi port USB
Delovna temperatura	0 °C ... 40 °C
Dopustna relativna vlažnost okolice	10 % ... 90 % (brez kondenzacije)
Teža	0.22 kg	...	0.13 kg
Dimenzije	50 33 27 mm	...	98 x 71 x 19 mm
Proizvajalec / Znamka	D-Link
Garancija	2 leta	2 leta	2 leta