




	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL KAMERA BCS-B-MK82800 - 8.3 Mpx 4K UHD 2.8 mm BCS BASIC	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL KAMERA HAC-HDW1500CLO-IL- A-0280B-S2 - 5 Mpx 2.8 mm DAHUA	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL KAMERA APTI-H52V21-36W - 8.3 Mpx 4K UHD 3.6 mm
			
	57.45 EUR 72.96 EUR	77.88 EUR 98.91 EUR	36.92 EUR 46.89 EUR
Szabvány	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Átalakító	1/2.3 " Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	1/2.5 " Progressive Scan CMOS
Mátrix méret	8.3 Mpx	5 Mpx	8.3 Mpx
Fehér (LED) megvilágító hatótávja	...	20 m	...
Felbontás	3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD @ 15 fps	2880 x 1620 - 5 Mpx @ HD-CVI @ 25 fps - Képarány 16 : 9 , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ HD-CVI / HD-TVI / AHD @ 25 fps , 1920 x 1080 - 1080p @ HD-CVI @ 25 fps , 960 x 576 - 960H @ PAL @ 25 fps	<ul style="list-style-type: none"> • 3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD @ AHD / HD-CVI / HD- TVI 12.5 fps, 15 fps, • 2592 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI 12.5 fps, 20 fps, • 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 15 fps, 25 fps, 30 fps, • 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-TVI / HD-CVI @ 25 fps, 30 fps, • 960 x 576 - 960H @ PAL
Infravörös megvilágító hatótávja	30 m	20 m	20 m
IR megvilágító teljesítményének szabályozása	Automatikus	Automatikus	Automatikus
Objektív	2.8 mm, F1.2	2.8 mm	3.6 mm
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • Beépített mikrofon, • Hangszolgáltatás koaxiális kábelon keresztül - csak HD-CVI 	...
Látószög	<ul style="list-style-type: none"> • 104 ° (gyártó adatai) • 106 ° @ AHD / HD-CVI / HD-TVI (tesztjeink) 	<ul style="list-style-type: none"> • 106 ° (gyártó adatai) • 100 ° (tesztjeink) 	<ul style="list-style-type: none"> • 77 ° (gyártó adatai) • 84 ° (tesztjeink)
Jel-zaj viszony (S/N)	> 50 dB
Video kimenet	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω, kapcsolóval választható	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL - kapcsolóval választható

Kiválasztott funkciók	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Széles megvilágítási tartomány • DNR - Digitális zajcsökkentés • BLC - konfigurálható háttérfény kompenzáció • FLC - szemet fárasztó vibráló képhatást kiküszöbölő technológia • Nappal/éjszaka mód • ICR - Mechanikus infravörös szűrő • AGC - Automatikus erősítés szabályozás • Sharpness - Kép kontúr élesítés • Automatikus fehér egyensúly • Mirror - Kép tükörképe 	<ul style="list-style-type: none"> • Smart Dual Illumination technológia - éjszakai üzemmódban IR vagy LED megvilágítás működik. A fehér fény csak akkor kapcsol be automatikusan, ha a megfigyelt területen objektumot észlel, ami hatékonyan javítja a képminőséget • D-WDR - Széles megvilágítási tartomány • 2D-DNR - Digitális zajcsökkentés • Automatikus fehér egyensúly • AGC - Automatikus erősítés szabályozás • ICR - Mechanikus infravörös szűrő • BLC/HLC - háttérfény / erős fény kompenzáció • Magán övezetek - max. 8 • Mirror - Kép tükörképe • Sharpness - Kép kontúr élesítés 	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Széles megvilágítási tartomány • DNR - Digitális zajcsökkentés • ICR - Mechanikus infravörös szűrő • AGC - Automatikus erősítés szabályozás • BLC - háttérfény kompenzáció (háttér) • Nappal/éjszaka mód (color/b&w/auto) • Automatikus fehér egyensúly • Sharpness - Kép kontúr élesítés
OSD képernyő menü	Az OSD menü elérhető a felvevőn	✓	✓
Vandalbiztos	—	—	...
Táplálás	12 V DC / 420 mA	12 V DC / 380 mA	12 V DC / 280 mA
Energiafogyasztás	< 5 W	≤ 4.5 W	≤ 3.3 W
Borítás	Dome, Fém	Dome, Műanyag	Dome - Fém
Szín	Grafit	Fehér	Fehér
Védelmi osztály	IP65	IP67	IP66
Mechanikai ellenállás osztály	—
Működési hőmérséklet	-20 °C ... 60 °C	-40 °C ... 60 °C	-20 °C ... 50 °C
Súly	0.27 kg	0.21 kg	0.28 kg
Méret	Ø 94 x 80 mm	Ø 97 x 94 mm	Ø 93 x 77 mm
Támogatott nyelvek	lengyel, angol, francia, spanyol, portugál, orosz, olasz
Gyártó / Márka	BCS BASIC	DAHUA	APTI
Garancia	3 év	3 év	2 év