



	EXTENDER USB-EX-50	NVR BCS-NVR16015ME-II 16 KANÁLŮ
		
	8.85 EUR 8.85 EUR	188.70 EUR 188.70 EUR
Standard	...	TCP/IP
Konektory	<ul style="list-style-type: none"> • USB 1.1 • RJ45 	...
Dosah	50 m	...
Kategorie UTP	5 / 5e / 6	...
Podporovaná rozlišení	...	16 @ 3840 x 2160 px, 16 @ 3072 x 2048 px, 16 @ 2560 x 1920 px, 16 @ 2048 x 1536 px, 16 @ 1920 x 1080 px 16 @ 1280 x 720 px
Video výstupy	...	1 ks. HDMI - 4K UHD 1 ks. VGA
Podpora audia	...	16 Kanálů - Audio z kamer
Audio vstupy	...	1 ks. CINCH
Audio výstupy	...	1 ks. CINCH
Metoda komprese obrazu	...	H.265 / H.264 / MJPEG
Maximální celkový počet snímků za sekundu	...	400 políček/s @ 3840 x 2160 px, 400 políček/s @ 3072 x 2048 px, 400 políček/s @ 2560 x 1920 px, 400 políček/s @ 2048 x 1536 px, 400 políček/s @ 1920 x 1080 px 400 políček/s @ 1280 x 720 px
Podporované pevné disky	...	1 x 6 TB SATA
Režim záznamu	...	Ruční, detekce pohybu, harmonogram
Síťové protokoly	...	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, IP Filter, PPPoE, FTP, IP Search
Externí paměťové zařízení pro zálohu dat	...	Archivace na USB disk (pendrive, externí disk)
Vyhledání a přehrání záznamů	...	Vyhledávání nahrávek podle času a typu událostí. Přehrávání: dopředu, dozadu, zrychlení, zpomalení nahrávky Pokročilé vyhledávání (co se času týče) Synchronizace přehrávání všech kanálů, funkce Smart Search
Přenosová rychlost (bitrate)	...	max. 80 Mbps
Síťové funkce	...	Plná podpora po síti, Dálkové kopírování nahrávek, Vestavěný web server max. 128 uživatelů on-line
ONVIF	...	2.4

Podpora mobilních telefonů	...	Port: 37777 nebo přístup přes cloud • Android: Aplikace zdarma DMSS • iOS (iPhone): Aplikace zdarma DMSS
Přednastavená adresa IP	...	192.168.1.108
Přednastavené přihlašovací jméno / heslo správce	...	admin / admin
Porty přístupu přes www	...	80, 37777
Porty přístupu přes aplikace na PC	...	37777
Port přístupu přes mobilní aplikaci	...	37777
RTSP URL	...	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Hlavní proud rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Pomocný proud
Vstupy/výstupy alarmů	...	—
Ovládání PTZ	...	Kamery IP rychlootáčivé (Speed Dome)
Detekce pohybu	...	22 x 18 pol detekce - po odhalení pohybu nahrávají jen kamery s detekcí
Inteligentní analýza obrazu	...	✓
Obsluha myši	...	✓
Součástí sady je IR dálkové ovládání	...	—
Napájení	...	12 V DC / 2 A (adaptér je součástí balení)
Hmotnost	0.05 kg (celkem)	0.45 kg
Rozměry	54 x 32 x 22 mm	205 x 205 x 46 mm
Podporované jazyky	...	angličtina, polština
Země původu	...	Čína
Výrobce / Značka	...	BCS
Záruka	2 roky	3 roky

