

	KLAASI PURNEMISEHILI ANDUR DS-PDR38-EG2 Hikvision	SEINAPISTIK KW-2/4X60 KLIMAS	PROGRAMMEERITAV TEMPERATUURIANDUR TD-1 SATEL	POE LÜLITI APTL POE802G-120W-V2 8: PORDILINE	PUHVERDÄTUD LÜLITUSEGA TOITEDAPTER DRC-100A MEAN WELL	NUTIKAS LED- VALGUSTUSE KONTROLLER SL-W-01 W: FI-SUPLA 12 ... 24 V DC ZAMEL	PUHVERDÄTUD LÜLITUSEGA TOITEDAPTER DING2-12V5A PULSAR	LIGIPÄÄSUKONTROLLER MC16-PAC-ST-4-KIT ROGER
								
	31.00 USD 31.00 USD	0.10 USD 0.10 USD	55.28 USD 55.28 USD	68.20 USD 68.20 USD	88.87 USD 88.87 USD	41.64 USD 41.64 USD	47.27 USD 47.27 USD	796.93 USD 796.93 USD
Adapteri tüüp	Lülitamine	...	Lülitamine	...
Tugi	SUPLA
Ulatus	max. 8 m
Tuvastamine	Klaasi purnemise andur	...	Temperatuuriläved, Temperatuuri tõusujoon
Pakutav läbipääsude arv	4 (kahesuunaline)
Sisendpinge	100 ... 240 V AC	...	200 ... 240 V AC	...
Tuvastusnurk	120 °
LAN-pordid	10 x RJ45 (8 x PoE (802.3af/at))
Toetatud lugerite arv	16
Keskonnaklass	II
Juhtimine
Materjal	...	• Seinapistik, Polüpropüleen • Kruvi, Galvaniseeritud teras
Puurava läbimõõt	...	8 mm
Kasutajate arv	piiramatu (nõutav on sobiva litsentsi ostmise)
Väljundpinge	• 12 ... 15 V DC (puhveritöö) • 13.8 V DC (akurežiim)	...	13.8 V DC	...
Nimipinge	12 ... 24 V DC
LED-dioodid	LAN, PoE
Seinapistiku pikkus	...	40 mm
Temperatuuriandur	Sisseehitatud, väline (andur)
Maks. väljundvool (kokku)	7 A	...	5 A	...
Maks. kogukoormus	140 W
Anduri kaabli pikkus	3 m
Meedia arv ühe ID kohta	8 - Lähteimekaart, PIN- kood, sõrmejalg jne
Vahemälu	8 000 000 sündmuse puhver
Tundlikkuse seadistus	✓	...	✓
Ligipääsutsuonide arv	8
Aku laadimisvool	2.5 A	...	1 A / 2 A (määratakse silusega)	...
Toide	96.6 W (max)	...	69 W	...
Kruvi mõõtmed	...	Ø 4 x 60 mm, PZ-2
Releekontaktide taluvus (takistuskoormus)	1 A / 30 V DC
Valvetsoonide arv	8
Tõhusus	≤ 90 %	...
Maks. voolutugevus kokku	6 A (2 A / Kanal)
Edastuskiirus	• 10 / 100 / 1000 Mbps : 2 x LAN-port, • 10 / 100 Mbps : 8 x LAN & PoE-pordid
Varutoitesüsteem	12 V / 20 Ah
Rakendus	...	• Betoon • Tellissein • Siikaattelistest sein	Sobib töötama koos LED- valgustusega - (RGB) 12-24V LED-ribad
Maksimaalne väljundvõimsus	30 W / PoE-port
Maks. koguvõimsus	120 W
MAC-aadresside tabel	2k
Häiresignaaliid	• LED-dioodid : - Punane - kõrgsageduslik aktiveerumine - Roheline - madalsageduslik aktiveerumine • Sinine - Häiresignaaliid, • Signaal juhtpaneeli	...	2 releeväljundi õige seadistus, Seadme tööolekut näitavad LED-id
Side	• Ethernet - RJ-45 pesa • RACS 5 v2 (Roger) • RS-485 liides
Kaitsmed	• Lühis • Ülepinge • Ülekoormus • Pöordpolaarsusega ühendus • Laeng	...	• Lühis • Ülekoormus • Ülepinge • Akuväljundi kaitse lühise ja vastupidise polarsusega ühendamise eest • Kaitse aku süvätühjenemise vastu	...
Häire väljund	NC
Maks. väljundite koormus	LED RGB 12 V : 5 m - 70 W LED RGB 24 V : 10 m - 140 W
Sisendite arv	1
Väljundite arv	3	1 tk	...
Sertifikaadid	CE
Uhenduse tüüp	kruviklemmid
Traadita	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
E-R: 8.00-19.00 / Laupäev: 8.00-14.00

