





	LED BÅNDSTIK AD- TL-6499/Z-P-Z 8 mm DRNO	IP HÆRVÆRSKIKRET KAMERA IPC-HDBW2841R-ZAS-27135 - 8.3 Mpx 4K UHD 2.7 ... 13.5 mm - MOTOZOOM DAHUA	IP KAMERA IPC-HFW3849T1-AS-PV-0360B-S4-BLACK TIOC Full-Color - 8.3 Mpx 4K UHD 3.6 mm DAHUA	STIKDÅSE RI-2/1F-SAT-SIG
				
	0.97 EUR 0.97 EUR	449.52 EUR 449.52 EUR	494.19 EUR 494.19 EUR	2.41 EUR 2.41 EUR
Antal af indgange	1 stk.
Standard	...	TCP/IP	TCP/IP	...
Applikation	Arbejder med LED-belysning
Antal af strømudgange	2 stk.
Antal af udgange	2 stk.
Sensor	...	1/2.8 " Progressive Scan CMOS	1/2.8 " Progressive Scan CMOS	...
Strimmelbredde	8 mm
Matrix størrelse	...	8.3 Mpx 4K UHD	8.3 Mpx	...
Kabellængde	140 mm
Frekvensområde	5 ... 2300 MHz
Dæmpning	6 dB
Separation mellem udgange	16 dB
Maksimal strømspænding	48 V
Mulighed for at passere DC spændingen til forforstærkeren	✓
Afskærmning	✓
Impedans	75 Ω
Opløsning	...	3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD , 3072 x 2048 - 6.3 Mpx , 3072 x 1728 - 5.3 Mpx , 2880 x 1620 - 4.7 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2048 x 1536 - 3.1 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p	3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD , 3072 x 2048 - 6 Mpx , 3072 x 1728 - 5 Mpx , 2592 x 1944 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	...
Objektiv	...	2.7 ... 13.5 mm - Motozoom	3.6 mm	...
Hvid LED belysningsrækkevidde	30 m	...
Synsvinkel	...	• 113 ° ... 31 ° (producentdata) • 78 ° ... 24 ° (vores testresultater)	• 85 ° (producentdata) • 82 ° (vores testresultater)	...
Rækkevidde af IR reflektor	...	40 m	30 m	...
Billede komprimeringsmetode	...	H.265 / H.264H / H.264B / H.264 / MJPEG	AI H.265 / H.265+ / H.265 / AI H.264 / H.264+ / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG	...
Hukommelseskortslot	...	Micro SD hukommelseskort op til 256GB support (mulig local optagelse)	Micro SD hukommelseskort op til 256GB support (mulig local optagelse)	...
RS-485 interface	...	—	—	...
Alarm indgange/udgange	...	1 / 1	1 / 1	...
Audio	...	• Indbygget mikrofon, • Ekstern mikrofonindgang • Lydudgang • Tovejs audio support • Audio afsløring • Overholdelse af AAC -standarden	• Indbygget mikrofon - 2 stk., • Audio indgang, • Indbygget højtalere • Audio udgang • Tovejs audio support • Audio afsløring	...
Netværk interface	...	10/100 Base-T (RJ-45)	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Data transmissionshastighed	...	20 fps @ 8.3 Mpx 25 fps @ 4.7 Mpx	25 fps @ 8.3 Mpx	...
Netværksprotokoller	...	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bonjour	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP	...
WEB Server	...	Indbygget	Indbygget	...
Maks. antal af online brugere	...	20	20	...
ONVIF	...	21.12	21.12	...
Mobiletelefon support	...	Port nr.: 37777 eller adgang til en sky • Android: Gratis program DMSS • iOS (iPhone): Gratis program DMSS	Port nr.: 37777 eller adgang til en sky • Android: Gratis program DMSS • iOS (iPhone): Gratis program DMSS	...
Standard IP adresse	...	192.168.1.108	192.168.1.108	...
Standard admin bruger / password	...	admin / - Administratoradgangskoden skal indstilles ved første start	admin / - Administratoradgangskoden skal indstilles ved første start	...
Web browser adgangsporte	...	80, 37777	80, 37777	...
PC klient adgangsporte	...	37777	37777	...
Mobile klient adgangsporte	...	37777	37777	...
ONVIF port	...	80	80	...
RTSP URL	...	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Hoved strøm rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Ekstra strøm	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Hoved strøm rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Ekstra strøm	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Mandag-Fredag: 8.00-19.00 / Lørdag: 8.00-14.00

Udvalgte funktioner	...	<ul style="list-style-type: none"> • Motozoom objektiv • WDR - 120 dB- Stort dynamik belysningsområde • 3D-DNR - Digital støjreduktion • ROI - forbedr kvaliteten af udvalgte dele af billedet • BLC/HLC - Baglys kompensation / Højlys Kompensation • Mulighed for at ændre opløsningen, kvalitet og bit rate • Bevægelsesdetektering • Konfigurerbare Privacy Zones • Drift dag/nat • ICR - Mekanisk infrarødsfilter • Automatisk hvid balance • AGC - Automatisk forstærkningsstyring • Billede rotation og spejl • NAS - Network Attached Storage support • SMD PLUS - søger efter et objekt klassificeret som: menneske, motorkøretøj, ikke-motorkøretøj • IVS analyse : overskridelse af linjen, indbrud - klassificering af personer og køretøjer, Audio afsløring 	<ul style="list-style-type: none"> • Aktiv afskrækkelsesfunktion, Alternativt blinkende lysdioder: rød og blå - frekvenskonfiguration, Alarm sirene • WDR - 120 dB- Stort dynamik belysningsområde • 3D-DNR - Digital støjreduktion • ROI - forbedr kvaliteten af udvalgte dele af billedet • F-DNR (afugge) - Reduktion af billedstøj forårsaget af atmosfæriske udfældninger • Quick Pick - AI-teknologi, der sammen med optageren muliggør hurtig identifikation af interessante objekter (mennesker/køretøjer) baseret på en kunstig intelligens-algoritme. Det gør det muligt at udtrække og sammenligne farverne på tøj og køretøjer • SMD 4.0 - søgning efter et objekt klassificeret som: menneske, motorkøretøj - øget detektionsafstand og modstand mod falske alarmer • AI SSA AI Smart Scene Adaptive - scene auto-tilpasning ved hjælp af dyb læringsalgoritmer til at registrere miljøforhold såsom regn, tåge, baggrundslys, svagt lys og flimren for at indstille de optimale billedparametre • BLC/HLC - Baglys kompensation / Højlys Kompensation • Drift dag/nat • Full Color - farverig nattilstand • Automatisk hvid balance • AGC - Automatisk forstærkningsstyring • Bevægelses detektion - maks. 4 zoner • Zonesikkerhed - maks. 8 • Mirror - Spejlbillede • Lys- og lydalarm • Hvidt lys (LED) illuminator indbygget : 2 LED dioder • IVS analyse : overskridelse af linjen, indbrud - klassificering af personer og køretøjer, ændring af scene, video sabotage, Audio afsløring 	...
Hus	Plastik	Dome - Metal	Compact - Metal	...
Farve	Hvid	Hvid	Sort	...
Tætningsklasse	—	IP67	IP67	...
Hærværkssikret	...	IK10	—	...
Strømforsyning	...	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 530 mA 	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 630 mA 	...
Strømforbrug	...	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 7.3 W @ PoE • ≤ 6.4 W @ 12 V 	<ul style="list-style-type: none"> max. 9.1 W @ PoE max. 7.6 W @ 12 V 	...
Arbejdstemperatur	...	-30 °C ... 60 °C	-40 °C ... 60 °C	...
Vægt	0.002 kg	0.51 kg	0.99 kg	0.09 kg
Dimensioner	140 x 15 x 5 mm	Ø 122 x 93 mm	289 x 95 x 85 mm	60 x 50 x 25 mm
Understøttede sprog	...	polsk, engelsk, tjekkisk, fransk, spansk, dutch, tysk, portugisisk, russisk, rumænsk, tyrkisk, ukrainsk, ungarsk, italiensk	polsk, engelsk, tjekkisk, fransk, spansk, dutch, tysk, russisk, portugisisk, rumænsk, ukrainsk, ungarsk, italiensk	...
Producent / Mærke	ORNO	DAHUA	DAHUA	...
Garanti	2 år	3 år	3 år	2 år