


	VIEDAIS GAISMMAINIS DIMMERBOX V/Wi-Fi 230 V AC	UTP / 2-WIRE PĀRVEIDOTĀI KOMPLEKTS LAN+PoE PARARĀDEI ETH10-2WIRE SET KOMPLEKTĀ 2 GAB. ATŪRE	VIEDĀS DARBĪBAS TRIGERIS ACTIONBOX S/BRI-FIBOX Wi-Fi 230 V AC	IP BRĪESTRATORS NVRS816-16P-4KS2L 16 KANĀLI 16 PoE DAHUA	REĻĒJA MODULIS AW7-636 PUIŠAR	MULTIVIDES PIĀUKTS AKRUVI	AKUSTISKAIS SASIETA SIŅĻĻA DETEKTORS DG-457 PARADOX	PĀRVEIDOTĀIS HDMI QFT-2018	IP BRĪESTRATORS APFL N312AL16P-13 32 KANĀLI 16 PoE
									
Nominalais spriegums	230 V AC	230 V AC	230 V AC	230 V AC	230 V AC	230 V AC	230 V AC	230 V AC	230 V AC
Standarts
Nominalais spriegums	230 V AC	230 V AC	230 V AC	230 V AC	230 V AC	230 V AC	230 V AC	230 V AC	230 V AC
Rotācijas leņķa regulācija:
Atbalstītā izšķirtspēja
Attālums no montāžas virsmas
Uztveršanas zona
Patērējama strāva
Video izejas
Maksimālā kopējā slodze
Uztvērējs
Kopējā maksimālā jauda
Sensitivitātes uzstādīšana
Izejas
Izeju skaits
Savienotāji
Izeju skaits
Trauksmes signalizācija
Releja slodze
Audio atbalsts
Izejas
Ieejas
LAN porti
Audio ieeja
Pielaujamā releja savienojumu slodze (aktīva slodze)
Audio izeja
Becavdu komunikācija
Attēla kompresijas metode
Atbalstīta HDMI ieejas izšķirtspēja
Atbalstītie cietie diski
Ierakstīšanas režīmi
Atbalstīta HDMI izejas izšķirtspēja
Optiskā viļņa garums
Savienotāja tips
Optiskās šķiedras veids
Uztvērēja jutība
Tīkla interfeiss
Izejas jauda
Pavājinājums
IR frekvence
Krāsa
Savienotāju apraksts
Pārbaudes ātrums
Tīkla protokoli
ONVIF

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pirmdienā - Piekdienā: 8.00-19.00 / Sestdienā: 8.00-14.00

Pārvaldes uzturēšanas zona			<ul style="list-style-type: none"> • 1000 m @ 2-wire • 100 m @ UTP : Switch PoE • ETH10-ZWIRE-TX • 100 m @ UTP : • ETH10-ZWIRE-RX - IP • KAMERA 							
Ierakstu meklēšana un atskanošana									Ierakstu meklēšana laikā skala vai failu saraksts. Atskanošana: uz priekšu, ātri. Vienlaicīgi atskano maks. 16 videokameras @ 1080p	
Bitu pārvalde									max. 320 Mbps	
LED indikatori			<ul style="list-style-type: none"> • Power • LAN • 2-wire 							
Tīkla funkcijas									Pilnīga tīkla atbalsts, ierakstu kopēšanas tālvadība, iebūvēts tīmekļa serveris max. 128 on-line lietotāji	
Piekluve mobilajam telefonam	<ul style="list-style-type: none"> • Bez maksas aplikācija uBox na Android • Bez maksas aplikācija uBox na iOS 		<ul style="list-style-type: none"> • Bez maksas aplikācija uBox na Android • Bez maksas aplikācija uBox na iOS 	Ports: 37777 vai piekluve caur mākonī • Android: Bez maksas aplikācija DMSS • iOS (iPhone): Bez maksas aplikācija DMSS Noskaņoties video, kā veikt P2P konfigurācijas Dahua ierakstītājos un kā ieslēgt mobilo lietotni						Piekluve caur mākonī (P2P) • Android: Bez maksas aplikācija BitVision , Android: Bez maksas aplikācija uMS120 • Android: Bez maksas aplikācija BitVision , iOS: Bez maksas aplikācija uMS120
Aizsardzība			<ul style="list-style-type: none"> • Pārspriegums - LAN, DATA • Aizsardzība pret polaritātes maiņas savienojumu - Power • Pārslodze 0.6 A - PoE IN • ETH10-ZWIRE-TX 							
Defult adrese IP									192.168.1.108	
Noklusētais lietotājvārds / administratora parole									admin / - Administratora paroli nepieciešams iestatīt pirms palaikšanas laikā	
USB									2 gab. USB 2.0 2 gab. USB 3.0	
Pārīkta piekļuves porti									80, 37777	
Ierindas porti										
Piekļuves porti, izmantojot PC aplikāciju									37777	
Piekļuves porti, izmantojot mobilo aplikāciju									37777	
Izvēlētais īpašības	<ul style="list-style-type: none"> • Lokālā vadība ar fizisku pogu, • grafiks, • taimeris, • attāli piekļuve, • balss vadība, • iespēja iestatīt serises meklēšanas statusu pēc atvēršanas pabeigšanas, • Saderīga ar tehnoloģiju uWiFi 	<ul style="list-style-type: none"> • Plug & Play • Saderīga ar IP videokamerām un tīkla ierīcēm • Pilnīga tīkla pārdozāmība • Darbā režīmā - iestatījumi ar tīklslēgiem 	<ul style="list-style-type: none"> • Lokālā vadība ar fizisku pogu, • grafiks, • taimeris, • attāli piekļuve, • balss vadība, • Saderīga ar tehnoloģiju uWiFi 	<ul style="list-style-type: none"> • LED indikācija • Klusāšanās drošinātājs (5/20mm) - 6.3 A 	<ul style="list-style-type: none"> • attāli parastā, laminētā vai pudīta stikla saskāšanās • advancēta divu ceļu mikroprocesora signāla analīze • automātiskās diagnostikas funkcija • Vadības panelis BUS 					
RTSP URL									rtsp://admin:has0@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Galvenā plūsma rtsp://admin:has0@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Blakus plūsma	
Avārijsignālācijas ieejas / izejas									16 / 6	
Izvēlētais funkcijas									<ul style="list-style-type: none"> • Izmanto inteligentās attāla analīzes funkciju, kas pieejama APT-AI serijas kamerās • D-ZOOM - Digitālais zoom 	
PTZ galvma rotācijas kontrole									RS-485, PELCO-D/PT IP Speed Dome kameras	
Kustības atklāšana									22 x 18 kustības zonas - pēc kustības noteikšanas, ieraksta tīkl atkratos kanālus	
Inteligenta attāla analīze									✓	
Pelēs apkalpe									✓	
Sākda maksimāli kopējā slodze									200 W	
Komplektā IR tālvadības galda										
Korpusa	Plastmasa	Plastmasa (PC)	Plastmasa							
Aizsardzības klase	IP20	IP20	IP20							
Patērētā jauda		1.35 W (kopā)							≤ 15 W (bez HDD & PoE)	
Darba temperatūra	-20 °C ... 50 °C	25 °C ... 65 °C	-20 °C ... 50 °C						-10 °C ... 40 °C	
Switch PoE									<ul style="list-style-type: none"> • Iebūvēts 16-portu PoE slēdzis, 25.5 W / Kanāls, PoE (802.3af/at), maks. 150 W (kopā) • ePoE - 800 m : 1 ... 8 porti 	
Energoapgādes avots		ETH10-ZWIRE-TX : +30 ... 56 V DC - PoE ETH10-ZWIRE-RX : +10 ... 56 V - Power • PoE izejas spriegums ir vienāds ar ieejas spriegumu		100 ... 240 V AC @ 50 / 60 Hz		10 ... 16 V AC/DC		9 ... 16 V DC / 35 mA	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz	
Svars	0.04 kg	0.03 kg (viens elements)	0.024 kg	7 kg	0.16 kg	1.33 kg	0.056 kg		2.55 kg	
Izmērs	41 x 39 x 24 mm	51 x 51 x 24 mm (viens elements)	39 x 25 x 23 mm	440 x 452 x 95 mm	151 x 70 x 28 mm	300 x 250 x 38 mm	66 x 90 x 25 mm	138 x 79 x 25 mm	380 x 323 x 51 mm	
Valodu izvēle					poļu, angļu, bulgāru, čehu, dāņu, somu, franču, grieķu, spāņu, nīderlandiešu, vācu, portugāļu, krievu, rumāņu, serbu, slovēņu, slovēņu, ungāru, itāļu				poļu, angļu, franču, spāņu, vācu, portugāļu, krievu, ukraiņu, itāļu	
Izvešanas valsts					KĶ					
Baloģis / Marka	BieBox	ATTE	BieBox	DAHUA		PULSAR	PARADOX		APTI	
Garantija	2 gadi	3 gadi	2 gadi	3 gadi	2 gadi	2 gadi	2 gadi	2 gadi	2 gadi	

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Pirmdiena - Piekdiena: 8.00-19.00 / Sestdiena: 8.00-14.00