



	<a href="#">IP KAMERA IPC3615SB-ADF28KMC-I0 Tri-Guard - 5 Mpx 2.8 mm UNIVIEW</a>	<a href="#">HUB USB 2.0 Y-2140 80 cm</a>
		
	1325.61 PLN 1603.99 PLN	19.31 PLN 23.37 PLN
Standartas	TCP/IP	...
Jutiklis	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	...
Jungtytis	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x kištukas - USB-A</li> <li>• 4 x lizdas - USB-A</li> </ul>
Matricos dydis	5 Mpx	...
Laido ilgis	...	80 cm
USB standartas	...	2.0
Rezoliucija	2880 x 1620 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p	...
Objektyvas	2.8 mm	...
Matymo kampas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 101 ° (gamintojo duomenys)</li> <li>• 105 ° (mūsų testai)</li> </ul>	...
Baltos spalvos LED apšvietuvo aprėptis	30 m	...
IR apšvietuvo aprėptis	30 m	...
Signalu/triukšmo santykis (S/N)	> 56 dB	...
RS-485 sąsaja	—	...
Atminties kortelės lizdas	Micro SD kortelių iki 256GB palaikymas (galimas lokalinis įrašymas)	...
Vaizdo glaudinimo metodas	Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG	...
Aliarmo įvestys/išvestys	—	...
Audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Integruotas mikrofonas,</li> <li>• Integruotas garsiakalbis</li> <li>• Audio perdavimas per tinklą</li> <li>• Garso detekcija</li> </ul>	...
Pagrindinio srauto perdavimo greitis	25 kps @ 5 Mpx	...
Tinklo sąsaja	10/100 Base-TX (RJ-45)	...
WEB Server	Integruotas	...
Maks. on-line vartotojų skaičius	32	...
ONVIF	✓	...
Prieiga iš mobiliojo telefono	Prieiga ter debesėlių (P2P) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Nemokama programa <a href="#">EZView</a></li> <li>• iOS (iPhone): Nemokama programa <a href="#">EZView</a></li> </ul>	...
Numatytas adresas IP	DHCP arba 192.168.1.13	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Pirmadienis - penktadienis: 8.00-19.00 / Šeštadienis: 8.00-14.00

Numatomas vartotojo pav. / administratoriaus slaptažodis	admin / 123456	...
Prieigos portas per www	80, 554	...
Prieigos portas per programą į PC	Portas: 80 arba prieiga per debesį - PC: Nemokama programa <a href="#">EZStation</a>	...
Prieigos portas per mobiliąją programą	80	...
ONVIF prievadas	80	...
RTSP URL	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Pagrindinis srautas rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Pagalbinis srautas	...
Pasirinktos funkcijos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Platus dinamikos diapazonas</li> <li>• 2D-DNR, 3D-DNR - Skaitmeninė triukšmo vaizde redukcija</li> <li>• Aktyvaus atbaidymo funkcija - Šviesos ir garso signalizacija</li> <li>• F-DNR (Defog) - Triukšmų, susijusių su atmosferiniais krituliais, redukcija</li> <li>• ANR - vaizdo kortelėje išsaugojimas kai nėra ryšio su grotuvu (tinklo avarija) bei vėlesnis sinchronizavimas</li> <li>• Aptarnavimas NAS - Network Attached Storage</li> <li>• BLC/HLC - foninės šviesos/ stiprios šviesos kompensavimas</li> <li>• Automatinis baltumos balansas</li> <li>• ROI - vaizdo išrinktų fragmentų kokybės pagerinimas</li> <li>• Galimybė keisti rezoliuciją, kokybę ir pralaidumą</li> <li>• Sharpness - vaizdo kontūrų užaštrinimas</li> <li>• Koridoriaus režimas - naudingas koridorių stebėjimui, įvažiavimo vartams ir siauroms patalpoms</li> <li>• Privatumo zonos - maks. 4</li> <li>• Judesio aptikimas su žmogaus silueto / transporto priemonės atpažinimu</li> <li>• Pažangi vaizdo analizė : linijų peržengimas, išibrovimas, įėjimas į pažymėtą plotą, pažymėto ploto apleidimas, žmonių skaičiavimas, susirinkusios minios dydžio įvertinimas, veido detekcija</li> <li>• Apsauga nuo viršįtampių : 4 kV</li> </ul>	...
Maitinimas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 625 mA</li> </ul>	...
Galios suvartojimas	≤ 7.5 W	...
Korpusas	Dome, Metalinė	...

Spalva	Balta	...
Sandarumo klasė	IP67	...
Antivandalinė	—	...
Darbo temperatūra	-30 °C ... 60 °C	...
Svoris	0.42 kg	0.03 kg
Matmenys	Ø 110 x 95 mm	65 x 23 x 19 mm
Aptarnaujamos kalbos	lenkų, anglų, čekų, ispanų, olandų, prancūzų, vokiečių, portugalų, slovaku, vengrų, italų	...
Gamintojas / Markė	UNIVIEW	UNITEK
Garantija	3 metai	2 metai