

	<a href="#">PATCHCORD RJ45/15-GREY 15 m</a>	<a href="#">TELECAMERA IP SPEED DOME PER USO ESTERNO IPC6612SR-X25-VG LightHunter - 1080p 5 ... 125 mm UNIVIEW</a>
		
	2.72 EUR 3.32 EUR	1132.03 EUR 1381.08 EUR
Standard	...	TCP/IP
Sensore	...	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Dimensioni dello schermo	...	2.1 Mpx
Cavo	UTP di categoria 5e : RJ-45 Spina / RJ-45 Spina	...
Lunghezza del cavo	15 m	...
Alcune caratteristiche	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il montaggio è molto semplice e veloce</li> <li>• Resistenza alla corrosione</li> <li>• Filo - Alluminio rivestito di rame</li> </ul>	...
Risoluzione	...	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 1.3 Mpx , 1280 x 720 720p
Obiettivo	...	5 ... 125 mm
Angolo di visione	...	54 ° ... 2.6 °
Zoom ottico	...	x 25
Zoom digitale	...	—
Gamma di illuminazione IR	...	150 m
Uscita video	...	—
Velocità di rotazione con preimpostazioni	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 180 °/s (orizzontale)</li> <li>• 80 °/s (verticale)</li> </ul>
Velocità di rotazione (controllo manuale)	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 °/s ... 75 °/s (orizzontale)</li> <li>• 2 °/s ... 75 °/s (verticale)</li> </ul>
Campo di rotazione orizzontale	...	360 ° - continua
Campo di rotazione verticale	...	-15 ° ... 90 °
Interfaccia RS-485	...	✓
Numero di preimpostazioni	...	1024
Scansione orizzontale	...	✓
Percorsi di movimento regolabili	...	16
Metodo di compressione dell'immagine	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Ingressi / uscite di allarme	...	2 / 1

Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ingresso per microfono esterno</li> <li>• Uscita audio</li> <li>• Supporta audio bidirezionale</li> <li>• Rilevamento audio</li> </ul>
Velocità di trasmissione del flusso principale	...	25 fps @ 1080p
Interfaccia di rete	...	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server	...	Incorporato
Numero massimo di utenti online	...	32
ONVIF	...	✓
Slot per scheda di memoria	...	Supporto per schede Micro SD fino a 256GB (possibilità di registrazione locale)
Accesso da cellulare	...	Porta 37777 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Applicazione gratuita <a href="#">EZView</a></li> <li>• iOS (iPhone): Applicazione gratuita <a href="#">EZView</a></li> </ul>
Indirizzo IP predefinito	...	DHCP o 192.168.1.13
Nome utente predefinito / password predefinita dell'amministratore	...	admin / 123456
Porte di accesso via browser	...	80, 554
Porte di accesso via applicazione PC	...	Porta: 80 o accesso via cloud - PC: Applicazione gratuita <a href="#">EZStation</a>
Porte di accesso via applicazione mobile	...	80
Porta ONVIF	...	80
RTSP URL	...	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Flusso principale rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Sottoflusso

Caratteristiche selezionate	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tracciamento intelligente di oggetti</li> <li>• WDR - 120 dB - Ampia gamma dinamica dell'illuminazione</li> <li>• 2D-DNR, 3D-DNR - Riduzione digitale del rumore nell'immagine</li> <li>• ROI - miglioramento della qualità delle parti selezionate dell'immagine</li> <li>• F-DNR (Defog) - Riduzione del rumore associato a precipitazioni</li> <li>• ANR - permette di salvare l'immagine sulla scheda quando non vi è la connessione con il registratore (guasto della rete) e poi realizza la sincronizzazione</li> <li>• Supporto per NAS - Network Attached Storage - consente di collegare le risorse di memoria direttamente alla rete di computer</li> <li>• BLC/HLC - compensazione del controluce / della luce forte</li> <li>• Modalità giorno/notte</li> <li>• ICR - Filtro meccanico a infrarossi</li> <li>• Bilanciamento del bianco automatico</li> <li>• Zone di privacy configurabili - 24</li> <li>• Rilevazione di movimento</li> <li>• Segnalazione manomissione</li> <li>• Rotazione dell'immagine e rispecchiamento</li> <li>• Regolazione adattativa della potenza dell'illuminatore IR per lo zoom dell'obiettivo e la luminosità della luce esterna</li> <li>• Protezione da sovratensione : 6 kV</li> <li>• Filtraggio di falsi allarmi in base al riconoscimento di persone e veicoli</li> <li>• Analisi Intelligente dell'Immagine : attraversamento della linea (trappola a scatto), intrusione, rilevamento di entrata nell'area / uscita dall'area</li> </ul>
Alimentazione	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3at),</li> <li>• 12 V DC / 3 A (alimentatore fornito in dotazione)</li> </ul>
Consumo di energia	...	max. 25 W
Custodia	...	Speed Dome, Metallo + Plastica
Colore	Grigio	Bianco + Nero
Temperatura di funzionamento	...	-40 °C ... 65 °C
Grado di protezione	...	IP66
Antivandalo	...	—
Peso	0.28 kg	3.5 kg
Dimensioni	...	Ø 220 x 370 mm

Lingue supportate	...	polacco, inglese, ceco, francese, spagnolo, neerlandese, tedesco, portoghese, sloveno, ungherese, italiano
Costruttore / Marca	...	UNIVIEW
Garanzia	2 anni	2 anni