




	KAMERA-HALTERUNG DS-1280ZJ-DM46 Hikvision	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL-KAMERA HAC-HFW1800TL-A-0360B - 8.3 Mpx 3.6 mm DAHUA	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL VANDALISMUSSICHERE KAMERA BCS-DMQ2200IR - 1080p 2.8 mm
			
	9047.62 HUF 10766.67 HUF	38952.38 HUF 46353.33 HUF	23142.86 HUF 27540.00 HUF
Durchmesser der Halterung	Ø 120 mm
Abstand der Montageöffnungen	<ul style="list-style-type: none"> • 91 mm • 42 x 72 mm
Standard	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL
Passend für Kameras	Hikvision
Sensor	...	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	1/2.9 " Progressive Scan CMOS
Material	Aluminium
Matrixgröße	...	8.3 Mpx	2.1 Mpx
Distanz von der Montageoberfläche	38 mm
SAP Code	302702475
Signal/Lärm-Verhältnis (S/N)	> 65 dB
Auflösung	...	3840 x 2160 - 8.3 Mpx @ HD-CVI @ 25 fps , 3840 x 2160 - 8.3 Mpx @ HD-CVI / HD-TVI / AHD @ 15 fps , 2592 x 1944 - 5 Mpx @ HD-CVI @ 20 fps , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ HD-CVI @ 25 fps , 960 x 576 - 960H @ PAL @ 25 fps	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
Objektiv	...	3.6 mm	2.8 mm, F1.85
Sichtwinkel	...	<ul style="list-style-type: none"> • 87 ° (Herstellerangaben) • 85 ° (unsere Testergebnisse) 	<ul style="list-style-type: none"> • 103 ° (Herstellerangaben) • 101 ° (unsere Testergebnisse)
Reichweite des IR-Beleuchters	...	80 m	60 m
Einstellung der IR-Beleuchter-Kraft	...	Automatik	Automatik
Vandalismussicher	—
Video-Ausgang	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, 1 Vpp / 75 Ω
Audio	...	Eingebautes Mikrophon, nur HD-CVI	...
OSD-Bildschirmenü	...	✓	✓

Ausgewählte Funktionen	...	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR • 2D-DNR - Digitale Lärmreduzierung im Bild • BLC/HLC - Hintergrundlicht/Starklicht-Kompensierung • ICR - Mechanischer Infrarotfilter • Sharpness - Schärfung der Bildkonturen • AGC - Automatische Regulierung der Bildverstärkung • D-ZOOM - Digital-Zoom : 4x • Privatzenen • Mirror - Spiegelung des Bilds • Automatischer Weißabgleich 	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Breiter Bereich der Beleuchtungsdynamik • 2D-DNR - Digitale Lärmreduzierung im Bild • BLC - konfigurierbare Rücklicht-Kompensierung • HLC - Kompensation von schwerem (Punkt-)Licht • ICR - Mechanischer Infrarotfilter • AGC - Automatische Regulierung der Bildverstärkung • Automatischer Weißabgleich • Mirror - Spiegelung des Bilds • Konfigurierbare Privat-Zonen
Energieversorgung	...	12 V DC / 500 mA	12 V DC / 300 mA
Stromverbrauch	...	≤ 6 W	< 3.6 W
Gehäuse	...	Compact, Plastik + Metall	Dome, Metall
Farbe	Weiß	Weiß + Schwarz	Weiß
Dichtheitsklasse	...	IP67	IP67
Arbeitstemperatur	...	-40 °C ... 60 °C	-40 °C ... 60 °C
Gewicht	0.23 kg	0.28 kg	0.41 kg
Maße	Ø 120 x 38 mm	199 x 80 x 76 mm	Ø 106 x 94 mm
Hersteller/Marke	Hikvision	DAHUA	BCS
Garantie	2 Jahre	3 Jahre	3 Jahre



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Montag-Freitag: 8.00-19.00 / Samstag: 8.00-14.00