



	<a href="#">NOSILEC ZA TELEVIZOR ALI MONITOR AX-HAMMER</a>	<a href="#">KONTROLOR DOSTOPA ASI3213G-MW DAHUA</a>
		
	203.98 DKK 203.98 DKK	3679.99 DKK 3679.99 DKK
Pretvornik	...	CMOS
Velikost matrice	...	2 Mpx
Ločljivost	...	1920 x 1080 - 1080p
Standard montaže	VESA 75, 100, 200, 200 x 100, 300, 400 x 200, 400, 600 x 400	...
Velikost TV v palcih	23 " ... 70 "	...
Nosilnost	50 kg	...
Razdalja od montažne površine	83 ... 455 mm	...
Standard	...	TCP/IP
IR osvetljevalnik	...	✓
Odmik od navpične lege	0 ° ... 15 °	...
Osvetljevalnik LED	...	✓
Merjenje temperature	...	—
Vodoravno obračanje	-45 ° ... 45 °	...
Območje merjenja temperature	...	—
Rotacija v ravnini zaslona	—	...
Natančnost merjenja temperature	...	—
Razdalja prepoznavne obraza	...	0.3 m ... 1.5 m (največ 1500 obrazov v bazi podatkov)
Vgrajeni bližinski čitalec RFID	...	• 13.56 MHz S50 • Spomin 1500 kartic RFID
Notranji spomin	...	Omogoča imeti shranjenih do 150 000 zapisov
Izhod video	...	—
Vmesnik RS-485	...	✓
Vmesnik RS-232	...	—
Vmesnik Wiegand	...	—
USB	...	1 x USB 2.0
Vtičnica pomnilne kartice	...	—
Alarmni vhodi / izhodi	...	1 / 1 - Relejski izhodi
Audio	...	Glasovno sporočilo
Mrežni vmesnik	...	1 x 10/100 Base-T (RJ-45)
Mrežni protokoli	...	IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, P2P

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Ponedeljek-petek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

WEB Server	...	Vgrajen
ONVIF	...	—
Privzeti naslov IP	...	192.168.1.108
Privzeto prijavno ime / geslo administratorja	...	admin / - Geslo skrbnika mora biti nastavljeno pred prvim zagonom
Porti dostopa prek strani www	...	80, 37777
Porti dostopa prek aplikacije PC	...	37777

Izbrane funkcije	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vgrajen zaslon LCD, ki prikazuje sliko z video kamere - 4.3 " kapacitivni zaslon na dotik, 480 x 272 px</li> <li>• Identifikacijski načini : PIN, Bližinski identifikator 13.56 MHz S50, Prepoznavanje obraza, Poljubna kombinacija zgornjih</li> <li>• 1500 uporabnikov</li> <li>• Posodobitev programske opreme prek omrežja</li> <li>• Monitoring v realnem času</li> <li>• Večkratna avtentifikacija</li> <li>• Fotografiranje obraza po premiku kartice</li> <li>• Samodejna registracija</li> <li>• Arhiviranje na pomnilnik USB (pendrive, zunanji disk)</li> <li>• Podpora tipke izhoda</li> <li>• Zaznava stanja vrat</li> <li>• Upravljanje s ključavnico</li> <li>• Funkcija zaščite pred večkratno uporabo iste kode / kartice za doseg dostopa (anti-passback)</li> <li>• Samodejno pošiljanje alarmnih sporočila postaji Master ali postaji stranke po vnosu kode za prisilno odprtje vrat</li> <li>• Možnost delovanja skupaj s kontaktronom in signalizatorjem predolgo trajajoče odprtosti vrat</li> <li>• 128 časovnih harmonogramov</li> <li>• Odblokada prehoda samo ob prisotnosti več kot enega uporabnika</li> <li>• Antisabotažna varovala</li> </ul>
Napajanje	...	12 V DC / 1.5 A (Napajalnik v kompletu)
Poraba moči	...	≤ 18 W
Ohišje	...	Umetni material (ABS)
Barva	Črn	Črn + Srebrn
Razred tesnosti	...	—
Delovna temperatura	...	-10 °C ... 55 °C
Teža	4.8 kg	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.22 kg (brez podstavka)</li> <li>• 0.24 kg (s podstavkom)</li> </ul>

Dimenzije	670 x 430 x (83 ... 455) mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 116 x 107 x 22 mm (brez podstavka)</li> <li>• 116 x 107 x 78 mm (s podstavkom)</li> </ul>
Podpirani jeziki	...	angleški
Proizvajalec / Znamka	...	DAHUA
Garancija	2 leta	3 leta