

	IP SPEED DOME AUSSENKAMERA DS-2DE4425IW-DE(T5) ACUSENSE 3.7 Mpx 4.8 ... 120 mm Hikvision	ABSCHLUSSKLEMME USP- KZ-30 FÜR PHOTOVOLTAIK-PANEELE 30 mm
		
	1330.17 CAD 1582.90 CAD	0.18 CAD 0.21 CAD
Standard	TCP/IP	...
Material	...	Aluminium
Sensor	1/2.8 " Progressive Scan CMOS	...
Höhe	...	30 mm
Matrixgröße	4 Mpx	...
Öffnungsdurchmesser	...	9 mm
Befestigungsschraube	...	—
Auflösung	2560 x 1440 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p	...
Objektiv	4.8 ... 120 mm	...
Sichtwinkel	• 55 ° ... 2.4 ° (Herstellerangaben) • 51 ° ... 4.3 ° (unsere Testergebnisse)	...
Optischer Zoom	x 25	...
Digital-Zoom	x 16	...
Reichweite des IR- Beleuchters	100 m	...
Signal/Lärm-Verhältnis (S/N)	> 52 dB	...
Video-Ausgang	—	...
Drehgeschwindigkeit bei Preset	80 °/s	...
Drehgeschwindigkeit (manuelle Steuerung)	0.1 °/s ... 80 °/s (waagrecht) 0.1 °/s ... 80 °/s (senkrecht)	...
Horizontaler Rotationsbereich	360 ° - ständig	...
Vertikaler Rotationsbereich	-15 ° ... 90 °	...
RS-485 Interface	—	...
Anzahl von Presets	300	...
Waagrechtes Scannen	✓	...
Routen-Einstellung	8	...
Bild-Kompressionsmethode	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Alarm-Ein- und Ausgänge	1 / 1	...

Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Externer Mikrofon-Eingang • Audio-Ausgang • Ton-Erkennung • Zwei-Weg-Audio unterstützt • Geräuschunterdrückung 	...
Übertragungsgeschwindigkeit des Hauptstroms	25 fps @ 3.7 Mpx	...
Netzwerk-Interface	10/100 Base-TX (RJ-45)	...
Netzwerkprotokolle	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, IEEE 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour, WebSocket, WebSockets	...
WEB Server	Eingebaut, NVR kompatibel	...
Max. Anzahl von Benutzern online	20	...
ONVIF	✓	...
Speicherkarten-Slot	Micro SD Karten bis 256GB unterstützt (lokale Speicherung möglich)	...
Zugriff vom Mobiltelefon	Port: 8000 oder Zugriff über die Cloud <ul style="list-style-type: none"> • Android: Gratis-App Hik-Connect • iOS: Gratis-App Hik-Connect 	...
Standard-Login / Administrator-Passwort	admin / - Das Administrator-Kennwort ist bei der ersten Inbetriebnahme einzustellen	...
Standardmäßige IP Adresse	192.168.1.64	...
Zugangspoints via www	80	...
Zugangspoints via App am PC	Port: 8000 oder Zugriff über die Cloud - iVMS-4200 App	...
Zugangspoint via mobile App	8000	...
ONVIF Port	80	...
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> • Hauptstrom : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Hilfsstrom : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ 	...



Ausgewählte Funktionen	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Breiter Bereich der Beleuchtungsdynamik • EIS - Elektronische Bildstabilisierung • 3D-DNR - Digitale Lärmreduzierung im Bild • ROI - Qualitätsverbesserung ausgewählter Bildfragmente • F-DNR (Defog) - Reduzierung des mit Niederschlägen verbundenen Rauschens • BLC/HLC - Hintergrundlicht/Starklicht-Kompensierung • Intelligentes 3D-Positionierungssystem • ICR - Mechanischer Infrarotfilter • Konfigurierbare Privat-Zonen - 24 • Bewegungsmelder • Sharpness - Schärfung der Bildkonturen • Konfigurierbar: Helligkeit, Kontrast, Sättigung • AGC - Automatische Regulierung der Bildverstärkung • Tag/Nacht Modus (color/b&w/auto) • Automatischer Weißabgleich • Parking action - Einstellung der Kamera auf eine bestimmte Position oder Inbetriebnahme der Route bei fehlender Aktivität des Betreibers während eines zuvor eingestellten Zeitraums • ANR - Speicherung des Bilds auf Karte bei fehlender Verbindung mit dem Recorder (Netzwerk-Ausfall) und spätere Synchronisierung • NAS - Network Attached Storage Bedienung • Intelligente Bildanalyse : Überschreitung der Linie, Eindringen, Erkennung von Eingängen / Ausgängen aus dem Bereich, Klassifizierung von Personen und Fahrzeugen, verlorenes/fehlendes Objekt, Gesichtserkennung - fortgeschrittene Gesichtserkennungsfunktionen - Erkennung von bis zu 5 Gesichtern gleichzeitig 	...
Energieversorgung	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3at), • 12 V DC / 1.5 A (Netzteil im Set enthalten) 	...
Stromverbrauch	≤ 18 W	...
Gehäuse	Speed Dome, Metall + Plastik	...
Farbe	Weiß + Schwarz	...
Arbeitstemperatur	-30 °C ... 65 °C	...
Dichtheitsklasse	IP66	...
Gewicht	<ul style="list-style-type: none"> • 2.29 kg (ohne Halterung) • 2.95 kg (mit Halterung) 	0.22 kg
Maße	<ul style="list-style-type: none"> • Ø 165 x 290 mm (ohne Halterung) • 245 x 165 x 240 mm (mit Halterung) 	50 x 33 x 27 mm
Unterstützte Sprachen	Polnisch, Englisch, bulgarisch, Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Spanisch, Holländisch, Litauisch, Lettisch, Deutsch, Norwegisch, Portugiesisch, Russisch, Rumänisch, Serbisch, Slowakisch, slowenisch, schwedisch, Türkisch, Ukrainisch, Ungarisch, vietnamesisch, Italienisch	...
Hersteller/Marke	Hikvision	...
SAP Code	327000240	...
Garantie	3 Jahre	2 Jahre

