








	WI-FI ROUTER N3 2.4 GHz 200 Mbps DAHUA	IP FELVEVŐ DHL-NVR210@-8P-4KS2 8 CSATORNA +8-PORTOS SWITCH POE DAHUA	POE SWITCH / EXTENDER PFT1300 3-PORTOS DAHUA	EXTENDER VEVŐ HDMI+USB-EX-100/8X SIGNAL	TV VAGY MONITORPARTO BRATECK-LPA63-446	ÁRAMELŐSZÓRÓ EGYSÉG ÁCAR-P7 (5 + 2 CSATLAKOZÓALJ)	TIPLI KW-94X60 KLIMAS
							
Szabvány	14.33 USD 18.20 USD	280.00 USD 355.60 USD	25.27 USD 32.09 USD	55.79 USD 70.85 USD	22.50 USD 28.57 USD	17.52 USD 22.25 USD	0.10 USD 0.13 USD
Frekvencia tartomány	2.4 GHz	TCPI/P
Berendezés típusa	Vevő
Névleges feszültség	230 V AC / 50 Hz	...
Teljes maximális áram	10 A	...
Maximális együttes terhelés	2300 W	...
Támogatott felbontások	...	max. 8.3 Mpx - 3840 x 2160 px, 4K UHD
Anyag	• Tipli, Polipropilén • Csavar, Horganyzott acél
Antenna típus	2 x Kórsugárzó antenna - Integrált, 3 dBi
Reakcióidő	< 25 ns	...
Fűrészi átmérő	8 mm
Video kimenetek	...	1 db HDMI 1 db. VGA
Tipli hossza	40 mm
Szabványok	IEEE 802.11 a/b/g/n
Hálózati csatlakozók száma	5 földelt 10A/250V csatlakozóalj 2 nem földelt 2.5A/250V csatlakozóalj	...
Adatátvitel sebessége	300 Mbps
Audio támogatás	...	8 csatorna - Audio a kamerákból
Támogatott HDMI felbontások	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Automata késleltetett biztosíték	10 A / 250 V	...
Csavar méret	Ø 4 x 60 mm, PZ-2
Maximális adatátviteli hatótáv	100 m 5e, 6 UTP
Szivárgó áram	< 0.5 mA	...
Audio bemenetek	...	1 db. CINCH - Külső mikrofon bemenet
Protokollok	HDBiT
LAN portok	3 x 10/100 Mbps LAN 1 x 10/100 Mbps WAN	...	• 1 x RJ45 10/100 Base-T + elektromos bemenet : PoE (802.3af/at) • 2 x RJ45 10/100 Base-T + PoE (802.3af)
Szerelési szabvány	VESA : 75, 100, 150x100, 150, 200x100, 200, 300x200, 300, 400x200, 400x300, 400
Tűlfeszültség védelem névleges feszültsége	250 V / 50 Hz	...
Audio kimenetek	...	1 db. CINCH
Használat	• Beton • Tömör kerámia téglá • Tömör szilikát téglá
Vezérlés
LED diódák	Status
Kiválasztott funkciók	• Az extender lehetővé teszi az USB 2.0 meghosszabbítását is, pl. a felvevő vezérlését egér segítségével • A berendezések nem igényelnek közvetlen csatlakoztatást, LAN hálózaton keresztül is működnek • Audio jelátvitel hálózaton keresztül
Tűlfeszültség rendszer védelmi szintje	≤ 1.3 kV (LN)	...
TV méret hüvelykben	32" ... 70"
Képtömörítési eljárás	...	H.265 / H.264
LED dióda	LAN, PoE
DHCP szerver	✓	40 kg	...
Terhelhetőség	2 kA (LN) - (8/20µs)	...
Névleges kislétsi áram
Adatátvitel sebessége	10 / 100 Mbps
Firmware frissítés	✓
Támogatott merevlemez	...	1 x 6 TB SATA
Távolság a szerelési felületről	62 ... 468 mm
Kapcsoló	két utas, megvilágított	...
Felvételi módok	...	Kézi, mozgás érzékelés, ütemterv
Szín	Fekete
Vezérlő interfész	WWW böngésző
Maximális kislétsi áram	6.5 kA (LN) - (8/20µs)	...
Függőleges dőlés	-15° ... 5°	...
Kábel hossz	1.45 m	...
Maximális kimeneti teljesítmény	• 15.4 W @ PoE port - Első eszköz • 3 W @ PoE port - Második eszköz kászkában
Adó teljesítmény	max. 20 dBm
Vízszintes forgatás	-60° ... 60°	...
Forgatás a képernyő síkban	± 3°	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel: +48 61 864 69 60 / GSM: +48 607 60 11 66 / Fax: +48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Hétfő-Péntek: 8.00-19.00 / Szombat: 8.00-14.00

Energiafogyasztás	≤ 3.2 W	...	0.3 W
Hatótáv	100 m - Bemenet 100 m - Kimenet
Kiválasztott jellemzők	<ul style="list-style-type: none"> • Statikus / dinamikus routing • Beépített 3-portos switch • DMZ • UPnP • DHCP klienslista 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Kaszkád kapcsolat lehetősége • Az eszköz LAN hálózat valamint PoE táplálás extenderként működhet
Védelmek	WPA-PSK, WPA2-PSK	...	Tűfeszültség
Működési hőmérséklet	-10 °C ... 40 °C	...	Műanyag, beszerelés DIN, TS-35 sínen	-10 °C ... 60 °C
Borítás	Önoltó műanyagból	...
Megengedett környezeti relatív páratartalom	10 % ... 90 % (kondenzáció nélkül)	20 % ... 90 % (kondenzáció nélkül)
Hálózati protokollok	...	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, IP Filter, PPPoE, FTP, IP Search, ONVIF 2.4
Működési hőmérséklet / relatív páratartalom	-30 ... 65 °C / 10 ... 90 %
Archiválás külső adathordozókon	...	Archiválás USB (pendrive, külső lemezt) meghajtóra
Felvételek kikeresése és lejátszása	...	Felvételek kikeresése az esemény ideje és típusa szerint. Lejátszás: előre, hátra, gyorsítás, lassítás Részletes keresés (másodperc pontossággal) Minden csatorna szinkronikus lejátszása, Smart Search funkció
Bitráta	...	max. 80 Mbps
Hálózati funkciók	...	Teljes támogatás hálózaton keresztül, Távoli felvétel másolat, Beépített web szerver max. 128 on-line felhasználók
ONVIF	...	2.4
Mobil telefon hozzáférés	...	Port: 37777 vagy "cloud" hozzáférés <ul style="list-style-type: none"> • Android: Ingyenes alkalmazás DMSS, Android: Ingyenes alkalmazás IMOU • iOS (iPhone): Ingyenes alkalmazás DMSS, iOS (iPhone): Ingyenes alkalmazás IMOU Tekintse meg a filmet a P2P konfigurálásról a Dahua rögzítőben, valamint a mobil applikáció bekapcsolásáról
Alapértelmezett felhasználónév / jelszó	admin / admin123	admin / admin
Alapértelmezett IP cím	192.168.1.108
www hozzáférési portok	80, 37777
PC applikáción keresztüli hozzáférési portok	37777
Mobil applikáción keresztüli hozzáférési portok	37777
Switch maximális együttes terhelése	...	80 W (teljes terheltség mellett)
RTSP URL	...	rtsp://admin:haszo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Fő adatfolyam rtsp://admin:haszo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Segéd adatfolyam
Riasztó bemenetek / kimenetek	...	-
PTZ vezérlés	...	Speed Dome IP kamerák
Mozgásérzékelés	...	22 x 18 érzékelő mezőkre - a mozgás érzékelés után csak érzékelős kamera felvétel
USB	...	2 db. USB 2.0
Intelligens videoelemzés	...	-
Egér támogatás	...	✓
Mellékelve IR távirányító	...	-
Táplálás	12 V DC / 0.5 A (tápegység a készletben)	48 V DC / 2 A (tápegység a készletben)	PoE (802.3af/at)	5 V DC / 1 A (tápegység a készletben)
Switch PoE	...	Beépített 8-portos PoE switch, 25.5 W / Csatorna, PoE (802.3af/at) max. 80 W (összesen)
Súly	0.13 kg	0.66 kg	0.06 kg	0.168 kg	4.44 kg	0.44 kg	...
Méreték	152 x 150 x 125 mm	270 x 205 x 46 mm	80 x 51 x 23 mm	110 x 89 x 26 mm	455 x 420 x (62 ... 468) mm	370 x 65 x 44 mm	...
Támogatott nyelvek	...	angol, bolgár, cseh, finn, görög, lengyel, román, szerb, szlovén, magyar
Származási ország	...	Kyua
Cyártó / Márka	DAHUA	DAHUA	DAHUA	SIGNAL	BRATECK	KLIMAS	...
Garancia	2 év	3 év	3 év	2 év	2 év	2 év	2 év

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel: +48 61 864 69 60 / GSM: +48 607 60 11 66 / Fax: +48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Hétfő-Péntek: 8.00-19.00 / Szombat: 8.00-14.00