



| | | |
|------------------------|--|--|
| | TOEGANGSPUNT 4G LTE +ROUTER ALINK-MR920 2.4 GHz 300 Mbps | GLASVEZELMOF PUH-1SC/APC IP68 |
| |  |  |
| | 48.46 EUR 58.64 EUR | 6.92 EUR 8.37 EUR |
| Frequentiebereik | 2.4 GHz | ... |
| Aantal doorgangen | ... | 1 |
| Soort connectors | ... | SC/APC |
| Dichtheidsklasse | ... | IP68 |
| Antennetype | 2 x Wi-Fi omni-antenne - 8 dBi, 4G LTE | ... |
| Standaarden | IEEE 802.11 b/g/n, 4G LTE, 3G | ... |
| Transmissiesnelheid | 11n : 300 Mbps 11g : 54 Mbps 11b : 11 Mbps LTE : 150 / 50 Mbps | ... |
| LAN-poorten | • 1 x 10/100 Mbps - LAN/WAN • 2 x 10/100 Mbps - LAN | ... |
| Gevoeligheid ontvanger | • 11g 54M : -74 dBm • 11n HT20 MCS7 : -71 dBm • 11n HT40 MCS7 : -67 dBm | ... |
| Vermogen zender | < 27 dBm @ 2.4 GHz | ... |
| LED-controlelampjes | Power, WAN, WLAN, LAN, GSM | ... |
| Type netwerk | • 4G : FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20/B28 - 2100 / 1800 / 2600 / 900 / 800 / 700 MHz • 4G : TDD-LTE B38/B40/B41 - 2600 / 2300 / 2500 MHz • 3G : DC- HSPA+/HSPA/UMTS B1/B8 - 2100 / 900 MHz | ... |
| LTE | ✓ | ... |
| QSS | — | ... |
| WDS | — | ... |
| DHCP-server | ✓ | ... |
| Beveiliging | • WPA-PSK/WPA2-PSK • SSID-masker • filtering van MAC- adressen | ... |

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Maandag - Vrijdag: 8.00-19.00 / Zaterdag: 8.00-14.00

| | | |
|--|---|---------------|
| Managementinterface | Webbrowser | ... |
| Belangrijkste kenmerken | <ul style="list-style-type: none"> • SIM-aansluiting • ON/OFF-knop • WPS/RESET-knop • Ondersteuning van DHCP client/server • lijst met DHCP-clients • Statische routing • Standaard -adres : 192.168.1.1 • Back-up WAN-verbinding - met een volledig functionele WAN / LAN-poort kunt u verschillende soorten back-upverbindingen gebruiken, waaronder kabel-, glasvezel- en DSL-modems | ... |
| Voeding | <ul style="list-style-type: none"> • 12 V DC / 1 A (adapter meegeleverd) • 5 V / 2 A via de micro USB-poort | ... |
| Werktemperatuur | 0 °C ... 40 °C | ... |
| Toelaatbare relatieve luchtvochtigheid van de omgeving | 10 % ... 90 % (geen condensatie) | ... |
| Gewicht | 0.32 kg | ... |
| Afmetingen | 200 x 145 x 49 mm | Ø 26 x 117 mm |
| Producent / Merk | ALINK | ... |
| Garantie | 2 jaar | 2 jaar |