






| | JAUDAS MĒRĪTĀJS, ENERĢIJAS KALKULATORS AR LCD DISPLEJU OR-WAT-435 ORNO | AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP REJESTRATORS XVR5816S-13 WizSense 16 KANĀLI DAHUA | DAUDZFUNKCIJU TESTERIS USB SP-UT01 Spacetronek | 48-MODULĀRO SADALES SKAPJU DURVIS LE-337252 XL³ S 160 LEGRAND | INFRASARKANO STARU BĀRĶERA SATEL ACTIVA-6-BR 6 STARU KŪLIS SATEL |
|---|--|---|---|--|---|
| |  |  |  |  |  |
| | 15.15 EUR 18.33 EUR | 1146.38 EUR 1387.12 EUR | 24.18 EUR 29.26 EUR | 84.41 EUR 102.14 EUR | 219.72 EUR 265.86 EUR |
| Staru daudzums | ... | ... | ... | ... | 6 |
| Ierīces veids | Jaudas mērītājs, enerģijas kalkulators ar LCD displeju | ... | Jaudas mērītājs, izmantojot USB, USB-C, micro USB portus | ... | ... |
| Detektēšanas veids | ... | ... | ... | ... | Programmējams staru daudzums, kuru pārkāpums izraisa signalizāciju |
| Pielietojums | ... | ... | ... | 2 x 24-modulārie sadales skapji - XL ³ S 160 | ... |
| Uztveršanas zona ārpus telpām | ... | ... | ... | ... | 10 m |
| Caurspīdīgas durvis | ... | ... | ... | — | ... |
| Uztveršanas zona telpu iekšpusē | ... | ... | ... | ... | 20 m |
| Ieejas savienotāja veids | ... | ... | 1 x Spraudnis USB-A 1 x Spraudnis USB-C 1 x Ligzda microSD | ... | ... |
| Straumējuma raksturojums | ... | ... | ... | ... | Pārraides kodēšana |
| Standarts | ... | AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP | ... | ... | ... |
| AC sprieguma mērījumi | 150 ... 276 V | ... | ... | ... | ... |
| Izejas savienotāja veids | ... | ... | 1 x Ligzda USB-A 1 x Ligzda USB-C | ... | ... |
| Video ieejas | ... | 16 gab. BNC | ... | ... | ... |
| Maksimālā strāva | 16 A | ... | ... | ... | ... |
| Pārrāvuma laiks (staru kūļa traucējumi) | ... | ... | ... | ... | 40 ... 1000 ms |
| Izgatavošanas materiāls | ... | ... | ... | Tērauds | ... |
| LCD displejs | ... | ... | 0.96 " | ... | ... |
| Avārijsignalizācijas laiks | ... | ... | ... | ... | 2 s |
| Video izejas | ... | 2 gab. HDMI 1 gab. VGA | ... | ... | ... |
| Uzrādītās jaudas robežas | 0.0 ... 9999 W | ... | ... | ... | ... |
| Savienojums pret sabotāžu | ... | ... | ... | ... | NC |
| Montāža | ... | ... | ... | ... | Iespēja uzstādīt pie sienas |
| DC sprieguma mērījumi | ... | ... | 3.6 ... 32 V @ 0.01 V | ... | ... |
| Uzrādītā sprieguma robežas | 0.0 ... 9999 V | ... | ... | ... | ... |
| Aizsardzības klase | ... | ... | ... | Grade 2 | ... |
| Patērējamā strāva | ... | ... | ... | ... | max. 50 mA |
| Atbilstība normām | ... | ... | ... | IEC 60695-2-1 | ... |
| Stūru regulēšanas diapazons | ... | ... | ... | ... | — |
| DC strāvas mērījumi | ... | ... | 0 ... 5.1 A @ 0.01 A | ... | ... |
| Aizsardzības klase | ... | ... | ... | ... | IP44 |
| Elektroenerģijas kumulatīvās izmaksas | 0.00 ... 9999 € | ... | ... | ... | ... |
| Jaudas mērījumi | 0 ... 3680 W | ... | 0 ... 150 W @ 0.01 W | ... | ... |

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pirmdienā - Piektdienā: 8.00-19.00 / Sestdienā: 8.00-14.00

| | | | | | |
|--|---|--|---|---|------------------------------|
| Audio ieeja | ... | 1 gab. - Ligzda BNC - Mikrofons 16 gab. - Ligzda BNC 16 - Audio atskaņošana, izmantojot koaksiālo kabeli, tikai HD-CVI | ... | ... | ... |
| Audio izeja | ... | 1 gab. Ligzda BNC | ... | ... | ... |
| Elektroenerģijas izmaksu iestatījumu robežas | 00.00 ... 99.99 €/kWh | ... | ... | ... | ... |
| Darba temperatūra / relatīvais mitrums | ... | ... | ... | ... | -25 °C ... 55 °C / max. 95 % |
| Akumulatora ietilpības mērīšana | ... | ... | 0 ... 99999 mAh @ 1 mAh | ... | ... |
| Cenas uzrādīšanas robežas | 00.00 ... 99.99 €/kWh | ... | ... | ... | ... |
| Attēla kompresijas metode | ... | AI Coding / H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 | ... | ... | ... |
| Pretestības mērīšana | ... | ... | 1 ... 999.9 Ω @ 0.1 Ω | ... | ... |
| Raidītāja vai uztvērēja izmēri | ... | ... | ... | ... | 1578 x 25 x 26 mm |
| Temperatūras mērījumi | ... | ... | 0 ... 80 °C @ 1 °C | ... | ... |
| Lenķu regulēšanas diapazons | ... | ... | ... | ... | 0.75 kg |
| Laika uzrādīšanas robežas | 0 s ... 9999 dienas | ... | max. 999 h 59 min 59 s @ 1 s | ... | ... |
| Maksimālā slodze | 3680 W | ... | 150 W | ... | ... |
| Uzrādītās kumulatīvās elektroenerģijas robežas | 0.000 ... 9999 kWh | ... | 0.000 ... 999999 mWh @ 1 mWh | ... | ... |
| Izvēlētās īpašības | <ul style="list-style-type: none"> • Darba režīms : Patērētāja jauda, Elektriskais spriegums, Patērējamā strāva, Strāvas frekvence, Jaudas koeficients, Elektroenerģijas kumulatīvais daudzums, Elektroenerģijas kumulatīvās izmaksas, 1 kWh programmējamā cena, Elektroenerģijas izmaksas (€/kWh), Enerģijas patēriņa mērījumu kopējais laiks Vidējais CO₂ emisijas svars patērētās enerģijas ražošanai • Liels un salasāms LCD displejs • Vienkārša izmaksu aprēķina iestatījumu konfigurācija • iebūvēts akumulators | ... | ... | <ul style="list-style-type: none"> • Reversīvas durvis • 1 aizvēršanas punkts • Rokturis iekļauts piegādes komplektā | ... |
| Standarti | ... | ... | PD2.0, PD3.0, QC2.0, QC3.0, BC1.2 un citi | ... | ... |
| Korpuss | Plastmasa | ... | Plastmasa | ... | ... |
| Aizsardzības pakāpe | IP20 | ... | ... | ... | ... |
| Kontaktlīgšanas veids | 2P+Z, Tips E | ... | ... | ... | ... |

| | | | | | |
|---|-----|---|-----|-----|-----|
| Ierakstītā attēla izšķirtspēja | ... | AHD / HD-CVI / HD-TVI : 5M-N - 1296 x 1440 , 4M-N - 1280 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , AHD / HD-TVI : 3M-N 1024 x 1536 , CVBS : 960H - 960 x 576 IP : max. 8.3 Mpx 4K UHD - 3840 x 2160 | ... | ... | ... |
| Ierakstīšanas ātruma regulāciju | ... | 8.3 Mpx IP @ 1 ... 25 kadru nomainās ātrums 5M-N @ 1 ... 10 kadru nomainās ātrums 4M-N @ 1 ... 15 kadru nomainās ātrums 1080p @ 1 ... 15 kadru nomainās ātrums 1080N @ 1 ... 25 kadru nomainās ātrums 720p @ 1 ... 25 kadru nomainās ātrums 960H @ 1 ... 25 kadru nomainās ātrums katram no kanāliem | ... | ... | ... |
| Darba režīms | ... | 16 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS / IP + 8 x IP | ... | ... | ... |
| Ierakstīšanas režīmi | ... | Manuāla, kustības noteikšana, grafiks | ... | ... | ... |
| Atbalstītie cietie diski | ... | • 8 x 16 TB SATA • 1 x eSATA ports | ... | ... | ... |
| Rezerves uz ārējiem informācijas nesējiem | ... | Attēla vai ieraksta kadra konvertēšana no arhīva uz USB diskdzini | ... | ... | ... |
| Ierakstu meklēšana un atskaņošana | ... | Ierakstu meklēšana: pēc laiks + laika grafiks ar ieraksta tipu. Atskaņošana: uz priekšu, ātri, lēni, soli pa solim Advancēta meklēšana (līdz pat sekundei) Inteliģenta sejas meklēšana AI - vienlaicīga sejas ierakstu meklēšana arhīvā, pamatojoties uz max 8 fotogrāfijām, ņemot vērā līdzības sliekšni (katrai fotogrāfijai atsevišķi) 1/4/9/16 kanālu sinhronā atskaņošana | ... | ... | ... |
| Tīkla funkcijas | ... | Pilnīgs tīkla atbalsts, ierakstu kopēšanas tālvadība, Iebūvēts tīmekļa serveris max. 128 on-line lietotāji | ... | ... | ... |



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pirmdienā - Piektdienā: 8.00-19.00 / Sestdienā: 8.00-14.00

| | | | | | |
|--------------------------------------|---|--|----------------------|-------------------|---|
| Piekluve mobilajam telefonam | ... | Ports: 37777 vai piekluve caur mākoni • Android: Bezmaksas aplikācija DMSS • iOS (iPhone): Bezmaksas aplikācija DMSS Noskatieties video, kā veikt P2P konfigurācijas Dahua ierakstītājos un kā ieslēgt mobilo lietotni | ... | ... | ... |
| Avārijsignalizācijas ieejas / izejas | ... | 16 / 6 | ... | ... | ... |
| PTZ galviņu rotācijas kontrole | ... | IP Speed Dome kamera Vadība saderīga ar coax PTZ HD-CVI RS-485 - PELCO-D/P | ... | ... | ... |
| Kustības atklāšana | ... | Ekrāna sadale | ... | ... | ... |
| Izvēlētās funkcijas | ... | <ul style="list-style-type: none"> • Saderīga ar markas Dahua ierīcēm, kas darbojas (IoT) lietiskā interneta koncepcijā, • POS - saderīgs ar tirdzniecības vietās instalētām ierīcēm un datu attēlošanu pārklāta teksta veidā noteiktā kanāla, • SMD PLUS - objekta meklēšana, kas klasificēts kā: cilvēks, mehānisks transportlīdzeklis • Saderīga ar Coax Audio/Alarm, • Intelīgenta attēla analīze : līnijas šķērsošana, ielaušanās, personu un transportlīdzekļu klasifikācija • avancētas sejas atpazīšanas un meklēšanas funkcijas • Izmanto līdz 10 sejas datu bāzēm, ieskaitot 10 000 sejas attēlus • Seju noteikšana, kas nav iekļautas ierīces datu bāzē • Seju meklēšana ierakstos, pamatojoties uz max 8 atlasītām fotogrāfijām ar iespēju patstāvīgi noteikt līdzības sliekšni katram fotoattēlam • Interfeiss RS-232 | ... | ... | <ul style="list-style-type: none"> • tekoša jutības regulēšana • RS-232 ports atvieglo programmēšanas procesus, izmantojot datoru ar ACTIVA programmatūru |
| USB | ... | 2 gab. USB 2.0 2 gab. USB 3.0 | ... | ... | ... |
| Peles apkalpe | ... | ✓ | ... | ... | ... |
| Komplektā IR tālvadības pults | ... | — | ... | ... | ... |
| Energoapgādes avots | <ul style="list-style-type: none"> • 230 V AC, 50 Hz • 3.6 V DC, 40 mAh NiMH - iebūvēts akumulators | 230 V AC | 3.6 V DC - USB ports | ... | 12 V DC |
| Krāsa | ... | Melns | ... | Balts | Brūns |
| Svars | 0.17 kg | 6.7 kg | 0.17 kg | 2.724 kg | ... |
| Izmērs | 149 x 70 x 77 mm | 440 x 463 x 95 mm | 67 x 61 x 11 mm | 547 x 394 x 27 mm | ... |

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pirmdiena - Piekdiena: 8.00-19.00 / Sestdiena: 8.00-14.00

| | | | | | |
|------------------|--------|--|-------------|---------|--------|
| Valodu izvēle | ... | poļu, angļu, čehu, dāņu, somu, franču, grieķu, spāņu, nīderlandiešu, vācu, portugāļu, krievu, rumāņu, serbu, slovāku, slovēņu, ungāru, itāļu | ... | ... | ... |
| Izcelsmes valsts | ... | Ķīna | ... | ... | ... |
| Ražotājs / Marka | ORNO | DAHUA | Spacetronek | LEGRAND | SATEL |
| Garantija | 2 gadi | 5 gadi | 2 gadi | 2 gadi | 2 gadi |



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Pirmdiena - Piekdiena: 8.00-19.00 / Sestdiena: 8.00-14.00