



| | | |
|--------------------------------------|---|--|
| | ЗАХРАНВАНЕ UPS AT-UPS850-PLUS 850 VA EAST | ПУТЕР /МАРШРУТИЗАТОР/ RG-EG105G-P-V2, 4 PoE REYEE |
| |  |  |
| | 85.29 EUR 102.35 EUR | 163.40 EUR 196.08 EUR |
| Активна мощност | 510 W | ... |
| Привидна мощност | 850 VA | ... |
| Входно напрежение | 165 V ... 275 V AC | ... |
| Входна честота | 50 / 60 Hz (автоматично откриване) | ... |
| Стандарти | ... | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, 802.3z, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Изходно напрежение | 230 V AC \pm 10 % (приблизително синусоидално) | ... |
| Изходна честота | 50 / 60 Hz \pm 1 % | ... |
| Портове LAN | ... | <ul style="list-style-type: none"> • 3 x LAN & PoE 10/100/1000 Mbps (RJ-45) • 1 x LAN & PoE / WAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45) |
| Време на превключване | \leq 10 ms | ... |
| Време на зареждане (до ниво 90%) | 8 часа | ... |
| Интерфейс WAN | ... | <ul style="list-style-type: none"> • 1 x WAN x 10/100/1000 Mbps (RJ-45) |
| Акумулатор | 1 бр. - 12V/8Ah | ... |
| LED индикатори | ... | Status, Link/Act |
| DDNS | ... | ✓ |
| Сървър DHCP | ... | ✓ |
| Порт USB | ... | — |
| Актуализиране на фърмуера | ... | ✓ |
| Захранване PoE | ... | Изход на захранването - Портове LAN : PoE (802.3af/at) max. 54 W (общо) |
| Очаквано време на работа с батерията | <ul style="list-style-type: none"> • 23 минути @ 100 W, • 5 минути @ 300 W, • 2 минути @ 500 W | ... |
| Брой изходи | 6 бр. CEE 7/3 (Schuko) | ... |

| | | |
|----------------------------------|--|---|
| Защити | <ul style="list-style-type: none"> • Стопяем предпазител • Срещу пренапрежение • Защита от пренапрежение • Защита от презареждане • Филтър за телефонна линия | <ul style="list-style-type: none"> • ACL • Свързване IP-MAC • филтриране на адреси MAC • Обслужване на динамично ARP картографиране и статичен масив • NAT / NAPT • Картографиране на портове |
| Интерфейс за управление | ... | <ul style="list-style-type: none"> • Ruijie Cloud система за централизирано управление • Конфигуриране с помощта на приложението Ruijie Reeye • Дистанционно управление • Уеб браузър |
| Сигнализация на режима на работа | <ul style="list-style-type: none"> • LED диоди, • Звукова сигнализация | ... |
| Достъп от мобилен телефон | ... | Android: Безплатно приложение Ruijie Reeye iOS (iPhone): Безплатно приложение Ruijie Reeye |
| Предназначение | <ul style="list-style-type: none"> • системи за мониторинг • център за съхранение на данни • мрежа, сървъри, работни станции • промишлено оборудване | ... |
| Тип корпус | Desktop | ... |

| | | |
|--|--|---|
| Избрани характеристики | <ul style="list-style-type: none"> • Автоматичен рестарт след възвръщане на мрежовото захранване • Автоматичен регулатор на напрежението AVR • Съвместна работа с генератори • Дистанционно управление - апликация UPSmart в комплекта • Вграден филтър EMI, RFI • Конфигурируема аларма | <ul style="list-style-type: none"> • Мрежи VPN: IPsec VPN, Open VPN, L2TP VPN, PPTP VPN, etc. • Статично / динамично рутинане • WAN : PPPoE, PPTP, L2TP • Поддръжка на DHCP client/server • Списъци за контрол на достъпа - филтриране на пакети на базата на адресите на източника и местоназначението IP ACL • Контрол на честотната лента • Балансиране на натоварването на честотната лента • NAT • Преглед на топологията и състоянието на мрежата • Бутон RESET |
| Захранване | ... | 54 V DC / 1.15 A (в комплект с адаптер) |
| Консумация на мощност | ... | max. 60 W (при пълно натоварване) |
| Работна температура /относителна влажност | 0 °C ... 40 °C / 20 ... 90 % | ... |
| Работна температура | ... | 0 °C ... 40 °C |
| Допустима относителна влажност на околната среда | ... | 10 % ... 90 % (без конденз) |
| Тегло | 5.6 kg | 0.43 kg |
| Размери | 280 x 185 x 95 mm | 207 x 109 x 28 mm |
| Производител / Марка | EAST | RUIJIE / REYEE |
| Гаранция | 2 години | 2 години |