






	SÄULEN-HALTERUNG USH-S4	PDU ACAR-SMART (6 STECKDOSEN)	MESSKABEL R11-W/LSA-W/2/2M	INTELLIGENTER SCHALTER SWITCHBOX-DIN/BLEBOX Wi-Fi 230 V AC	IP VANDALISMUSSICHERE KAMERA IPC-HFW5442E-Z4E-0832 - 4 Mpx 8... 32 mm - MOTOZOOM DAHUA
					
	18.80 USD 22.37 USD	23.82 USD 28.35 USD	1.66 USD 1.98 USD	50.52 USD 60.12 USD	699.71 USD 832.65 USD
Standard	...	...	...	...	TCP/IP
Anwendung	...	...	...	Ein- und Ausschalten von Geräten	...
Kompatibilität	SH-567/426/369	...	...	...	...
Sensor	...	...	...	...	1/1.8 * Progressive Scan CMOS
Nennspannung	...	230 V AC / 50 Hz	...	230 V AC	...
Material	Magnelis - Kohlenstoffstahl, beschichtet mit einer Zink-Aluminium-Magnesium-Legierung	...	...	...	...
Matrixgröße	...	...	...	...	4 Mpx
Schutzlevel	...	≤ 1.3 kV	...	...	...
Anzahl der Befestigungselemente	2	...	...	...	...
Maximale Gesamtbelastung	...	...	...	3680 W (Resistenzbelastung) / 500 W (induktive oder kapazitative Belastung)	...
Nennstrom der Belastung	...	10 A (gesamt)	...	...	...
Kabel	...	...	RJ11 : Stecker / LSA : Stecker	...	...
Blechdicke	2 mm	...	...	...	...
Gesamt-Maximalstrom	...	...	...	16 A	...
Zahl der Eingänge	...	...	...	2	...
Zahl der Ausgänge	...	...	...	1	...
Maximaler Entladestrom	...	6.5 kA (L/N)	...	...	...
Abstand der Montageöffnungen	• 165 mm, • 510 mm	...	...	...	...
Anschlussstyp	...	...	...	Schraubklemmen	...
Nenn-Entladestrom	...	2 kA (L/N) 8/20 µs 8/20 µs	...	...	...
Kriechstrom	...	< 0.5 mA	...	...	...
Reaktionszeit	...	< 25 ns	...	...	...
Drahtloskommunikation	...	...	...	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g	...
Zahl der Ausgangssteckdosen	...	6	...	...	...
Schalter	...	2 Stk.	...	...	...
Kabellänge	...	1.4 m	2 m	...	...
Auflösung	...	...	...	...	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Objektiv	...	...	...	...	8 ... 32 mm - Motozoom
Sichtwinkel	...	...	...	...	• 43 ° ... 15 ° (Herstellangaben) • 42 ° ... 16 ° (unsere Testergebnisse)
Kompression	...	...	...	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Reichweite des IR-Beleuchters	...	...	...	...	120 m
Alarm-Ein- und Ausgänge	...	...	...	...	2 / 1
Ausgewählte Eigenschaften	Befestigung mithilfe von Stahlbändern (nicht im Set enthalten)	...	• Solide Ausführung • Sehr elastisch	• Lokale Steuerung durch physischen Taster, • Zeitplan, • Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangsmodus, • Zeitprogrammierer, • Fernzugriff, • Sprachsteuerung, • Der voreingestellte Zustand des Gerätes kann nach einem Stromausfall wiederhergestellt werden, • Messung des Energieverbrauchs, • Leistungsmessung, • Messungsdiagramme und Messungsgeschichte • Bedienung der WiFi Technologie • Farbige beleuchtetes Bedienfeld auf der Vorderseite mit zusätzlicher Bedientaste	...
Übertragungsgeschwindigkeit des Hauptstroms	...	...	...	...	50 fps @ 1080p 25 fps @ 4 Mpx
Arbeitstemperatur	...	...	...	-20 °C ... 50 °C	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Montag-Freitag: 8.00-19.00 / Samstag: 8.00-14.00

Audio	...	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Externer Mikrofon-Eingang</li> <li>• Audio-Ausgang</li> <li>• Zwei-Weg-Audio unterstützt</li> <li>• Ton-Erkennung</li> </ul>
Netzwerk-Interface	...	...	...	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Netzwerkprotokolle	...	...	...	...	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, IEEE 802.1x, SNMP
Standardmäßige IP Adresse	...	...	...	...	192.168.1.108
Standard-Login / Administrator-Passwort	...	...	...	...	admin / - Das Administrator-Kennwort ist bei der ersten Inbetriebnahme einzustellen
Zugangsports via www	...	...	...	...	80, 37777
Zugangsports via App am PC	...	...	...	...	37777
WEB Server	...	...	...	...	Eingebaut, NVR kompatibel
Speicherkarten-Slot	...	...	...	...	Micro SD Karten bis 256GB unterstützt (lokale Speicherung möglich)
Zugangsport via mobile App	...	...	...	...	37777
Max. Anzahl von Benutzern online	...	...	...	...	20
ONVIF Port	...	...	...	...	80
ONVIF	...	...	...	...	18.06
RTSP URL	...	...	...	...	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Hauptstrom rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Hilfsstrom
Zugriff vom Mobiltelefon	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kostenlose App <a href="#">wBox</a> für Android</li> <li>• Kostenlose App <a href="#">wBox</a> für iOS</li> </ul>	Port: 37777 oder Zugriff über die Cloud • Android: Gratis-App <a href="#">DMSS</a> • iOS (iPhone): Gratis-App <a href="#">DMSS</a>
RS-485 Interface	...	...	...	...	-
Ausgewählte Funktionen	...	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Motozoom-Objektiv</li> <li>• WDR - 140 dB - Breiter Bereich der Beleuchtungsdynamik</li> <li>• 3D-DNR - Digitale Lärmreduzierung im Bild</li> <li>• EIS - Elektronische Bildstabilisierung</li> <li>• F-DNR (Defog) - Reduzierung des mit Niederschlägen verbundenen Rauschens</li> <li>• ROI - Qualitätsverbesserung ausgewählter Bildfragmente</li> <li>• BLC/HLC - Hintergrundlicht/Starklicht-Kompensierung</li> <li>• Möglichkeit der Änderung der Auflösung, Qualität und Bitrate</li> <li>• Bewegungsmelder</li> <li>• Konfigurierbare Privat-Zonen</li> <li>• ICR - Mechanischer Infrarotfilter</li> <li>• Mirror - Spiegelung des Bilds</li> <li>• Wärmekarte - Markierung von Bereichen mit unterschiedlichem Aufkommen mit verschiedenen Farben</li> <li>• IVS Analyse : Überschreitung der Linie, Änderung der Szenerie, Eindringen - Klassifizierung von Personen und Fahrzeugen, verlorenes/fehlendes Objekt, Personenzählung - Erkennung und Bedienung von 4 unabhängigen Bereichen, Erkennung von Menschenansammlungen, Gesichtserkennung - bedient 6 Arten der Extrahierung von Gesichtsattributen</li> </ul>
Energieversorgung	...	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ePoE,</li> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 910 mA</li> </ul>
Stromverbrauch	...	...	...	...	< 10.9 W
Arbeitstemperatur	...	...	...	...	-30 °C ... 60 °C
Gehäuse	...	Aus selbstlöschendem Kunststoff	...	Kunststoff (ABS), Montage auf einer DIN, TS-35 Schiene	Compact, Metall + Plastik
Farbe	...	...	...	Weiß	Weiß + Schwarz
Dichtheitsklasse	...	...	...	IP20	IP67
Vandalismussicher	...	...	...	...	IK10
Unterstützte Sprachen	...	...	...	...	Polnisch, Englisch, Tschechisch, Französisch, Spanisch, Holländisch, Deutsch, Portugiesisch, Russisch, Rumänisch, Ukrainisch, Ungarisch, Italienisch
Gewicht	0.97 kg	0.4 kg	0.03 kg	0.07 kg	1.1 kg
Maße	...	138 x 100 x 63 mm	...	90 x 17.5 x 65 mm	273 x 95 x 95 mm
Hersteller/Marke	...	...	...	BleBox	DAHUA
Garantie	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	3 Jahre

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Montag-Freitag: 8.00-19.00 / Samstag: 8.00-14.00