





	LAIDAS 2C-W/J-W-1.5M-HO 1.5 m VITALCO	IP GREITASUKĖ LAUKO KAMERA IPC6612SR-X25-VG LightHunter - 1080p 5 ... 125 mm UNIVIEW	ANTIVANDALINĖ IP KAMERA IPC-HDBW5541E-ZE-27135-DC12AC24V-S3 WizMind S - 5 Mpx 2.7 ... 13.5 mm - MOTOZOOM DAHUA	DVIGUBAS SUMANUS JUNGKLIŠ SWITCHBOX- D/BLEBOX Wi-Fi, 230 V AC
				
	9.05 CAD 10.95 CAD	1699.43 CAD 2056.31 CAD	876.35 CAD 1060.38 CAD	55.40 CAD 67.03 CAD
Standartas	...	TCP/IP	TCP/IP	...
Panaudojimas	įrenginių įjungimas/ išjungimas
Nominali įtampa	230 V AC
Jutiklis	...	1/2.8 " Progressive Scan CMOS	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	...
Matricos dydis	...	2.1 Mpx	5 Mpx	...
Maksimali suminė apkrova	2 x 1150 W / 1150 VA
Laidas	2 x CINCH Kištukas / JACK 3.5 mm Kištukas STEREO
Suminė maksimali srovė	2 x 5 A
Kabelio ilgis	1.5 m
Įvesčių skaičius	2
Išvesčių skaičius	2
Įjungties tipas	sriegiami gnybtai
Belaidė komunikacija	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g
Optinis priartinimas	...	x 25
Skaitmeninis priartinimas	...	—
Video išvestis	...	—
Sukimosi greitis iš anksto nustatytuose režimuose	...	• 180 °/s (horizont.) • 80 °/s (vertikal.)
Rezoliucija	...	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p	2960 x 1668 - 5 Mpx , 2880 x 1620 - 4.6 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p	...
Pagrindinės savybės	<ul style="list-style-type: none"> • Paausuoti jungčių kaiščiai, • Aliuminio jungties korpusas, • Didelio grynumo vario be deguonies OFC laidininkai, • Puikus ekranavimas, • Izoliacija 100 MΩ, • Aukšta kokybė ir tikslumas užtikrina, kad signalas būtų perduodamas be trukdžių ir nuostolių 	<ul style="list-style-type: none"> • Vietinis valdymas fiziniu mygtuku, • tvarkaraštis, • laiko programuotojas, • nuotolinė prieiga, • balsų kontrolė, • Galimybė nustatyti numatytąją įrenginio būseną po maitinimo sutrikimo, • µWiFi technologijos aptarnavimas
Objektyvas	...	5 ... 125 mm	2.7 ... 13.5 mm - Motozoom	...
Sukimosi greitis (rankinis valdymas)	...	• 2 °/s ... 75 °/s (horizont.) • 2 °/s ... 75 °/s (vertikal.)
Darbo temperatūra	-20 °C ... 50 °C
Horizontaliojo posūkio kampas	...	360 ° - išsistinis
Vertikalojo posūkio kampas	...	-15 ° ... 90 °
Matymo kampas	...	54 ° ... 2.6 °	• 114 ° ... 32 ° (gamintojo duomenys) • 103 ° ... 31 ° (mūsų testai)	...
IR apšviestuvo aprėptis	...	150 m	40 m	...
Išankstinių nustatymų skaičius	...	1024
RS-485 sąsaja	...	✓	—	...
Horizontalusis skenavimas	...	✓
Judėjimo trasos nustatymas	...	16
Vaizdo glaudinimo metodas	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	H.264 / H.264+ / AI H.264 / H.265 / H.265+ / AI H.265 / MJPEG	...
Aliarmo įvestys/išvestys	...	2 / 1	2 / 1	...
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • Įvestis išoriniams mikrofonui • Audio išvestis • Dvikrypčio audio srauto palaikymas • Garso detekcija 	<ul style="list-style-type: none"> • Integruotas mikrofonas • Įvestis išoriniams mikrofonui • Audio išvestis • Dvikrypčio audio srauto palaikymas • Išmanus garso aptikimas • Atitinka standartą AAC 	...
Tinklo sąsaja	...	10/100 Base-T (RJ-45)	10/100 Base-T (RJ-45)	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pirmadienis - penktadienis: 8.00-19.00 / Šeštadienis: 8.00-14.00

Atminties kortelės lizdas	...	Micro SD kortelių iki 256GB palaikymas (galimas lokalinis įrašymas)	Micro SD kortelių iki 512GB palaikymas (galimas lokalinis įrašymas)	...
Tinklo protokolai	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P	...
WEB Server	...	Integruotas	Integruotas, Web Viewer	...
Maks. on-line vartotojų skaičius	...	32	20	...
ONVIF	...	✓	22.06	...
Pagrindinio srauto perdavimo greitis	...	25 kps @ 1080p	25 kps @ 5 Mpx	...
Prieiga iš mobiliojo telefono	...	37777 priedas • Android: Nemokama programa EZView • iOS (iPhone): Nemokama programa EZView	Portas: 37777 arba prieiga per debesį • Android: Nemokama programa DMSS • iOS (iPhone): Nemokama programa DMSS	• Nemokama programa wBox Android įrangai • Nemokama programa wBox iOS įrangai
Numatomas vartotojo pav. / administratoriaus slaptažodis	...	admin / 123456	admin / - Administratoriaus slaptažodį reikia įvesti pirmą kartą įjungiant	...
Numatytas adresas IP	...	DHCP arba 192.168.1.13	192.168.1.108	...
Prieigos portas per www	...	80, 554	80, 37777	...
Prieigos portas per programą į PC	...	Portas: 80 arba prieiga per debesį - PC: Nemokama programa EZStation	37777	...
Prieigos portas per mobiliąją programą	...	80	37777	...
ONVIF priedas	...	80	80	...
RTSP URL	...	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Pagrindinis srautas rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Pagalbinis srautas	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Pagrindinis srautas rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Pagalbinis srautas	...
Pasirinktos funkcijos	...	<ul style="list-style-type: none"> • Išmanus objektų sekimas • WDR - 120 dB - Platus dinamikos diapazonas • 2D-DNR, 3D-DNR - Skaitmeninė triukšmo vaizde redukcija • ROI - vaizdo išrinktų fragmentų kokybės pagerinimas • F-DNR (Defog) - Triukšmų, susijusių su atmosferiniais krituliais, redukcija • ANR - vaizdo kortelėje išsaugojimas kai nėra ryšio su grotuvu (tinklo avarija) bei vėlesnis sinchronizavimas • Aptarnavimas NAS - Network Attached Storage - suteikia atminties prijungimo galimybę tiesiogiai į kompiuterio tinklą • BLC/HLC - foninės šviesos/ stiprios šviesos kompensavimas • Dienos/nakties režimas • ICR - mechaninis IR filtras • Automatinis baltumos balansas • Konfigūruojamas privatumo zonos - 24 • Judesio detekcija • Sabotažo signalizavimas • Vaizdo apvertimas ir veidrodinis atspindys • Adaptyvus IR apšviestuvo galios pritaikymas objektyvo priartinimui ir išorės apšvietimo kokybei • Apsauga nuo viršįtampių : 6 kV • Fiktyvių pavojaus signalų filtravimas pagal asmenų ir transporto priemonių atpažinimą • Pažangi vaizdo analizė : linijų peržengimas, įsibrovimas, įėjimo/išėjimo į plotą nustatymas 	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Platus dinamikos diapazonas • 3D-DNR - Skaitmeninė triukšmo vaizde redukcija • ROI - vaizdo išrinktų fragmentų kokybės pagerinimas • F-DNR (Defog) - Triukšmų, susijusių su atmosferiniais krituliais, redukcija • SMD 3.0 - ieškoma objekto klasifikuojamo kaip: žmogus, motorinė transporto priemonė • Aptarnavimas NAS - Network Attached Storage • BLC/HLC - foninės šviesos/ stiprios šviesos kompensavimas • Dienos/nakties režimas • ICR - mechaninis IR filtras • Automatinis baltumos balansas • AGC - Automatinis vaizdo stiprinimo reguliavimas • Vaizdo apvertimas ir veidrodinis atspindys • Sumanus judesių aptikimas (su asmenų ir transporto priemonių atskyrimu) • Konfigūruojamas privatumo zonos • AI SSA - eng. AI Smart Scene Adaptive - automatinis scenos pritaikymas, kuriame naudojami giliau mokymosi algoritmai, siekiant nustatyti aplinkos sąlygas, tokias kaip lietus, rūkas, apšvietimas, silpna šviesa ir mirgėjimas, kad nustatyti vaizdo optimalius parametrus • Šilumos žemėlapis - įvairaus judėjimo intensyvumo plotų, atitinkamomis spalvomis vaizde žymėjimas • IVS analizė : linijų peržengimas, įsibrovimas, greitas judėjimas - žmonių ir transporto priemonių klasifikacija, parkavimo aptikimas, scenos pakeitimas, atmetas/trūkstantis objektas, žmonių susirinkimo aptikimas, įeinančių ir išeinančių asmenų ir nustatyta teritoriją skaičiavimas, žmonių skaičiavimas - Ploto valdymo ir eilės aptarnavimas ir konfigūravimo iki 4 taisyklių galimybė, veido detekcija - aptarnauja 6 veido savybių požymius 	...
Maitinimas	...	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3at), • 12 V DC / 3 A (komplekte - maitinuvas) 	<ul style="list-style-type: none"> • ePoE, • PoE (802.3af), • 12 V DC / 1.03 mA, • 24 V AC / 520 mA 	...
Galios suvartojimas	...	max. 25 W	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 10 W @ 12 V DC • ≤ 11.7 W @ 24 V AC • ≤ 12.1 W @ PoE 	...
Korpusas	...	Speed Dome, Metalas + Plastikis	Dome - Metalinė	Plastikas
Spalva	...	Balta + Juoda	Balta	Juoda
Sandarumo klasė	...	IP66	IP67	IP20
Antivandalinė	...	—	IK10	...
Darbo temperatūra	...	-40 °C ... 65 °C	-30 °C ... 60 °C	...
Svoris	0.072 kg	3.5 kg	0.9 kg	0.04 kg
Matmenys	...	Ø 220 x 370 mm	Ø 159 x 118 mm	41 x 39 x 23 mm

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pirmadienis - penktadienis: 8.00-19.00 / Šeštadienis: 8.00-14.00

Aptarnaujamos kalbos	...	lenku, anglų, čekų, prancūzų, ispanų, olandų, vokiečių, portugalų, slovėnų, vengrų, italų	lenku, anglų, čekų, prancūzų, ispanų, olandų, vokiečių, portugalų, rusų, rumunų, turkų, ukrainietiškas, vengrų, italų	...
Gamintojas / Markė	VITALCO	UNIVIEW	DAHUA	BleBox
Garantija	2 metai	2 metai	5 metai	2 metai



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Pirmadienis - penktadienis: 8.00-19.00 / Šeštadienis: 8.00-14.00