



	ZENDER VAN DE EXTENDER HDMI-EX-150IR/TX-V4	POE SWITCH HS4408-4ET-96 4-POORTS + 4 x SFP DAHUA
		
	597.36 DKK 722.81 DKK	866.38 DKK 1048.32 DKK
Soort apparaat	Zender	...
HDMI-standaard	1.3	...
HDCP	1.4	...
Protocollen	HDbiT	...
Ondersteunde HDMI-resoluties	1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i	...
LAN-poorten	...	<ul style="list-style-type: none"> • 4 x RJ45 (10/100/1000 Base-T, 3 PoE (802.3af/at) + 1 PoE (802.3bt) / Hi-PoE / PoE (802.3af/at)) • 4 x Uplink (SFP-poort - 1000 Base-X)
Transmissiesnelheid	...	<ul style="list-style-type: none"> • 10 / 100 LAN & PoE-poorten • 1000 SFP-poorten
Beheer	...	✓
Maximaal transmissiebereik	<ul style="list-style-type: none"> • 120 m @ 1080p - UTP cat. 6 • 100 m @ 1080p - UTP cat. 5e • 80 m @ 1080p - UTP cat. 5 	...
Maximaal outputvermogen	...	<ul style="list-style-type: none"> • 30 W / PoE 802.3af/at-poort • 90 W / PoE 802.3bt-poort
Maximaal totaalvermogen	...	96 W
Werkingsmodi	...	<ul style="list-style-type: none"> • Extend On : 250 m, 10 Mbps • Extend Off : 100 m, 10 / 100 Mbps
Stroomgebruik	3 W	...

Belangrijkste kenmerken	<ul style="list-style-type: none"> • IR-hulpdraaggolffrequentie : 20 ... 60 kHz • Transmissiesnelheid (Baudrate) : 18 Mbps • Beveiliging : atmosferische ontladingen, Overspanning, ESD 	<ul style="list-style-type: none"> • montage op DIN, TS-35-rails • Controle op -datastroom • bescherming tegen atmosferische ontladingen en potentiaalverschillen tussen apparaten • Ontworpen voor industriële toepassingen bij een groot temperatuurbereik. • Intelligent beheer van het uitgangsvermogen van de adapter • PoE (802.3af), PoE (802.3at), Hi-PoE, PoE (802.3bt) • Modus PoE Watchdog / PD Alive - monitoring van poorten die PoE-apparaten voeden en automatisch herstarten door stopzetting van de voeding bij detectie van een ongeschikt apparaat • Mogelijkheid tot aansluiting van twee voedingen - redundante voeding • Het apparaat ondersteunt 8-pins voeding
LED-diodes	...	Power, Link/Act, PoE
Certificaten	...	CE
Voeding	5 V DC / 1 A - (adapter meegeleverd)	48 ... 57 V DC (adapter meegeleverd)
Soort behuizing	...	DIN
Werktemperatuur	0 °C ... 60 °C	-30 °C ... 65 °C
Gewicht	0.146 kg	0.618 kg
Afmetingen	97 x 94 x 24 mm	150 x 110 x 42 mm
Producent / Merk	...	DAHUA
Garantie	2 jaar	3 jaar