
	GRABADOR IP NVR616RH-128-XI 128 CANALES WizMind DAHUA	PANEL DE MONTAJE VTOF002-V2 DAHUA
		B
	10477.57 EUR 12677.86 EUR	10.76 EUR 13.02 EUR
Número de módulos montados		2 uds.
Estándar	IP	
Material		Acero inoxidable
Resoluciones compatibles	max. 32 Mpx	
Aplicación		VTO2000A
Color		Plata
Salidas de vídeo	• 2 uds. HDMI 4K • 1 uds. HDMI 8K • 1 uds. HDMI • 2 uds. VGA	
Dimensiones externas		257 x 145 x 10 mm
Soporte de audio	<ul> <li>128 Canales - Audio de cámaras,</li> <li>Soporta audio bidireccional</li> <li>Detección de audio</li> </ul>	
Entradas de audio	1 uds. CINCH	
Salidas de audio	2 uds. CINCH	
Método de compresión de imágenes	Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264	
Tasa de bits (bitrate)	max. 1280 Mbps	
Discos duros compatibles	16 x 20 TB SATA + 1 x eSATA , Raid 0/1/5/6/10	
Modos de grabación	Manual, alarma, detección de movimiento, horario	
Almacenamiento de la copia de seguridad en dispositivos externos	Archivado en el disco USB (pendrive, disco externo)	
Búsqueda y reproducción de grabaciones	<ul> <li>Búsqueda de grabaciones por tiempo y tipo de eventos. Reproducción: hacia adelante, hacia atrás, modo rápido, modo lento</li> <li>Búsqueda avanzada (con la precisión de un segundo)</li> <li>Función Smart Playback</li> <li>Reproducción simultánea de grabaciones de un máximo de 16 cámaras</li> </ul>	
Interfaz de red	4 x RJ-45 10/100/1000/2500 Base-TX	
Funciones de red	Apoyo total a través de la red, Copiado remoto de grabaciones, Servidor web incorporado	
ONVIF	22.06	
Dirección IP predeterminada	192.168.1.108	
Nombre de usuario / contraseña de administrador por defecto	admin / - La contraseña de administrador debe establecerse cuando se inicia por primera vez	




2024-06-26 1/3

Acceso desde el teléfono móvil	Puerto: 37777 o acceso a través de la nube  • Android: Aplicación gratuita <u>DMSS</u> • iOS (iPhone): Aplicación gratuita <u>DMSS</u> Vea cómo configurar la función P2P en las grabadoras Dahua y activar la aplicación móvil	
Puertos de acceso a través del navegador	80, 37777	
Puertos de acceso a través de la aplicación PC	37777	
Puerto de acceso a través de la aplicación móvil	37777	
RTSP URL	<ul> <li>rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&amp;subtype=0</li> <li>Flujo principal</li> <li>rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&amp;subtype=1</li> <li>Subflujo</li> </ul>	
USB	• 2 uds. USB 2.0 • 2 uds. USB 3.0	
Puertos seriales	• 2 uds. RS-485 • 1 uds. RS-232	
Entradas / salidas de alarma	32 / 16	
Control de cabezales panorámicos e inclinables PTZ	<ul> <li>Cámaras domo IP de alta velocidad (Speed Dome)</li> <li>RS-485 - PELCO-D/P y otros</li> </ul>	
Análisis Inteligente de la Imagen	<b>~</b>	
Detección de movimiento	✓	•••

2/3

Características principales	Análisis Inteligente de la Imagen: Análisis IVS - 10 reglas, cambio de escenario, detección de rostros,     SMD PLUS - búsqueda de un objeto clasificado como: persona, vehículo de motor, vehículo sin motor     Filtrado de falsas alarmas basado en el reconocimiento de personas y vehículos     Reconocimiento facial - soporta 6 tipos de extracción de atributos faciales     Reconocimiento y análisis del rostro en tiempo real (hasta 16 fotos por segundo)     Soporte para hasta 40 bases de datos de rostros, incluidas 300 000 imágenes de rostros     gestión de metadatos - adquisición automática de fotografías y recogida de informaciones que permiten identificar posteriormente las personas y los vehículos que han activado la alarma (ropa, silueta, rostro, características de vehículos de motor y vehículos sin motor)     Soporte AcuPick - tecnología que utiliza la inteligencia artificial tanto en el front-end como en el back-end para buscar en cantidades masivas de datos de vídeo para localizar rápidamente objetivos con alta precisión     EPTZ - algoritmos avanzados de detección y seguimiento de objetivos que activan alarmas - pueden hacer zoom y rastrear a muchas personas y/o vehículos simultáneamente  Funciones realizadas en cooperación de la grabadora con las cámaras que soportan estas funciones:      ANPR     Listas de matrículas autorizadas y no autorizadas: hasta 20 000 registros     conteo de personas / vehículos     estimación del tamaño de la multitud	
	• mapa de calor	
Manejo con ratón	<u> </u>	•••
Mando a distancia IR incluido	_	
Switch PoE	-	
Alimentación	• 100 240 V AC @ 50 ± 2 Hz • Alimentación redundante	
Consumo de energía	max. 25 W (sin HDD)	
Temperatura de funcionamiento	-10 °C 55 °C	
Peso	13.03 kg	0.26 kg
Dimensiones	485 x 529 x 133 mm	
Idiomas compatibles	polaco, inglés	
Fabricante / Marca	DAHUA	DAHUA
Garantía	3 años	3 años



2024-06-26 3/3