



	<a href="#">DISTRIBUTEUR DE BUS RS-485 EW-485/4/2/SO AVEC SÉPARATION OPTIQUE</a>	<a href="#">CAMERA IP DS-2CD1043G2-I(4MM) - 3.7 Mpx Hikvision</a>
		
	1910.03 SEK 2292.04 SEK	1774.19 SEK 2129.03 SEK
Standard	...	TCP/IP
Nombre d'entrées	1 pcs - RS-485	...
Transducteur	...	1/3 " Progressive Scan CMOS
Taille de la matrice	...	4 Mpx
Nombre de sorties	4 pcs - RS-485	...
Séparation galvanique entre l'entrée et la sortie	1 kV DC	...
Mode de travail	Bidirectionnel RS-485 (half duplex)	...
Vitesse de la transmission	1 Mbit	...
Résolution	...	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Objectif	...	4 mm
Angle de vue	...	76 °
Protection contre surtension	600 W - Ports RS-485 + Connecteur d'alimentation	...
Portée de l'illuminateur IR	...	30 m
Prise de carte mémoire	...	—
Méthode de compression d'images	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Prise de courant	180 mA @ 12 V DC	...
Entrées/Sorties d'alerte	...	—
Audio	...	—
Vitesse de transmission du flux principal	...	• 20 images/sec. @ 3.7 Mpx • 25 images/sec. @ 1080p
Interface de réseau	...	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server	...	Intégré
Nombre maximum d'utilisateurs en ligne	...	6
ONVIF	...	✓
Accès du téléphone portable	...	Port: 8000 ou l'accès à travers le nuage • Android: Application gratuite <a href="#">Hik-Connect</a> • iOS: Application gratuite <a href="#">Hik-Connect</a>
Identifiant par défaut / mot de passe de l'administrateur	...	admin / -

Adresse IP par défaut	...	192.168.1.64
Ports d'accès via www	...	80
Ports d'accès via un logiciel PC	...	Port: 8000 ou l'accès à travers le nuage - application iVMS-4200
Port d'accès via un logiciel mobile	...	8000
Port ONVIF	...	80
RTSP URL	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>Flux principal : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - sans autorisation</li> <li>Flux auxiliaire : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - sans autorisation</li> </ul>
Fonctions sélectionnées	<ul style="list-style-type: none"> <li>isolation optique entre toutes les sorties RS-485</li> <li>isolation optique entre les sorties et l'entrée RS-485</li> <li>augmentation de la longueur maximale du réseau RS-485</li> <li>possibilité d'utilisation de la topologie en étoile à la place de la topologie standard en bus</li> <li>protection contre les décharges atmosphériques et les différences de potentiels entre les appareils</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>WDR - 120 dB - Une large dynamique d'éclairage</li> <li>3D-DNR - Réduction numérique de bruit dans l'image</li> <li>ROI - correction de la qualité de certains fragments de l'image</li> <li>EXIR - une technologie de diodes infrarouges hautement efficaces qui éclairent uniformément toute la scène, tant son point central que ses coins</li> <li>BLC - Compensation de rétroéclairage configurable</li> <li>HLC - Compensation de la lumière forte (ponctuelle)</li> <li>ICR - Filtre mécanique infrarouge</li> <li>Jour/nuit</li> <li>Mirror - Image en miroir</li> <li>Zones de vie privée configurables</li> <li>Détection de mouvement intelligente (distinction entre les personnes et les véhicules)</li> <li>Netteté - Réglage de l'acuité des contours de l'image</li> </ul>
Alimentation	9 V - 24 V DC	<ul style="list-style-type: none"> <li>PoE (802.3af),</li> <li>12 V DC / 410 mA</li> </ul>
Consommation d'énergie	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>≤ 5 W @ 12 V DC</li> <li>≤ 6.5 W @ PoE (802.3af)</li> </ul>
Boîtier	...	Compact - Métal + Plastic
Couleur	...	Blanc
Classe d'étanchéité	...	IP67
Température de travail	...	-30 °C ... 60 °C
Poids	0.093 kg	0.27 kg
Dimensions	107 x 83 x 32 mm	171 x 70 x 66 mm
Langues	...	polonais, anglais, croate, tchèque, roumain, serbe, slovène, slovaque, turc, ukrainien
Fabricant/Marque	EWIMAR	Hikvision
SAP Code	...	311320662
Garantie	2 ans	3 ans