

	EXTENDER VGA+AU/UTP	SKÄRMAD MODULÄRKONTAKT RJ45/FTP8-HAND	VIDEO PORTTELEFONSATS KTP04(S) DAHUA	LÅS FÖR KAPSLING TPR- ZAM	EXPANDER CA-10-E 6 INGÅNGAR TILL CA-10 SATEL	NÅTUTTAGSTESTARE MED RCD KONTROLLFUNKTION UT-07B-EU UNI-T	MONTERINGSPROFIL USP- SM-1650 FÖR SOLPANELER
							
	60.88 CHF 60.88 CHF	8.40 CHF 8.40 CHF	818.92 CHF 818.92 CHF	3.79 CHF 3.79 CHF	30.58 CHF 30.58 CHF	8.43 CHF 8.43 CHF	26.47 CHF 26.47 CHF
Märkspänning	230 V AC	...
Antal ingångar	6 st.
Användningsområde	TPR höljen
Omvandlare	2 Mpx CMOS
Anslutningstyp	...	RJ45 (8P8C) - Kontakt
Typ av gänga	M16
Objektiv	2 mm
Anslutningselement infästning	...	Pressning
Bultlängd	28 mm
Vidvinkel	139 °
Ledarens infästning	...	Pressning
Avstånd mellan bulten och låset	11.5 mm
LED belysning	—
IR-belysning	✓
Inbyggd närhet läsare	—
Bild komprimeringsmetod	H.265
RS-485	✓
UTP-kategori	UTP kat. 5e
Ändamål	...	Partvinnad kabel UTP kat. 8, FTP kat. 8 - Tråd / Vajer - 22 ... 24 AWG
Tillgång från mobilen	Port: 37777 eller via datamöln • Android: En gratis app DMSS • iOS (iPhone): En gratis app DMSS
Material	...	PVC / Metall
Enhetstyp	Aktiva / Sändare Aktiva / Mottagare
Ingångar	• Video - VGA • Audio - stereo (Jack) UTP
Utgångar	• Bildskärm - VGA • UTP • Audio - stereo (Jack) • Bildskärm - VGA • Audio - stereo (Jack)
Video räckvidd	max. 140 m max. 140 m
Symmetrisk anslutning impedans	100 Ω 100 Ω
Anslutningstyp	• 2 x VGA - Uttag • 2 x Jack 3.5 mm-uttag • 1 x VGA Uttag • 1 x Jack 3.5 mm-uttag
Tätethetsklass	IP65	IP40	...
Klass för mekanisk hållbarhet	IK07
Typ av symmetrisk anslutning	RJ-45 (8-pin, 4 par) Uttag RJ-45 (8-pin, 4 par) Uttag
Sköld	7 " kapacitiv pekskärm
Internt minne	—
Minneskort uttag	Stöd för Micro SD-kort upp till 64GB (möjlig lokal lagring)
Upplösning	• 1280 x 1024 px SXGA @ 60 m (tillverkarens data) • 1024 x 768 px XGA @ 76 m (tillverkarens data) • 800 x 600 px SVGA @ 106 m (tillverkarens data) • 640 x 480 px VGA @ 137 m (tillverkarens data) • 1920 x 1080 px Full HD @ 45 m (våra tester) • 1024 x 768 px XGA @ 100 m (våra tester)	...	1024 x 600
Signalband	≤ 60 MHz DC
Optisk dämpning	< 3 dB
Återkopplingsdämpning	max. -15 dB

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Måndag-fredag: 8.00-19.00/lördag: 8.00-14.00

Jordning	via jordskruv
Tillåten relativ omgivningsfuktighet	≤ 95 %
Utvalda funktioner	<ul style="list-style-type: none"> • Hårdat glas 2.5D, • Inbyggd mikrofon, • Inbyggda högtalare, • Tvåriktad kommunikation, • Brus- och ekoreduktion, • Smidig justering av bildskärmens parametrar: bildens ljusstyrkan, ljudstyrkan av ringsignalen och samtalet, • Ta emot och visa den publicerade informationen från ledningscentret, • Möjlig registrering av kort videomeddelande vid ingen reaktion på dörrklockans knapp, • Samarbete med IP Dahua-kameror, • Stöd för SOS, • DND-läge,
Styrning	kapacitiv pekskärm
Larmgångar	6 (1 - som en klocka)
Larmutgångar	1
RS-485-gränssnitt	✓
Effektförbrukning	<ul style="list-style-type: none"> ≤ 6 W ≤ 6 W (drift) ≤ 2 W (Standbyläge)
Drifttemperatur	0 °C ... 55 °C	...	<ul style="list-style-type: none"> -30 °C ... 60 °C -10 °C ... 55 °C 	0 °C ... 40 °C	...
Tillverkningsmaterial	Aluminium	Nickel	Aluminium
Färg	<ul style="list-style-type: none"> Silver Vit Silver
Innermått	120 x 88 x 24 mm
Ytermått	129 x 95 x 29 mm
Standarder	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Hantering	—
LAN-portar	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x RJ45 10/100 Base-T - Uplink, • 4 x 10/100 Base-T (1 x Hi-PoE + 3 x PoE (802.3af/at))
Överföringsmetod	Spara och sända vidare
LED-lysdioder	Power, Speed, PoE, Link/Act
Överföringshastighet	10 / 100 Mbps : 1 LAN-port + 4 LAN & PoE-portar
Maximal total effekt	60 W
MAC-adresser tavla	2k - Automatisk uppdatering av tabell över MAC-adresser
Driftlägen	<ul style="list-style-type: none"> • Extend On : 250 m, 10 Mbps @ UTP kat.5e, 6 • Extend Off : 100 m, 100 Mbps @ UTP kat.5e, 6



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Måndag-fredag: 8.00-19.00/lördag: 8.00-14.00

Utvalda egenskaper	<ul style="list-style-type: none"> • UTP kat.5, 5e, 6 • Signalkorrigerer • Metallhus 	<ul style="list-style-type: none"> • Mycket enkel och snabb montering • Guldpläterad kontakt förhindrar oxidation av kontakter • Korrosionsbeständighet • Kompatibel med kategori 8 • Överensstämmelse med T568A/B 	<ul style="list-style-type: none"> • Stöd för Micro SD-kort upp till 64GB (möjlig lokal lagring), • LED-lysdioder, • WDR - 120 dB-Bred område av belysningsdynamik, • 3D-DNR - Digital brusreducering i bild, • Dag/nattläge, • ICR - Mekanisk IR-filter, • Övervakning av status för vissa dörrar, • Tvåriktad kommunikation, • Inbyggd mikrofon, • Inbyggda högtalare, • Ekosuppression och -minskning / digital brusreducering • Sabotagedetektering - demontering från underlaget, • PoE-strömförsörjning : Enheten stöder 8-stift strömförsörjning • Smart styrning av nätadaptorns utgående effektnivå • åskskydd och potentialutjämning • Watchdog PoE / PD Alive läge - övervakning av portar som driver PoE enheter och automatisk omstart genom att slänga av strömförsörjningen när en enhet som inte svarar upptäcks • Kensington Lock 	2 nycklar ingår	LED för att signalera tillstånd av ingångar	<ul style="list-style-type: none"> • RCD test (test av jordfelsbrytare) : ~ 30 mA • Fasledarens positionstest • Signalering av brist på jordning • Signalering av brist på fas • Signalering av brist på neutralledning • Signalering av fas- och jordningsbyte • Signalering av fas- och jordningsbyte och brist på jordning 	
Certifieringar	CE
Strömförsörjning	12 V DC / 1000 mA (nätadapter ingår) 12 V DC / 1000 mA (nätadapter ingår)	...	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 24 V DC / 1 A (nätadaptern ingår inte) • PoE (802.3af), • 12 V DC / 1 A (nätadaptern ingår inte) • 53 V DC / 1.13 A
Ingående spänning	100 ... 240 V AC
Ingångsfrekvens för växelström	50 / 60 Hz
Utgående spänning	53.0 V DC
Utgående ström	1.13 A
Utgående effekt	60.0 W
Anslutning	Kontakt 2.1/5.5 mm på kabel
Indikeringsdioder	—
Hölje	Aluminium Plast
Vikt	0.2 kg 0.1 kg	0.016 kg	0.32 kg 0.35 kg 0.17 kg 0.28 kg 0.26 kg	0.022 kg	...	0.08 kg	0.21 kg
Dimension	105 x 95 x 27 mm 72 x 46 x 24 mm	50 x 14.5 x 14.5 mm	130 x 96 x 41 mm 189 x 130 x 27 mm 130 x 85 x 26 mm 123 x 47 x 32 mm	39 x 20 x 22 mm	...	65 x 65 x 72 mm	1650 x 50 x 50 mm
Språk som används	poliska, engelska
Tillverkare/Varumärke	DAHUA	...	SATEL	UNL-T	...
Garanti	2 år	2 år	3 år	2 år	2 år	2 år	2 år