



	POINT D'ACCES RG-RAP2260(E) Wi-Fi 6 2.4 GHz 5 GHz 574 Mbps + 2402 Mbps REYEE	ENREGISTREUR IP APTI-N3228AI-I3 32 CANAUX
		
	277.20 EUR 332.64 EUR	362.52 EUR 435.02 EUR
Standard	...	TCP/IP
Résolutions prises en charge	...	max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px
Sorties vidéo	...	<ul style="list-style-type: none"> • 1 pcs HDMI 4K • 1 pcs HDMI • 1 pcs VGA
Fréquence	2.4 GHz (2.400 ... 2.4835 GHz) 5 GHz (5.150 ... 5.850 GHz)	...
Prise en charge audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • 32 Chaines - Audio des caméras, • Prise en charge d'un audio bidirectionnel • Conformité à la norme AAC
Entrées audio	...	1 pcs CINCH
Sorties audio	...	1 pcs CINCH
Type d'antenne	4x4 MU-MIMO, 2.4 GHz / 5.0 GHz - 3 dBi, Intégrée - 5 x Antenne omnidirectionnelle	...
Standards	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax	...
Méthode de compression d'images	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Vitesse de la transmission	574 Mbps + 2402 Mbps	...
Débit binaire	...	320 Mbps
Modèles de disques durs pris en charge	...	8 x 10 TB SATA + 1 x eSATA
Portée de la transmission sans fil	40 m - 2.4 GHz 70 m - 5 GHz	...
Mode d'enregistrement	...	Manuel, d'alarme, détection de mouvement, planning
Archivage des supports externes	...	Archivage des enregistrements en format natif (.avi) sur une clé USB (pendrive)
Protections	WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA/WPA2-PSK	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Lundi-Vendredi: de 8.00 à 19.00 / Samedi: de 8.00 à 14.00

Recherche et reproduction des enregistrements	...	Recherche des enregistrements sur la timeline ou dans la liste des fichiers. Lecture: en avant, accélération de l'enregistrement. Lecture simultanée à partir de 16 cameras @ 1080p
Ports LAN	1 x 10/100/2500 Mbps 1 x 10/100/1000 Mbps	...
Interface de réseau	...	2 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX
Fonctions de réseau	...	Logiciel du client et le navigateur IE: visualisation en direct, lecture et sauvegarde des enregistrements, configuration des paramètres de l'enregistreur
Puissance de l'émetteur	≤ 31 dBm @ 2.4 GHz (max) ≤ 32.7 dBm @ 5.0 GHz (max)	...
Alimentation PoE	PoE (802.3at)	...
Protocoles réseau	...	IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTSP, RTCP, P2P, PPPoE
ONVIF	...	✓
Adresse IP par défaut	10.44.77.254	192.168.1.88
Identifiant par défaut / mot de passe de l'administrateur	...	admin / 12345

Caractéristiques principales	<ul style="list-style-type: none"> • Possibilité de montage sur le mur ou au plafond • Support de la technologie Reyee Mesh • Nombre d'utilisateurs : 512 (max) • OFDMA • Beamforming (TxBF) - technologie qui permet de créer un faisceau d'ondes radio pour améliorer la qualité de la connexion avec des dispositifs clients situés plus loin de la source du signal • WMM (Wi-Fi Multimedia) • Equilibrage de la charge d'une bande • Carte de points d'accès AP et de RF (radio-fréquence) • Le système de gestion facile et unifié pour plusieurs dispositifs • L'installation intuitive et la configuration pour plusieurs fonctions 	...
Ports d'accès via www	...	80, 5000, 554
Ports d'accès via un logiciel PC	...	80, 5000, 554
Humidité relative de l'air admissible	5 % ... 95 %	...
Accès du téléphone portable	<p>Android: Application gratuite Ruijie Reyee</p> <p>iOS (iPhone): Application gratuite Ruijie Reyee</p>	<p>Accès via un nuage (P2P)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Android: Application gratuite BitVision, Android: Application gratuite iVMS320 • Android: Application gratuite BitVision, iOS: Application gratuite iVMS320
USB	...	<ul style="list-style-type: none"> • 2 pcs USB 2.0 • 1 pcs USB 3.0
Ports série	...	RS-485
Entrées/Sorties d'alerte	...	16 / 4
Commande des têtes tournantes PTZ	...	<ul style="list-style-type: none"> • Caméra IP Speed Dome • Commande RS-485
Détection de mouvements	...	Division de l'écran en zones : 22 x 18 champs de détection
Analyse de l'image intelligente	...	✓

Fonctions sélectionnées	...	<ul style="list-style-type: none"> • Il prend en charge la fonction d'analyse intelligente des images disponible dans les cameras APTI-AI. • D-ZOOM - Zoom numérique
Manipulation avec une souris	...	✓
Télécommande IR inclut	...	—
Switch PoE	...	—
Alimentation	12 V / 2 A (chargeur non fourni)	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz
Consommation d'énergie	≤ 18 W	≤ 20 W (sans HDD)
Température de travail	0 °C ... 40 °C	-10 °C ... 50 °C
Poids	1.1 kg	7.41 kg
Dimensions	220 x 220 x 48 mm	440 x 430 x 100 mm
Langues	...	polonais, anglais, tchèque, français, grec, espagnol, néerlandais, allemand, portugais, russe, ukrainien, italien
Fabricant/Marque	RUIJIE / REYEE	APTI
Garantie	3 ans	2 ans