



	UŽBAIGIMO LIZDAS RJ11-G/NT	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP REGISTRATORIUS DS-7332HUHI-K4 32 KANALAI +eSATA Hikvision
		
	0.60 EUR 0.73 EUR	1950.48 EUR 2360.08 EUR
Tvirtinimas	Virštinkinis	...
Medžiaga	PET	...
Standartas	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL, TCP/IP
Paskirtis	RJ - 11	...
Video įvestys	...	32 vnt. BNC - HD-TVI / AHD / HD-CVI / CVBS
Video išvestys	...	1 vnt. HDMI 4K 1 vnt. HDMI 1 vnt. VGA 1 vnt. CVBS - BNC lizdas
Audio įvestys	...	4 vnt. CINCH
Audio išvestys	...	1 vnt. CINCH
Vaizdo glaudinimo metodas	...	H.265 / H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.264+ / H.264
Suspaudimo lygių skaičius	...	6
Įrašyto vaizdo rezoliucijos	...	<ul style="list-style-type: none"> • HD-TVI : 8 Mpx - 3840 x 2160 , 5 Mpx - 2592 x 1944 4 Mpx - 2560 x 1440 3 Mpx - 1920 x 1536 1080p - 1920 x 1080 720p - 1280 x 720 • AHD : 5 Mpx - 2592 x 1944 , 4 Mpx - 2560 x 1440 1080p - 1920 x 1080 720p - 1280 x 720 • HD-CVI : 4 Mpx - 2560 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 720p - 1280 x 720 • CVBS : 960H - 960 x 576 • IP : max. 8.3 Mpx - 3840 x 2160 px



Įrašinėjimo greičio reguliavimas	...	8 Mpx IP @ 1 ... 25 kps 8 Mpx @ 1 ... 8 kps 5 Mpx @ 1 ... 12 kps 4 Mpx @ 1 ... 15 kps 3 Mpx @ 1 ... 18 kps 1080p @ 1 ... 25 kps 720p @ 1 ... 25 kps 960H @ 1 ... 25 kps kiekvienam kanalui
Darbo režimas	...	32 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS / IP + 16 x IP
Įrašinėjimo režimai	...	Rankinis, aliarmo, judesio detekcija, grafikas
Aptarnaujami standieji diskai	...	4 x 10 TB SATA + 1 x eSATA , Raid 0/1/5/6/10
Archyvavimas išorinėse laikmenose	...	Archyvavimas į USB laikmeną (pendrive, išorinį diską)
Įrašų paieška ir atkūrimas	...	Įgromimų laiko linijoje arba failų sąrašė ieškojimas. Grojimas: į priekį, pagreitinimas, įrašų sulėtinimas Maks. 16 kamerų veikimas vienu metu
Tinklo sąsaja	...	2 x RJ-45 - 10/100/1000 Base-T
Tinklo funkcijos	...	Kliento programa ir IE naršyklė: peržiūra tikroju laiku, įrašų atkūrimas ir archyvavimas, dalinis registratoriaus parametrų konfigūravimas
Tinklo protokolai	...	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF
USB	...	• 1 vnt. USB 3.0 • 2 vnt. USB 2.0
Prieiga iš mobiliojo telefono	...	Portas: 8000 arba prieiga per debesį Android: Nemokama programa iVMS-4500 iOS (iPhone): Nemokama programa iVMS-4500
Numatytas adresas IP	...	DHCP arba 192.168.1.64
Numatomas vartotojo pav. / administratoriaus slaptažodis	...	admin / - Administratoriaus slaptažodį reikia įvesti pirmą kartą įjungiant
Prieigos portas per www	...	80
Prieigos portas per programą į PC	...	554 RTSP, 8000
Prieigos portas per mobiliąją programą	...	8000
ONVIF prievadas	...	80
RTSP URL	...	• rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/channel_no01/ - Pagrindinis srautas • rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/channel_no02/ - Pagalbinis srautas

Aliarmo įvestys/išvestys	...	16 / 4
PTZ valdymas	...	<ul style="list-style-type: none"> • Valdymas pagal coax HD-TVI Hikvision • RS-485 - Daug protokolų
Judesio detekcija	...	• Ekranu padalinimas į zonas : 22 x 18 detekcijos zonų
Pasirinktos funkcijos	...	<ul style="list-style-type: none"> • Pažangi vaizdo analizė : linijų peržengimas, išibrovimas, žmonių skaičiavimas • Šilumos žemėlapis - įvairaus judėjimo intensyvumo plotų, atitinkamomis spalvomis vaizde žymėjimas • RS-232 sąsaja
Aptarnavimas pele	...	✓
IR pultas rinkinyje	...	—
Maitinimas	...	100 ... 240 V AC
Spalva	Balta / Dramblio kaulo	Juoda
Svoris	0.020 kg	5.4 kg
Matmenys	65 x 45 x 25 mm	440 x 405 x 75 mm
Aptarnaujamos kalbos	...	lenkų, anglų, bulgarų, kroatų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, olandų, vokiečių, norvegų, portugalų, rusų, rumunų, serbų, slovakų, slovėnų, švedų, turkų, vengrų, italų
Gamintojas / Markė	...	Hikvision
SAP Code	...	300220805
Garantija	2 metai	3 metai