

	CONECTOR DE MEDIÇÃO DE 2 PINOS LSA-W	COMUTADOR POE GTX-B1-19-162G 16 PORTAS SFP
		
	0.66 USD 0.81 USD	157.84 USD 194.14 USD
Número de pinos	2 un.	...
Portas LAN	...	<ul style="list-style-type: none"> • 16 x RJ45 (16 x PoE (802.3af/at)), • 2 x RJ45 - Uplink, • 1 x Porta SFP - Uplink
Gestão	...	—
Indicadores LED	...	Power, V - VLAN (Port Isolation), S - Extend, PoE, Link/Act, Speed
Velocidade de transmissão	...	<ul style="list-style-type: none"> • 10 / 100 / 1000 Mbps : 2 x Porta LAN - Uplink, • 1000 Mbps : 1 x Porta SFP - Uplink, • 10 / 100 Mbps : 16 x Porta LAN & PoE
Modos de operação	...	<ul style="list-style-type: none"> • N - Normal - o dispositivo funciona como um comutador PoE normal • V - VLAN (Port Isolation) - as portas 1 ... 16 são isoladas umas das outras e funcionam separadamente com as portas Uplink • S - Extend - Alcance : 250 m @ 10 Mbps
Potência máxima de saída	...	30 W / porta PoE - Portas 1 ... 16
Potência total máxima	...	150 W
Tabela de endereços MAC	...	2k

Características escolhidas	...	<ul style="list-style-type: none"> • Detecção automática MDI/MDI-X - detecta automaticamente o modo de transmissão de dados • Full Duplex: IEEE802.3x, Half Duplex: Back Pressure • Suporte para funções Auto-learning e Auto-aging de endereços MAC • Modo PD Alive - monitorização das portas que alimentam os dispositivos PoE e reinicialização automática, interrompendo a alimentação ao detectar um dispositivo sem resposta • MTBF (tempo médio entre falhas) : 50000 h
Certificados	...	CE, FCC Class B
Protecções	...	Contra sobretensão ± 4 kV
Alimentação	...	100 ... 265 V AC
Temperatura de operação	...	-10 °C ... 45 °C
Peso	0.003 kg	1.54 kg
Dimensões	49 x 14 x 9.5 mm	295 x 195 x 45 mm
Garantia	...	2 anos